

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BIELIZNA TERMOAKTYWNA (koszulka z długim rękawem termoaktywna trudnopalna, koszulka z krótkim rękawem termoaktywna trudnopalna, getry termoaktywne, trudnopalne);

Bielizna termoaktywna trudnopalna powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

PODSTAWOWE WYMAGANIA UŻYTKOWE

Bielizna termoaktywna trudnopalna powinna zapewniać optymalną izolację cieplną, tzw. komfort cieplny, tj. zapewniać odpowiednią temperaturę organizmu i ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. Powinna być odporna na przetarcia, chronić przed poparzeniami, o właściwościach antystatycznych, bakteriostatycznych oraz antyalergicznym, nie może się mechacić, zaciągać i pilingować. Bielizna powinna być wykonana z dzianiny

w kolorze czarnym, z materiałów szybkoschnących, szybko odprowadzających pot.

Bielizna powinna być wykonana z oddychającej dzianiny wieloskładnikowej.

Zamawiający wymaga, by na koszulce (krótki i długi rękaw) umieszczony był, na plecach na wysokości łopatek, napis STRAŻ w kolorze żółtym (lub zbliżonym). Czcionka napisu dowolna, czytelna, litery drukowane, wielkość każdej litery min 6 cm x 6 cm. Napis naniesiony trwałą techniką (nie dopuszcza się haftu). Wszelkie napisy i oznaczenia naniesione na koszulce nie mogą obniżać właściwości trudnopalności bielizny.

W koszulce zamawiający nie dopuszcza „głębokiego dekoltu”.

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Bielizna musi być fabrycznie nowa.
2. Bielizna musi posiadać możliwość prania w pralce.
3. Środki do konserwacji i utrzymania czystości muszą być powszechnie dostępne na rynku.
4. Każdy produkt musi posiadać, wprasowaną lub wszytą, trwałą i czytelną „wszywkę” zawierającą: informację o sposobie konserwacji, rozmiar, nazwę i/lub znak producenta, po którym można zidentyfikować dany wyrób.
5. Każdy produkt musi być umieszczony w osobnym opakowaniu, czytelnie oznakowanym.

6. Etykieta na opakowaniu musi zawierać – nazwę modelu, rozmiar oraz dane producenta.

Wymagania norm:

EN ISO 11612-5:2015 - A1 B1 C1

A – ograniczone rozprzestrzenianie płomienia A1 zgodnie z ISO 15025:2000

B – ciepło konwekcyjne – poziom wydajności B1 podczas testowania zgodnie z normą ISO 9151

C – promieniowanie cieplne – poziom C1 podczas testowania zgodnie z normą ISO 6942

EN 1149-5:2018

- **Spełnienie wymagań jest potwierdzone stosownym dokumentem. Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.**