


Formularz ofertowy II

Formularz ofertowy II							
L.p	Mebel/Wymiary	Opis	Kolorystyka	Cena Netto [zł]	Ilość	Wartość Netto (kolumna E x F) [zł]	Wartość Brutto [zł]
Pozycje nieprzypisane do Pomieszczenia							
1	Szuflada na klawiaturę  560 x 372 x 110	szuflada na klawiaturę Uwagi: półka pod klawiaturę, kolor: - popiel	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA		5		
VII piętro pokój Nr 714							
2	Biurko  1600 x 1000 x 758	biurko kątowe • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wienie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ: - OLCHA		1		
Uwagi:		Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym					
3	Przystawka  500 x 500 x 28	przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA		1		
4	Kontener  435 x 525 x 590	kontener mobilny -> Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrob posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ: - OLCHA		1		
5	Szafa aktowa  802 x 385 x 2185	szafa aktowa -> Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ: - OLCHA		2		
Uwagi:		szafa aktowa,					
6	Szafa ubraniowa  602 x 385 x 1833	szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ: - OLCHA		1		
Uwagi:		szafa ubraniowa					

Formularz ofertowy II

7	Krzesło obrotowe 	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówki:Brak Podparcie łędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)		1		
	710 x 710 x 1050-1255						
8	Krzesło stacjonarne 	siedzisko tapicerowane - oparcie siatka; podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia		1		
	580 x 570 x 830						
9	Szafka gospodarcza 	szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1		
	802 x 385 x 777						
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,							
VII piętro pokój Nr 715							
10	Kontener 	kontener mobilny -> Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA		1		
	435 x 525 x 590						
11	Przystawka 	przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: OLCHA BLAT OBRZ: OLCHA		1		
	500 x 500 x 28						

Formularz ofertowy II

12	Biurko					
		biurko kątowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurka oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1		
	1600 x 1000 x 758					
	Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym					
13	Szafka gospodarcza					
		szafka aktowa /gospodarcza• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1		
	802 x 385 x 777					
	Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,					
14	Krzeseło stacjonarne					
		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko: Tapicerowane, osłona: plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antrycyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1		
	540 x 420 x 820					
15	Krzeseło obrotowe					
		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny polamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny polamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1		
	710 x 710 x 1050-1255					
16	Szafa aktowa					
		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2		
	802 x 385 x 2185					
	Uwagi: szafa aktowa,					
17	Szafa ubraniowa					
		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1		

Formularz ofertowy II

	602 x 385 x 1833	* w wieniec górny wykonanie zosłazy z płyty 40 mm, wieniec ubrany, górny i ubrany wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.					
	Uwagi:	szafa ubraniowa					

Formularz ofertowy II

Vii piętro pokój Nr 716						
18	Szafka gospodarcza	 szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą łącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: 0028 - OLCHA BLAT OBRZ.: 0028 - OLCHA KORPUS: 0028 - OLCHA KORPUS OBRZ.: 0028 - OLCHA FRONT: 0028 - OLCHA FRONT OBRZ.: 0028 - OLCHA		1	
	802 x 385 x 777					
	Uwagi:		do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,			
19	Szafa aktowa	 szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo aluminowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą łącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		2	
	802 x 385 x 2185					
	Uwagi:		szafa aktowa,			
20	Szafa ubraniowa	 szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1	
	602 x 385 x 1833					
	Uwagi:		szafa ubraniowa			
21	Kontener	 kontener mobilny - Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1	
	435 x 525 x 590					
	Uwagi:					
22	Przystawka	 przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: 0028 - OLCHA BLAT OBRZ.: 0028 - OLCHA		1	
	500 x 500 x 28;					
	Uwagi:					
23	Biurko	 biurko proste• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Blaty biurk oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiemie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwałe osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomicowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników. Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do uzgodnienia z Zamawiającym	BLAT: 0028 - OLCHA BLAT OBRZ.: 0028 - OLCHA KORPUS: 0028 - OLCHA KORPUS OBRZ.: 0028 - OLCHA		1	
	1600 x 1000 x 758					
	Uwagi:					

Formularz ofertowy II

24	Krzesło stacjonarne					
		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona:plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia		1	
	540 x 420 x 820					
25	Krzesło obrotowe					
		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zaglówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)		1	
	710 x 710 x 1050-1255					
VII piętro pokój Nr 717						
26	Przystawka					
		przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA		2	
	500 x 500 x 28					
27	Biurko					
		biurko proste	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA		2	
	1600 x 700 x 758					
28	Szafka gospodarcza					
		szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1	
	802 x 385 x 777					
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,						
29	Szafa aktowa					
		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		2	
	802 x 385 x 2185					
Uwagi: szafa aktowa,						
30	Szafa ubraniowa					
		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		2	
	602 x 385 x 1833					

	Uwagi:	szafa ubraniowa
--	--------	-----------------

Formularz ofertowy II

31	Kontener		kontener mobilny -> Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcone za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2		
		435 x 525 x 590					
32	Krzesełko obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężka Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor - siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)	2		
		710 x 710 x 1050-1255					
33	Krzesełko stacjonarne		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama: 4 nogi Oparcie: Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko: Tapicerowane, osłona: plastikowa Łącznik w rzędy: Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska: Ciężka Pianka oparcia: Ciężka Wykończenia Kolor elementów metalowych: do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego: do ustalenia	1		
		540 x 420 x 820					
34	Przystawka		przystawka• Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji. Przystawka w standardzie posiada nogę metalową z możliwością regulacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT UZUP. PŁASKOWNIK	1		
		500 x 1400 x 758					

Zdjęcia w Specyfikacji są tylko i wyłącznie wzorcowe i służą jako przykład.

Wszystkie meble mają być wyposażone w zamki.

łącznie wartość netto	
łącznie wartość VAT %	
łącznie wartość brutto	

.....
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika