



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup foteli obrotowych na potrzeby projektu nr FENX.01.05-IW.01-0106/24 pn. *Aktualizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prowadzeniem monitoringów* oraz ich dostawa do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i montaż w dniu roboczym od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39130000-2 Meble biurowe

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż foteli obrotowych wg. poniższej specyfikacji:
 - 1) Podstawa
 - pięcioramienna;
 - tworzywo (poliamid);
 - kolor czarny;
 - kółka miękkie samohamowne.
 - 2) Mechanizmy/regulacje
 - regulacja wysokości siedziska, płynna, w zakresie minimum 110 mm;
 - regulacja synchronicznego odchylania w tył oparcia i siedziska z możliwością regulacji siły potrzebnej do odchylenia oraz blokadą w wybranej pozycji, Zamawiający dopuszcza regulację płynną bądź skokową;
 - system zapobiegający uderzeniu w plecy użytkownika przez oparcie, po zwolnieniu blokady odchyłu;
 - regulacja wysuwu siedziska (przód-tył) minimum 50 mm, Zamawiający dopuszcza regulację płynną bądź skokową (w minimum 4 pozycjach);
 - regulacja pochylenia siedziska wraz oparciem – kat ujemny, Zamawiający dopuszcza regulację płynną bądź skokową.
 - 3) Podłokietniki
 - wyposażone w miękką, obszerną poliuretanową nakładkę;
 - minimum jedna regulacja, tj. regulacja góra-dół, minimum 70 mm;
 - kolor czarny.
 - 4) Siedzisko
 - głębokość nie więcej niż 410-420 mm (przy maksymalnym cofnięciu w tył);
 - wypełnienie – pianka poliuretanowa gwarantująca wysoki komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska minimum 40 kg/m³, grubość minimum 40 mm;
 - wyprofilowanie odpowiednie do naturalnego wygięcia ud;
 - łagodnie zaokrąglone na końcu w celu uniknięcia ucisku żył i tętnic osoby siedzącej; Zamawiający dopuszcza mechaniczną regulację zaokrąglenia;
 - tapicerowane tkaniną obiciową o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości, tj.:

- odporność na ścieranie minimum 100 000 cykli Martindale'a potwierdzonych odpowiednim certyfikatem;
- trudnozapalność potwierdzona atestami;
- odporność na pilling minimum 4;
- odporność na światło w zakresie 4-6;
- struktura – delikatny splot.

Zamawiający nie dopuszcza jako tapicerki obicia z ekoskóry.

5) Oparcie

- tapicerowane tkaniną o parametrach i wymaganiach jw.; Zamawiający dopuszcza oparcie wykonane z siatki poliestrowej o odporności na ścieranie nie mniej niż 70 000 cykli Martindale'a, **Zamawiający nie dopuszcza jako tapicerki obicia z ekoskóry**;
- regulacja wysokości w zakresie minimum 60 mm;
- wyprofilowanie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa;
- wysokość (bez zagłówka) 500 - 600 mm;
- zagłówek o wysokości 150 mm $\pm$ 10 mm, regulowany w zakresie wysokości minimum 50-60 mm i kąta pochylecia.

2. Fotele należy dostarczyć do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz piętrach oraz je zmontować. W budynku dostępna jest winda osobowa, prześwit drzwi o wymiarach 90x200x200 cm (szer./gł./wys.).
3. Gwarancja producenta udzielana jest na okres minimum 36 miesięcy.
4. Fotele winny być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca wskaże modele oferowanych produktów i dołączy do oferty:
 - 1) ich specyfikację/dane techniczne - co najmniej wymiary fotela, w tym głębokość oraz wykaz wszystkich możliwych mechanizmów i regulacji;
 - 2) paletę barw tkanin uwzględnionych w ofercie (wzornik tkanin) w formie elektronicznej (link do strony); kolor tapicerki zostanie uzgodniony podczas procesu podpisywania umowy;
 - 3) protokół oceny ergonomicznej zgodnie z normą PN-EN 1335-1 (lub równoważną) Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary, Oznaczanie wymiarów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 973 ze zm.);
 - 4) atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 lub normami równoważnymi;
 - 5) raport z badania odporności tkaniny tapicerki na ścieranie zgodnie z powyższą specyfikacją, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000 lub równoważną;
 - 6) raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą: EN 1021-1:2006 (tlący papieros) lub równoważną, EN 1021-2:2006 (równoważnik płomienia zapalki) lub równoważną;
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 3)-6) muszą być wydane przez jednostkę badawczą – nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości jakich mebli dotyczą (nazwa widniejąca na protokole, raporcie oraz atęcie musi być nazwą producenta mebli przedstawionych w ofercie lub karcie katalogowej dołączonej do oferty).
7. Jeżeli oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).