Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 17 listopada 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) **na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).**

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Obecnie (**godz. 09:00) CET** **nie obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne[1].

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obecnie **(godz. 09:00 CET)** **nie obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne[1].

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

Obecnie **(godz. 09:00 CET)** **obowiązują** ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej[1].

- Przepływy na poziomie lub nieco poniżej SNQ utrzymują się jeszcze miejscami w zlewni górnej Bystrzycy. **Dotyczy obszaru: Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków, Bystrzyca górna do Zb. Mietków.** Ostrzeżenie obowiązuje od 13.11.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej do Brzegu Dolnego średnie wartości przepływu mogą się jeszcze utrzymywać na poziomie SNQ lub nieco niższym, głównie z powodu ciągle wyraźnej niżówki hydrologicznej na dolnym odcinku Nysy Kłodzkiej (obniżony odpływ ze Zb. Nysa) oraz utrzymującej się niżówki w zlewniach lewostronnych dopływów Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do Brzegu Dolnego. Dla odcinka Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną zostaje odwołane, w związku ze wzrostem przepływu na górnym odcinku rzeki, przy braku kontynuacji niżówki głębokiej wg aktualnych prognoz hydrologicznych i okresowo zwiększanym odpływie ze Zb. Turawa oraz przy obniżającej się temperaturze powietrza, zmniejszającym się parowaniu i prognozowanych, okresowych opadach deszczu. **Dotyczy obszaru: Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna.** Ostrzeżenie obowiązuje od 24.10.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru (głównie w woj. lubuskim) przepływ rzeczny układa się na poziomie lub poniżej SNQ. W okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozowane jest utrzymanie się niżówki hydrologicznej, mogącej prowadzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od Głogowa do ujścia Bobru.** Ostrzeżenie obowiązuje od 24.08.2026 r. godz. 12:20 do odwołania.
- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów

deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: zlewnia Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania.

- Na Odrze środkowej na odcinku między Malczycami a ujściem Bobru wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania.
- W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku środkowej Odry od Słubic do Warty, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. **Dotyczy obszaru: Odra środkowa od Słubic do Warty.** Ostrzeżenie obowiązuje od 05.07.2026 r. do odwołania.
- Na Ślęzie od Borowa do ujścia do Odry wartości natężenia przepływu układają się odcinkami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Ślęza od Borowa do ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze od ujścia Bobru do Słubic wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.

[1] Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB".

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

Na godz. 07:00 **nie zanotowano** przekroczeń: stanu ostrzegawczego i alarmowego.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna i opady.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i lokalnie średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich w zlewni Bobru.

W minionej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Nysy Kłodzkiej – 15 mm, Dorzecze Łaby – 13 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 9 cm w zlewni Bobru (Śnieżka).

8.1 Prognoza IMGW – PIB dla obszaru administrowanego przez RZGW We Wrocławiu:

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego:

- **W dzień** zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, głównie w drugiej połowie dnia; miejscami prognozowana wysokość opadu do 10 mm. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni.
- **W nocy** zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 17.11.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	4,30	4,67	13,491	**16,5**	**21,7**	**5,2**	8,2	38	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,30	4,30	6,152	**12,9**	**16,3**	**3,4**	10,1	62	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	3,68	30,646	**58,4**	**129,2**	**70,8**	98,5	76	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	9,13	44,201	**65,7**	**121,7**	**56,0**	77,5	64	
Mietków Bystrzyca	1,00	1,00	22,854	**63,0**	**77,2**	**14,2**	40,2*	64*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	5,035	**10,0**	**11,4**	**1,4**	6,3	56	
Słup Nysa Szalona	0,32	0,07	11,773	**31,0**	**38,1**	**7,1**	26,3	69	
Bukówka Bóbr	0,29	0,29	8,448	**12,8**	**16,7**	**3,9**	8,2	49	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,02	8,129	**10,9**	**14,8**	**3,9**	6,7	45	
Pilchowice Bóbr	3,50	3,30	b.d.**	**33,0**	**50,0**	**17,0**	b.d.**	b.d.**	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	0,40	1,00	8,460	**10,5**	**12,1**	**1,6**	3,6	30	
Leśna Kwisa	0,80	0,50	5,071	**8,0**	**16,8**	**8,8**	11,7	70	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,40	4,479	**5,8**	**6,8**	**1,0**	2,3	34	
				wartości stałe					

** Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne*

*** Brak danych. Trwa remont zapory Pilchowice, poziom piętrzenia poniżej Min PP.*

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

194,4 mln m³ Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP

241,9 mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych RZGW Wrocław w stosunku do Max PP*

259,6 mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP**

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Kozielno** w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zadania pn. *„Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb”* wydano **dyspozycję stopniowego przywracania NPP** tzn. sukcesywnie podnosić poziom piętrzenia przy uwzględnieniu występowania aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą na zbiorniku.
- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie

odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika. Na obiekcie rozpoczęto wykonywanie pierwszego etapu prac remontowych na budowli zrzutowej zbiornika, który potrwa do końca 2026 r. Powyższe prace mogą wymagać dalszego obniżania poziomu piętrzenia w zbiorniku.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP.**
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwają do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej (**Komunikat nawigacyjny nr 31/2026**) i śluzy Lipki (**Komunikat nawigacyjny nr 57/2026**). Od 28.10.2026 r. został zamknięty dla żeglugi odcinek ODW pomiędzy śluzą Janowice a śluzami Bartoszowice i Opatowice we Wrocławiu (**Komunikat nawigacyjny 62/2026**)

Wszystkie aktualnie obowiązujące komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: **Komunikaty nawigacyjne Wrocław** oraz **Informacje żeglugowe.**

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: Komunikaty nawigacyjne Szczecin oraz Informacje żeglugowe Szczecin.

11. Inne informacje.

Od dnia 21.09.2026 r. od godz. 10:00 Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzi działania zgodnie z trybem pracy 0 (normalnym), określonym w Zarządzeniu nr 48/2019 Prezesa PGW Wody Polskie.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z zarządów zlewni oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW we Wrocławiu