Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PR	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PTP	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PTW	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	IIIAU	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -a -00	TWP	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -b -00	TWP	3a
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -g -00	TWP	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	IIIAU	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	IIIAU	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -c -00	TPP	1a
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -d -00	TPP	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -a -00	TPP	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -b -00	TPP	1a
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	TWP	1a
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -c -00	TWP	1a
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	IIIAU	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -g -00	TPP	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	TWP	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	IIIB	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	IIIB	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-281 -d -00	TWP	1a
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	IIIAU	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -a -00	TWP	1a
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -b -00	TPP	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -a -00	TWP	1a

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -b -00	TPP	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -d -00	TWP	1ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	IIB	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -b -00	TPP	2ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -f -00	TPP	3ab
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -g -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b" – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b" z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
GRABARKA	05-01-1-02- - -	PR	1ab
GRABARKA	05-01-1-02- - -	PTP	1ab
GRABARKA	05-01-1-02- - -	PTW	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-48A -c -00	TPP	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-51A -a -00	TWP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-52B -a -00	TWP	1a
GRABARKA	05-01-1-02-52B -c -00	TWP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	IIIAU	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-56A -f -00	TWP	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-59 -a -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-61 -f -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-61 -g -00	TWP	1a
GRABARKA	05-01-1-02-61 -h -00	TWP	1a
GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	IIIB	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	IIB	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	IIIB	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-66 -b -00	TWP	1a
GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	IIIAU	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-71A -g -00	TWP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-77 -b -00	TWP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	IIIAU	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-80 -a -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-80 -f -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-80 -h -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-80 -k -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-80 -l -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	IIB	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-86 -b -00	TWP	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-95 -a -00	TPP	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	IIB	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	IIB	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	IIIB	1ab
GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	IIB	3ab
GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	IIB	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
RUDKA	05-01-1-03- - -	PR	1ab
RUDKA	05-01-1-03- - -	PTP	1ab
RUDKA	05-01-1-03- - -	PTW	1ab
RUDKA	05-01-1-03-3 -a -00	TWP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-3 -d -00	TPP	1ab
RUDKA	05-01-1-03-4 -b -00	TPP	1ab
RUDKA	05-01-1-03-4 -d -00	TPP	1ab
RUDKA	05-01-1-03-5 -c -00	TPP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-5 -j -00	TPP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-6 -f -00	TPP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	PRZEST	1ab
RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	PRZEST	1ab
RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	IIIAU	1ab
RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	TWP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-17 -a -00	TWP	1a
RUDKA	05-01-1-03-18 -d -00	TPP	1ab
RUDKA	05-01-1-03-23 -a -00	TPP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	PRZEST	1ab
RUDKA	05-01-1-03-23 -g -00	TPP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	IIIAU	1ab
RUDKA	05-01-1-03-39 -a -00	TPP	3ab
RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	IIB	1ab
RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	IIIAU	1ab
RUDKA	05-01-1-03-42 -h -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
SZADEK	05-01-2-10- - -	PR	1ab
SZADEK	05-01-2-10- - -	PTP	3ab
SZADEK	05-01-2-10- - -	PTW	1ab
SZADEK	05-01-2-10-150 -c -00	TPP	2ab
SZADEK	05-01-2-10-151 -c -00	TWP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-153 -c -00	TPP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-153 -d -00	TPP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-162 -d -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	IIIB	1ab
SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	IIIB	1ab
SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	IIIB	1ab
SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	IIIB	1ab
SZADEK	05-01-2-10-167 -c -00	TPP	1ab
SZADEK	05-01-2-10-167 -d -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-191 -f -00	TWP	1ab
SZADEK	05-01-2-10-191 -h -00	TWP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	IIIAU	1ab
SZADEK	05-01-2-10-213 -b -00	TPP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-213 -c -00	TPP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-214 -d -00	TWP	1ab
SZADEK	05-01-2-10-225 -b -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	IIIAU	1ab
SZADEK	05-01-2-10-227 -c -00	TWP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-227 -d -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-233 -b -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-242 -b -00	TWP	3a
SZADEK	05-01-2-10-242 -c -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-244 -a -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-244 -i -00	TWP	1a
SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	IIIAU	1ab
SZADEK	05-01-2-10-254 -c -00	TPP	3ab
SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	IIIB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 5

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	PR	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	PTP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	PTW	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	IIIAU	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-28 -a -00	TWP	1a
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -b -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	IIB	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -a -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	IIIB	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -h -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -i -00	TWP	1a
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -g -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -c -00	TPP	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	TPP	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	IIIB	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -c -00	TPP	2ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	PRZEST	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -g -00	TPP	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	PRZEST	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	IIB	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -g -00	TWP	1a
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	IIB	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	IIIB	3ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -a -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -c -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -d -00	TWP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -g -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -h -00	TPP	1ab
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -j -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 6

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	PR	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	PTP	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	PTW	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	IIIAU	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18A -a -00	TPP	1a
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -a -00	TPP	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -f -00	TWP	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -g -00	TWP	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -h -00	TWP	1a
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	IIIB	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	IIIB	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	IIIB	2ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	IIIB	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -f -00	TPP	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-47 -a -00	TPP	1a
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	IIIB	2ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-49 -f -00	TPP	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-50 -a -00	TPP	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-51 -b -00	TPP	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -a -00	TPP	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -b -00	TPP	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -f -00	TWP	1a
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	IIIB	1ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -f -00	TPP	3ab
KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	IIIB	1ab

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 7

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PR	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PTP	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PTW	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	IIB	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -i -00	TPP	1a
CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	IIIAU	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -a -00	TWP	1a
CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	IIB	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -f -00	TPP	1a
CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -g -00	TPP	1a
CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -h -00	TPP	1a
CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	IIIB	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -g -00	TWP	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -k -00	TPP	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	IIIB	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -h -00	TPP	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -i -00	TPP	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -j -00	TWP	1a
CIELEŚNICA	05-01-2-07-99 -d -00	TPP	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	IIIB	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	IIIB	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	IIIB	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -c -00	TPP	1ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -b -00	TPP	3ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -d -00	TPP	1a
CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	IIIB	2ab
CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -d -00	TPP	2ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 8

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
SERWIN	05-01-2-08- - -	PR	1ab
SERWIN	05-01-2-08- - -	PTP	1ab
SERWIN	05-01-2-08- - -	PTW	1ab
SERWIN	05-01-2-08-126 -a -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-143 -a -00	TWP	1a
SERWIN	05-01-2-08-145 -d -00	TWP	3a
SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	IIIAU	1ab
SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	IIIB	1ab
SERWIN	05-01-2-08-188 -a -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-188 -b -00	TWP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	IIIAU	1ab
SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	IIIB	1ab
SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	IIIAU	1ab
SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	IIIB	3ab
SERWIN	05-01-2-08-313 -l -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-314A -c -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-315A -a -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-315A -b -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-315A -c -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-315A -d -00	TPP	1ab
SERWIN	05-01-2-08-315A -f -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 9

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PR	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PTP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PTW	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	IIIAU	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	IIIAU	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -d -00	TPP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -c -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-200 -a -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -a -00	TWP	1a
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -g -00	TWP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -h -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -d -00	TWP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -f -00	TWP	1a
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -a -00	TWP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -b -00	TPP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -c -00	TPP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -d -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -g -00	TPP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -d -00	TPP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -d -00	TPN	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -h -00	TPP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-220 -b -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -a -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -f -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -d -00	TPP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -c -00	TPP	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	IIB	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	IIIAU	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	IIB	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	IIB	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	IIIAU	1ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -c -00	TWP	3ab
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -d -00	TWP	1a
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	PRZEST	2ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.