

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przenośny zestaw bioasekuracyjny –

Brama dezynfekcyjna/bioasekuracyjna – ilość: 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia **

** (wpisać nazwę lub typ/model)

L.p.	Warunki zamawiającego	Parametry oferowane
1	2	3
1.	Przeznaczenie: umożliwienie dokonywania dezynfekcji/bioasekuracji na terenie otwartym (poza miejscami do tego przeznaczonymi) na przejściach granicznych. Brama dezynfekcyjna powinna umożliwiać przeprowadzenie oprysku środkiem dezynfekcyjnym w promieniu 360° tj. dachu, boków oraz podwozia pojazdów przewożących żywe zwierzęta. Wymiary bramy powinny umożliwiać dokonanie oprysku pojazdów ciężarowych wraz z naczepami. Brama powinna być możliwa do rozłożenia i działania bez konieczności mocowania (kotwienia) jej w gruncie. Wymiary bramy powinny być nie mniejsze niż 400 cm szerokości i 450 cm wysokości.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
2.	Brama powinna być wykonana z stali ocynkowanej z platformą najazdową.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
3.	System dysz rozpylających środek w promieniu 360° tj. dachu, boków oraz podwozia pojazdów.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
4.	Zamykany zasobnik o pojemności min. 200 litrów na preparat dezynfekcyjny wyposażony w kółka, umożliwiające łatwe przemieszczenie zbiornika lub wózek transportowy.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
5.	Moduł zasilający bramę: pompa oraz komplet przewodów/węży.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
6.	Dodatkowa ręczna lanca zraszająca do zraszania trudno dostępnych miejsc wraz z gniazdem umożliwiającym jej podłączenie.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
7.	System podgrzewania zasobnika z środkiem dezynfekcyjnym.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
8.	Automatyczny system do usuwania wody z rur i dyszy.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*
9.	System bramowy powinien posiadać maty przejazdowe.	Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE*

* właściwe zaznaczyć