

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Szumin	17-06-1-04- - -	PR	1a
Szumin	17-06-1-04- - -	PTP	1a
Szumin	17-06-1-04- - -	PTW	1a
Szumin	17-06-1-04-192 -a -99	IB	3ab
Szumin	17-06-1-04-197 -i -00	TPP	1a
Szumin	17-06-1-04-202 -g -00	TPP	1a
Szumin	17-06-1-04-203 -g -00	TPP	1a
Szumin	17-06-1-04-206 -a -00	IB	3ab
Szumin	17-06-1-04-207 -k -00	IB	3ab
Szumin	17-06-1-04-213 -j -00	TPP	1a
Szumin	17-06-1-04-213 -o -00	TWP	1a
Szumin	17-06-1-04-214 -n -00	CP-P	3a
Szumin	17-06-1-04-215 -j -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -a -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -b -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -c -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -d -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -f -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -g -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -h -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-216 -i -00	TPP	1ab
Szumin	17-06-1-04-216 -k -00	TPP	1ab
Szumin	17-06-1-04-219 -b -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-219 -c -00	TWP	3ab
Szumin	17-06-1-04-219 -h -98	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-220 -b -00	TWP	1a
Szumin	17-06-1-04-230 -a -00	TPP	1a
Szumin	17-06-1-04-241 -a -00	TPP	3ab
Szumin	17-06-1-04-241 -c -00	TWP	1a
Szumin	17-06-1-04-242 -j -00	TPP	1a
Szumin	17-06-1-04-244 -b -00	TPP	1a
Szumin	17-06-1-04-246 -f -00	TWP	3ab
Szumin	17-06-1-04-246 -h -00	TWP	1a
Szumin	17-06-1-04-249 -l -00	TWP	1a
Szumin	17-06-1-04-249 -m -00	TWP	3ab
Szumin	17-06-1-04-249 -t -00	TWP	1a
Szumin	17-06-1-04-255 -a -00	TWP	1a
Szumin	17-06-1-04-257 -g -99	IB	3ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.