

Droga wywozowa I. Jasień

| Nr | Podstawa                                  | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jm | Ilość  |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |                                           | <b>Naprawa odcinka drogi wywozowej o nawierzchni tłuczniowej oddz. 33 a - dl. 200 m szer. 3,5 m z obustronnym poboczem szer. 2x50 cm</b>                                                                                                                                       |    |        |
|    |                                           | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 1  | KNR<br>2-31<br>1402/05                    | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścińki na odległość do 1km - obustronne ścięcie pobocza<br><br>2*200,0*0,2                                                                                       | m2 | 80     |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 80     |
| 2  | KNR<br>2-31<br>1403/03                    | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm bez naruszenia skarp<br><br>150,0                                                                                                                                                                                                   | m  | 150    |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 150    |
| 3  | KNR<br>2-31<br>1404/02                    | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m<br><br>6                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6      |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 6      |
| 4  | KNR<br>2-31<br>0605/07                    | Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - wymiana uszkodzonych przepustów na odcinku 2m<br><br>2,0                                                                                                                                                      | m  | 2      |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 2      |
| 5  | KNR<br>2-01<br>0218/03                    | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - wjazd - korytowanie wjazdu na drogę wywozową<br><br>Utwardzenie wjazdu na drogę na odcinku 60,00 mb wykopy - korytowanie $((3,0+2,5)*2,5+3,0*60,0)*0,25$ | m3 | 48,438 |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 48,438 |
|    |                                           | <b>Naprawa nawierzchni drogi</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 1  | KNR<br>2-31<br>0204/03                    | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu - 10cm<br><br>Utwardzenie wjazdu na drogę na odcinku 60,00 mb - warstwa dolna $(3,0+2,5)*2,5+3,0*60,0$                                                                                | m2 | 193,75 |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 193,75 |
| 2  | KNR<br>2-31<br>0204/04<br>(dopłata<br>5x) | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu - 5cm<br><br>Utwardzenie wjazdu na drogę na odcinku 60,00 mb - warstwa dolna $(3,0+2,5)*2,5+3,0*60,0$                                                           | m2 | 193,75 |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 193,75 |
| 3  | KNR<br>2-31<br>0204/05                    | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu - 7cm<br><br>Utwardzenie wjazdu na drogę na odcinku 60,00 mb - warstwa górna $(3,0+2,5)*2,5+3,0*60,0$                                                                                 | m2 | 193,75 |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 193,75 |
| 4  | KNR<br>2-31<br>0204/06<br>(dopłata<br>3x) | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu - 3 cm<br><br>Utwardzenie wjazdu na drogę na odcinku 60,00 mb - warstwa górna $(3,0+2,5)*2,5+3,0*60,0$                                                           | m2 | 193,75 |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 193,75 |
| 5  | KNR<br>2-31<br>0606/03 -<br>analogoa      | Demontaż i montaż wodospustu - 1 szt. 6m - wodospust metalowy istniejący - zmiana kierunku odprowadzenia wód opadowych<br><br>Wodospust istniejący 6,0                                                                                                                         | m  | 6      |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 6      |
| 6  | KNR<br>2-31<br>1101/03                    | Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych<br><br>Naprawa nawierzchni drogi wywozowej 200,0*3,5                                                                                                        | m2 | 700    |
|    |                                           | razem                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 700    |

Specjalista ds. budowlanych

Beata Wehrhauch  
Upr. bud. Nr 06/2001  
SLK/6026/WBKb/16