

## **Parametry techniczne materiałów użytych do budowy zwyżki do polowań zbiorowych**

- **Grubość szczebli drabiny (minimalny wymiar: 8 x 4cm), Ilość szczebli drabiny – 4szt. (co około 40cm).**
- **Grubość nóg (4 szt.) - o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x8cm), zabezpieczone.**
- **Grubość belki wsporników podłogi (2 sztuki) – o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8 x 4cm).**
- **Grubość zastrzałów (4szt) o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x2,5cm).**
- **Grubość poprzeczek (10 szt.) – o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x4cm).**
- **Podłoga - deski minimum 3cm grubości, odstępy między deskami nie większe niż 3cm.**
- **Deska do siedzenia może być z oflisem i nieheblowana (1 szt.) - o minimalnych wymiarach: długość – odpowiednia do szerokości zwyżki; szerokość – powyżej 20cm; grubość – minimum 3cm, nie przymocowana do zwyżki.**
- **Wszystkie elementy zabezpieczone preparatami impregnującymi.**

**Zwyżka do polowań zbiorowych – poglądowy szkic.**



