

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA BECZKOWOZU

Stan - nowa

Pojemność beczki – 8 000 litrów z przegrodą pionową wewnętrzną

Zbiornik na ciecz przykręcany do ramy

Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo, wyposażony w dodatkową przegrodę

Konstrukcja ramowa (z profili zamkniętych)- jednoosiowa

Tyłny wąż $\varnothing 700\text{mm}$ (min)

Górny wąż $\varnothing 300\text{mm}$ (min)

Drabinka umożliwiająca dostęp do górnego wężu

Króciec spustowy z zaworem 1 ½"

Zaczep wymienny – przykręcany $\varnothing 50\text{m}$

Hydraulicznie regulowana stopka podporowa beczkowozu

Układ hamulcowy dwuobwodowy

Zabezpieczenie przed przelaniem

Króćce ssawne $\varnothing 150\text{mm}$ – boczny zawór z zasuwą mechaniczną

Armatura na 6"

Długość węży ssawnych – min 5mb (wąż z koszem ssącym)

OGUMIENIE - 550/60-22,5

Sprężarka - napęd 540 obr/min

TYP KOMPRESORA – wydajność min. 7500l/min

Przewoźne urządzenie do zraszania dróg i deszczowania upraw wodą 2,5m (min)

Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa

Dodatkowe koło zapasowe w rozmiarze 550/60-22,5 (nie montowane do beczkowozu)