

Lista zmian w UA API V2 do V3.0.8

Numer wersji: 2.1

Data ostatniej aktualizacji: 2026-05-21

Spis treści

Metryka dokumentu	3
Zmiany w UA API V3.0.6 vs V3.0.8.....	3
Zmiany w UA API V2 vs V3.0.6.....	3

Metryka dokumentu

Projekt: e-Doręczenia	Lista zmian w UA API V2 vs V3.0.8
Data utworzenia:	2024-07-29
Data ostatniej aktualizacji:	2026-05-21

Zmiany w UA API V3.0.6 vs V3.0.8

1. Implementacja metod
 - a. POST/{eDeliveryAddress}/attachments/download
 - b. POST/{eDeliveryAddress}/{messageId}/attachments/upload
2. Dla dowodu H.PN dodano możliwość pobrania jego wizualizacji w formacie pdf w metodzie GET/{eDeliveryAddress}/evidences/{messageType}/{evidenceId},
3. Dodano możliwość pobrania wizualizacji dowodu w formacie pdf w metodzie GET/{eDeliveryAddress}/evidences/puhepo/{messageId}.

Zmiany w UA API V2 vs V3.0.6

1. **Wysyłanie i odbieranie wiadomości** – komunikacja pomiędzy Aplikacją kliencką (lub EZD) i ADE/Skrzynką ADE
 - a. UA API POST/{eDeliveryAddress}/drafts/send:
 - i. zmiana wysyłki wiadomości roboczej z synchronicznej na asynchroniczną. Szczegóły opisane w dok PT UA API w rozdziale UC003. Wysłanie wiadomości roboczej,
 - ii. umożliwienie wysyłki wiadomości w trybie masowym do 1000 adresatów.
 - b. UA API POST /{eDeliveryAddress}/messages:
 - i. zmiana wysyłki wiadomości z synchronicznej na asynchroniczną. Szczegóły opisane w dok PT UA API w rozdziale UC004. Wysłanie wiadomości,
 - ii. umożliwienie wysyłki wiadomości w trybie masowym do 1000 adresatów.
 - c. UA API GET /{eDeliveryAddress}/messages:
 - i. dodanie nowego typu obiektu zwracanego w odpowiedzi (messageType = massMessageGrouped). Element grupujący wiadomości wysłane w trybie masowym,
 - ii. dodanie nowego typu obiektu zwracanego w odpowiedzi messageType = Stub - Zawiadomienie o nadejściu wiadomości.
 - d. UA API GET /{eDeliveryAddress}/messages/{messageId}/message-archive-file.
Dodanie ograniczenia:
 - i. w żądaniu można przekazać tylko jeden identyfikator wiadomości.
 - ii. maksymalny rozmiar wiadomości, którą można zarchiwizować przy pomocy tej metody, nie może przekraczać 15 MB,

- iii. nie można wykonać archiwizacji wiadomości, która ma status **Odrzucona/W trakcie weryfikacji**.
 - e. GET/{eDeliveryAddress}/messages/tasks/{messageTaskId}/status – dodanie metody zwracającą status zadania wysłania wiadomości.
 - f. GET/{eDeliveryAddress}/messages/tasks/{messageTaskId} – dodanie metody zwracającą identyfikatory wiadomości zleconych do wysłania w zadaniu wysłania wiadomości.
- 2. Obsługa załączników**
- a. Zwiększenie limitu obsługiwanych załączników do 500 MB.
- 3. Zarządzanie potwierdzeniami**
- a. GET/{eDeliveryAddress}/evidences/{messageType}/{evidenceId} – dodanie metody umożliwiającej pobranie potwierdzenia wysłania albo otrzymania dla wiadomości wysłanych usługą PURDE/PUH,
 - b. GET/{eDeliveryAddress}/evidences/puhepo/{messageId} – dodanie metody umożliwiającej pobranie elektronicznego potwierdzenia odbioru, generowanego dla wiadomości krajowych rejestrowanych po pozytywnym doręczeniu przesyłki przez usługę PUH.
- 4. Zarządzanie notyfikacjami**
- a. PUT /{eDeliveryAddress}/message_subscriptions – rozszerzenie metody o parametry:
 - i. o zakończeniu zadania wysłania wiadomości (messageCreatedCallbackUrl),
 - ii. o przygotowaniu pliku archiwum wiadomości (archiveCreatedCallbackUrl).
- 5. Ustawienia ADE/Skrzynki ADE**
- a. PATCH/{eDeliveryAddress}/message_notification – dodanie metody umożliwiającej włączanie/wyłączanie powiadomień dot. m.in. o przygotowaniu przesyłki do odbioru czy zarejestrowanie na skrzynce do e-Doręczeń nadawcy dowodu otrzymania przesyłki, które finalnie są dostarczane do obywatela korzystającego z aplikacji mobilnej mObywatel.¹
 - b. GET/{eDeliveryAddress}/message_notification – dodanie usługi umożliwiającej pobranie informacji o włączonej/wyłączonej usłudze generowania powiadomień PUSH²
- 6. Zarządzanie katalogami**

¹ Usługa będzie dostępna po wprowadzeniu wymaganych zmian legislacyjnych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

² Usługa będzie dostępna po wprowadzeniu wymaganych zmian legislacyjnych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Lista zmian w UA API V2 do V3.0.8

- a. GET/{eDeliveryAddress}/numberMessages – dodanie usługi umożliwiającej pobranie liczby wszystkich i nieodczytanych wiadomości dla każdego z katalogów skrzynki do e-Doręczeń.
7. **Usługa archiwizacji wiadomości** – dodanie metod realizujących usługę do archiwizacji wielu wiadomości
 - a. POST/{eDeliveryAddress}/message-archive-task – Utworzenie zadania archiwizacji wiadomości,
 - b. GET/{eDeliveryAddress}/message-archive-task-list – Zwrócenie listy zadań archiwizacji,
 - c. GET /{eDeliveryAddress}/message-archive-task/{taskId}/download – Zwrócenie pliku archiwum,
 - d. PATCH/{eDeliveryAddress}/message-archive-task – Zmiana statusu zadania archiwizacji
8. Usługa zarządzania regułami przenoszenia wiadomości – dodanie metod realizujących usługę zarządzania regułami przenoszenia wiadomości do katalogów zdefiniowanych przez użytkownika
 - a. POST/{eDeliveryAddress}/rule - Utworzenie reguły automatycznego,
 - b. GET/{eDeliveryAddress}/rule_list - Zwrócenie listy wszystkich reguł,
 - c. PATCH/{eDeliveryAddress}/rule/{ruleId} – Aktualizacja warunków dla istniejącej reguły,
 - d. DELETE/{eDeliveryAddress}/rule/{ruleId} – Usunięcie istniejącej reguły.