

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 4 marca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 2 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Krzyżanowic – przekroczony o 20 cm, Zbytowa – przekroczony o 35 cm).

W ciągu minionej doby odnotowano lokalnie niewielkie ilości opadów atmosferycznych.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 60 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz pokrywa w postaci płatów w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje zanikająca **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 8 cm grubości**, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zjawiska lodowe nadal występują na zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Mietków – 80%, Nysa – 65%, Otmuchów – 70%, Sosnówka – 30%, Topola i Kozielnio – 20%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 10 cm. Pozostałe zbiorniki wolne od zjawisk lodowych.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 04.03.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,50	14,25	14,041	16,5	21,7	5,2	7,6	35	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	8,09	10,50	12,955	12,9	16,3	3,4	3,3	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	11,59	44,599	58,4	129,2	70,8	84,6	65	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	14,86	43,214	65,7	121,7	56,0	78,5	64	
Mietków Bystrzyca	2,00	3,37	18,711	63,0	77,2	14,2	44,3*	70*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,61	7,122	10,0	11,4	1,4	4,2	37	
Słup Nysa Szalona	0,90	2,12	17,683	31,0	38,1	7,1	20,4	54	
Bukówka Bóbr	1,55	1,55	10,983	12,8	16,7	3,9	5,7	34	
Sosnowka Czerwinka	0,19	0,04	7,511	10,9	14,8	3,9	7,3	49	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	24,40	15,90	18,225	33,0	50,0	17,0	31,8	64	
Złotniki Kwisa	6,10	4,60	9,522	10,5	12,1	1,6	2,6	21	
Leśna Kwisa	8,40	6,70	7,020	8,0	16,8	8,8	9,8	58	
Lubachów Bystrzyca	3,00	1,60	5,340	5,8	6,8	1,0	1,5	21	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa, Mietków, Dobromierz oraz Słup gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 174,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 211,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 257,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na wodowskazie Zbytowa w zlewni Widawy przestał obowiązywać stan alarmowy. Obowiązujący stan ostrzegawczy przekroczony jest o 35 cm z niewielką tendencją spadkową. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Oleśnicy, Wrocławiu oraz w Namysłowie prowadzą monitoring sytuacji w terenie. Wizja lokalna potwierdziła powstanie rozlewisk na nieużytkach w obrębie obszarów zalewowych, co jest zgodne z przebiegiem wskazanym na Mapach Zagrożenia Powodziowego. Obecnie wysoka woda nie stwarza bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mieszkańców ani ich mienia. Należy jednak zakładać – opierając się na doświadczeniu z lat ubiegłych – że ze względu na nizinny charakter rzeki, stany ostrzegawcze mogą potrwać od dwóch do trzech tygodni.

- **ZZ Wrocław, NW Wrocław** (INTERWENCJA 59/2026) dnia 2 marca w godzinach wieczornych wpłynęło do RZGW we Wrocławiu (w tym do COOP osobno) mail o ponownym zatorze na rzece Ługowina i podniesieniu poziomu wód (sytuacja powtarza się co parę miesięcy), na wysokości ul. Ostródzkiej 53-55 w dzielnicy Maślicie we Wrocławiu.

AKTUALIZACJA Z 3.03.2026r.

Dnia 3 marca pracownicy Nadzoru Wodnego we Wrocławiu przeprowadzili wizję terenową mającą na celu kontrolę stanu rzeki Ługowiny wzdłuż ul. Ostródzkiej we Wrocławiu. Kontrola terenu wykazała usuniętą tamę bobrową w poprzednim roku przez PGW WP oraz 2 nowe tamy bobrowe. W dniu dzisiejszym dział ZPT Zarządu Zlewni we Wrocławiu podjął środkami własnymi próby usunięcia tam.



Tama usunięta w poprzednim roku



1. Nowa tama bobrowa



2. Nowa tama bobrowa

O godz. 17:50 przyszła informacja od kierownika Zespołu Wsparcia Technicznego ZZ we Wrocławiu o rozebraniu tam.





- **ZZ Nysa, zbiornik Otmuchów** (INTERWENCJA 60/2026) 3 marca ok. godz. 15:00 pracownik zbiornika Otmuchów, Pan Bartosz Wolański poinformował telefonicznie COOP o zaleganiu dużego konara drzewa pomiędzy zasuwą, a zaworem nr 1 na budowli zrzutowej zbiornika. W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości bezpiecznego operowania zaworem nr 1 i prowadzenia zrzutów wody, z uwagi na realne ryzyko uszkodzenia całej konstrukcji. **W dniu 4 marca 2026 r.** pracownicy zbiornika przeprowadzili oględziny sztolni zaworu i przystąpią do usunięcia konara siłami własnymi. **Do czasu zakończenia powyższych działań zawór nr 1 musi pozostać całkowicie wyłączony z eksploatacji.**

5. Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

- **1 alarm przeciwpowodziowy:**
gm. Bierutów (woj. dolnośląskie)