



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 20 maja 2025 r.

WOO.420.6.2025.DK.11

**DECYZJA nr 4/2025**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), zwanej dalej w skrócie Kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2025 r., znak: HE\_25\_03\_15\_KH (wpływ: 17 marca 2025 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pełnomocnika –

orzekam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa, polegającego na demontażu rury przewodowej gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa o długości nie większej niż 90 m i zabudowie w jej miejsce rury przewodowej gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 90 m, w ramach zadania pn.: „Remont układu rurowego – gazociąg DN500 Główna-Włocławek 1 w m. Zbyszewo”.**
- II. Określam, zgodnie z art. 84 ust. 1a uouioś, istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Celem minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej.
2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów.
3. W sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji lub do dalszego zagospodarowania jako odpad.
4. Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza zasięgiem rzutu koron drzew.
5. Tankowanie sprzętu budowlanego przeprowadzać poza terenem inwestycji, na stacjach paliw lub w bazach wykonawców, a naprawy w specjalistycznych stacjach serwisowych. Dopuszcza się tankowanie agregatów prądotwórczych na terenie zaplecza budowy, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń (np. mat absorbujących).
6. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
7. Miejsca cięcia rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem resztek produktów naftowych.
8. Przed oddaniem do eksploatacji, inwestycję poddać próbie wytrzymałości i szczelności. Wszelkie wykryte nieszczelności niezwłocznie usuwać.
9. Wodę do próby szczelności i wytrzymałości rurociągów dostarczyć z istniejącej sieci wodociągowej, po uzgodnieniu z właścicielem sieci lub dowieźć beczkowozami. Wodę płuczącą wywieźć wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.
10. Prace ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych,

a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne. W przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.

11. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.
12. W przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu.
13. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Ponadto, zabezpieczyć skarpy poprzez ich łagodzenie, a w przypadku braku takiej możliwości, zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.
14. Wycinkę drzew kolidujących z realizacją przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinką, przez specjalistę ornitologa, braku aktywnych lęgów ptaków w ich obrębie.
15. W ramach kompensacji przyrodniczej nasadzić minimum 2 sztuki drzew gatunków rodzimych, dobierając je z uwzględnieniem ich preferencji siedliskowych.
16. Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń drzew i krzewów przez okres co najmniej 10 lat oraz, w razie potrzeby, dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń. W przypadku stosowania palików i taśm stabilizujących sadzonki, usunąć je niezwłocznie po przyjęciu się sadzonki oraz ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania zagrożenia wrastania taśm w pień i pochylenia drzew przez paliki.

17. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

- a) odeskowanie pni drzew,
- b) wyгородzenie obszaru występowania krzewów,
- c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony brył korzeniowych przed przesuszeniem,
- d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

18. W przypadku wystąpienia migracji płazów, wprowadzić tymczasowe wyгородzenia zabezpieczające teren inwestycji przed przedostawaniem się płazów, z uwzględnieniem poniższych warunków:

- a) wyгородzenia wykonać od strony zinwentaryzowanych w wyniku kontroli terenowych potencjalnych siedlisk płazów,
- b) dokładną lokalizację wyгородzeń i sposób wykonania uzgodnić ze specjalistą herpetologiem,
- c) płotki wykonane z materiału litego lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm,
- d) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
- e) szczelnie połączone z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 10 cm,
- f) zapewnić ciągłość oraz utrzymanie sztywności wyгородzenia,
- g) przewieszka o szerokości co najmniej 5 cm, odgięta w stronę przeciwną do obszaru prowadzenia prac, pod kątem 45-90°; zalecana długość daszka to 10 cm,
- h) na końcach wyгородzeń wykonać tzw. zawrotki, uniemożliwiające płazom ich ominięcie,
- i) po zrealizowaniu inwestycji, wyгородzenia zdemontować.

19. Nie wprowadzać oświetlenia terenu przedsięwzięcia.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa

w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29:

1. Przejścia gazociągu pod drogą wojewódzką nr 562 wykonać metodą bezwykopową.

## UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2025 r., wpłynął wniosek z dnia 14 marca 2025 r., znak: HE\_25\_03\_15\_KH, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pełnomocnika – , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa, polegającego na demontażu rury przewodowej gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa o długości nie większej niż 90 m i zabudowie w jej miejsce rury przewodowej gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 90 m, w ramach zadania pn.: „Remont układu rurowego – gazociągu DN500 Główna-Włocławek 1 w m. Zbyszewo”.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uouioś, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f uouioś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji w zakresie terminalu jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 5 oraz art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r., poz. 1286 ze zm.), omawiane zamierzenie stanowi inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, realizowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ponieważ obejmuje budowę gazociągu w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia, w tym przebudowę odcinka istniejącego gazociągu.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 6 uouioś, tj. inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga

stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”.

Wniosek był kompletny i zawierał wszystkie wymagane załączniki.

Informacja o wniosku oraz treść Karty informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej w skrócie Kip), zawierającej dane określone w art. 62a ust. 1 i 2 uouioś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod nr 196/2025.

W dniu 19 marca 2025 r., obwieszczeniem znak: WOO.420.6.2025.DK, oraz pismami znak: WOO.420.6.2025.DK.4 i WOO.420.6.2025.DK.5, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także wystąpił kolejno do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o opinię, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, zastosowano przepis art. 74 ust. 3 uouioś, dopuszczający stosowanie art. 49 Kpa, polegającego na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Jednocześnie, pismem z dnia 19 marca 2025 r., znak: WOO.420.6.2025.DK.3, zgodnie z art. 74 ust 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

Ponadto, tutejszy Organ, pismem z dnia 19 marca 2025 r., znak: WOO.420.6.2025.DK.6, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, pismem z dnia 25 marca 2025 r., znak: NNZ.9022.4.27.2025 (wpływ: 25 marca 2025 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od określenia warunków jego realizacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 1 kwietnia 2025 r., znak: WK.ZZŚ.4901.59.2025 (wpływ: 3 kwietnia 2025 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając następujące warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. „na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia; ewentualne tankowanie i naprawy sprzętu budowlanego przeprowadzać poza terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych oraz wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji ww. substancji;
3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
4. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
5. miejsca cięcia rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem resztek produktów naftowych;
6. ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
7. wodę do próby szczelności i wytrzymałości rurociągów dostarczyć z istniejącej sieci

- wodociągowej, po uzgodnieniu z właścicielem sieci lub dowieźć beczkowozami;  
wodę płuczącą wywieźć wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków;
8. przed oddaniem do eksploatacji inwestycję poddać próbie wytrzymałości i szczelności; wszelkie wykryte nieszczelności niezwłocznie usuwać;
  9. przejścia gazociągu pod drogą wojewódzką nr 562 wykonywać metodą bezwykopową (np. przy zastosowaniu technologii przewiertu sterowanego lub przecisku sterowanego lub innych metod minimalizujących oddziaływanie prac na środowisko gruntowo-wodne);
  10. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne; w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  11. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
  12. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
  13. w przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PGW Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu”.

Powyższe warunki (z wyjątkiem oznaczonych nr 6 i 12) zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji, w tym doprecyzowane lub poszerzone, celem uniknięcia wątpliwości dotyczących ich zakresu i interpretacji.

Zgodnie z linią orzecniczą sądów administracyjnych, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wskazuje się warunków wynikających wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Warunek oznaczony nr 6, dotyczący wykorzystywania przenośnych toalet do gromadzenia ścieków bytowych podczas realizacji inwestycji nie został uwzględniony w niniejszej decyzji, ponieważ wynika on wprost z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 t.j.), w związku z czym nie zachodzi potrzeba uwzględniania go w warunkach realizacji omawianego przedsięwzięcia.

Warunek nr 12, obejmujący sposób tymczasowego magazynowania odpadów podczas realizacji zamierzenia oraz ich przekazywania uprawnionym podmiotom wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Biorąc zatem pod uwagę, iż jest to powszechnie obowiązujący przepis prawa, powielanie go jako warunku w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest bezzasadne.

Ponadto, po weryfikacji dokumentacji, Organ prowadzący postępowanie uznał, iż przedstawiony opis przedsięwzięcia zawarty w Kip jest niewystarczający do jednoznacznego określenia wpływu zamierzenia (lub jego braku) na środowisko, dlatego pismem z dnia 9 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.6.2025.DK.7, wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia danych zawartych w dokumentacji, w zakresie m.in.: uzupełnienia informacji z zakresu możliwego oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, zweryfikowania zapisów dotyczących lokalizacji inwestycji względem pastwisk oraz lasów, doprecyzowania informacji o planowanych sposobach prowadzenia prac metodami bezwykopowymi, kompletnej analizy oddziaływania zamierzenia na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód, oszacowania głębokości wykopów oraz informacji o planowanym zapleczu budowy.

Uzupełnienie Kip wpłynęło w dniu 16 kwietnia 2025 r., pismem z tego samego dnia, znak: HE\_25\_04\_31\_KH i było kompletne.

Ponieważ uzyskane wyjaśnienia nie wniosły nowych okoliczności w sprawie, a jedynie stanowiły uszczegółowienie informacji, nie stwierdzono konieczności ponownego wystąpienia o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w toku niniejszego postępowania stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, obwieszczeniem z dnia 16 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.6.2025.DK.8, zawiadomił strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie oraz o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kończącej postępowanie.

Powyższe obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy

ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Jednocześnie, pismem z dnia 16 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.6.2025.DK.10, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

W toku postępowania nie zostały zgłoszone jakiekolwiek uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o zgromadzone materiały.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Głowina-Włocławek 1 o długości do 90 m, przebiegającego w rurze osłonowej pod drogą wojewódzką nr 562, w obrębie ewidencyjnym 0017 Płomiany, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski. Jednocześnie, teren realizacji przedsięwzięcia wyznaczono również w granicach sąsiedniego obrębu: 0023 Zbyszewo, gmina Dobrzyń nad Wisłą, co umożliwi wytyczenie tymczasowej drogi dojazdowej do głównego miejsca projektowanych prac.

Teren realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej decyzji (tożsamy z załącznikiem mapowym przedłożonym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji).

Jak wynika z Kip, na omawianym odcinku gazociągu, przebiegającym w rurze osłonowej, powstały zwarcia metaliczne, w związku z czym zachodzi konieczność jego przebudowy lub remontu, celem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania i zapewnienia stabilnych dostaw gazu dla odbiorców. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, sama wymiana odcinka rurociągu, bez zmiany jego przebiegu i średnicy, byłaby kwalifikowana jako remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 t.j.), a tym samym nie stanowiłaby przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymagałaby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże omawiany projekt przewiduje wykorzystanie odcinka rurociągu o większym ciśnieniu roboczym (MOP), wynoszącym 5,5 MPa, zamiast aktualnego 5 MPa, przez co zmianie ulegną parametry techniczno-użytkowe gazociągu, co skutkuje zaliczeniem przedmiotowego zamierzenia do przebudowy, a nie jedynie remontu. Zmianie nie ulegnie natomiast średnica gazociągu (DN500) oraz rodzaj przesyłanego nim medium (gaz ziemny).

Prace będą realizowane wśród terenów rolnych oraz pod drogą wojewódzką nr 562, pod którą przebiega odcinek gazociągu przewidziany do przebudowy. Bezpośrednie otoczenie stanowią przede wszystkim użytki rolne i drogi publiczne. Najbliższa zabudowa chroniona

akustycznie (budynek mieszkalny jednorodzinny) znajduje się w odległości około 70 m od wyznaczonego terenu realizacji przedsięwzięcia.

Zakłada się następujący zakres prac:

1. zorganizowanie drogi komunikacyjnej do miejsca robót budowlanych,
2. oznakowanie rejonu prowadzenia prac,
3. usunięcie roślinności w pasie montażowym,
4. wycinkę drzew i krzewów,
5. zdjęcie warstwy humusu z całej szerokości pasa montażowego i przyzbowanie jej obok wykopu,
6. splantowanie terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaż,
7. wykonanie komór w miejscach lokalizacji końców istniejącej rury ochronnej,
8. wymianę odcinka rurociągu przebiegającego w istniejącej rurze osłonowej.

Prace będą związane z wstrzymaniem przepływu gazu poprzez zabudowę króćców hermetycznych.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów o głębokości około 2,5 m p.p.t., w celu wymiany odcinka gazociągu przebiegającego w rurze osłonowej pod drogą wojewódzką nr 562. Gdyby zaszła potrzeba tymczasowego odwadniania wykopów, np. w wyniku ponadnormatywnych opadów atmosferycznych, przewiduje się odprowadzenie wody do gruntu, w granicach działek inwestycyjnych.

Projekt nie wymaga przekraczania rurociągami rzek lub cieków.

Tym samym nie zakłada się możliwości trwałego naruszenia istniejących warstw wodonośnych, a zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe, w tym związane z ewentualnym odwadnianiem wykopów będzie tymczasowe oraz odwracalne i ograniczone powierzchniowo. Funkcjonowanie podziemnego gazociągu nie wiąże się z potrzebą stałego odwadniania terenu w jego pobliżu.

Budowa i przebudowa gazociągu będzie wiązała się z czasowym zajęciem terenu pod pas montażowy, którego szerokość zostanie dobrana do zakresu planowanych prac oraz do rodzaju wykorzystywanego sprzętu. Gazociąg jest i nadal będzie objęty strefą kontrolowaną o szerokości 8 m. Strefa ta nie ogranicza rolniczego wykorzystywania terenów okolicznych.

W celu ochrony gruntów rolnych przed degradacją, przed przystąpieniem do prac ziemnych zebrana zostanie warstwa humusu i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną z wykopów poprzez składowanie w odrębnej przyźmie, w celu wykorzystania

do rekultywacji terenu po zakończeniu prac.

Jak wynika z uzupełnienia Kip, zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza zasięgiem rzutu koron drzew. Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza znacznie ograniczą ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, zmniejszą ewentualne uciążliwości akustyczne względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczą ryzyko niszczenia zadrzewień.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej bezpośrednio z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej beczkowozami), rur stalowych DN500, materiałów malarskich i spawalniczych, a także paliw i energii elektrycznej dla wykorzystywanych maszyn oraz pojazdów i zaplecza budowy.

Próba szczelności rurociągów zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem wody, która następnie będzie wywożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Podczas prac rozbiórkowych i budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany typowy dla tego rodzaju inwestycji, w tym koparki, żurawie, agregaty prądotwórcze, pojazdy ciężarowe.

Na etapie projektowania, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym. Odcinek gazociągu zostanie wykonany jako podziemny (tak jak obecnie), wobec czego będzie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie

specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Użytkowanie omawianego odcinka gazociągu nie będzie się wiązać z generowaniem jakichkolwiek ścieków.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane, tak jak obecnie, powierzchniowo i nie znajdzie konieczność ich podczyszczania. W ramach zadania nie będą wykonywane powierzchnie trwale utwardzone lub uszczelnione.

Operator gazociągu będzie prowadził stały monitoring szczelności, polegający na bieżącej kontroli stanu rurociągu przez specjalistyczne służby, a w przypadku wystąpieniu awarii zostaną zastosowane odpowiednie procedury awaryjne.

W obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie realizuje się oraz nie zrealizowano innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań. Z uwagi na charakter, rodzaj i zakres analizowanego zamierzenia, zarówno jego realizacja, jak i eksploatacja nie spowoduje kumulowania oddziaływań lub przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (rury stalowe) nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15) i odpady farb, lakierów, klejów i szczeliw (grupa 08).

Zamierzenie nie wiąże się z pracami rozbiórkowymi obiektów kubaturowych. Demontażowi podlegać będzie istniejący odcinek gazociągu i zgodnie z przedłożoną dokumentacją, prace będą prowadzone metodami bezwykopowymi (bez użycia płuczki wiertniczej), w związku z czym nie znajdzie konieczność rozbiórki nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 562, pod którą przebiega gazociąg.

Eksploatacja inwestycji może się wiązać z powstawaniem niewielkich ilości odpadów podczas konserwacji i ewentualnych prac naprawczych gazociągu. Odpady te zostaną zagospodarowane przez wykonawcę tych prac.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku

lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Teren realizacji przedsięwzięcia wyznaczono w odległości około 70 m od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie (budynek mieszkalny jednorodzinny), zlokalizowanej na działce ewid. nr 35/3 obręb 0023 Zbyszewo, gmina Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, ze względu na krótki czas prowadzenia omawianych prac (do 3 miesięcy) oraz fakt, iż wszelkie roboty będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, przy wykorzystaniu maszyn i sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wszelkie normy emisji hałasu, nie przewiduje się pogorszenia warunków mieszkaniowych. Podczas użytkowania inwestycji, proces tłoczenia gazu nie będzie powodować uciążliwości akustycznych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych i wywóz odpadów, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej. Natomiast ewentualne materiały pyłące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy, lokalny i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę niewielki zakres zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Podczas normalnej eksploatacji podziemnego gazociągu nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierzęta, emisja hałasu lub zanieczyszczeń do powietrza, negatywne oddziaływanie na glebę, wody powierzchniowe bądź podziemne, powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja, ze względu na umieszczenie rurociągu pod powierzchnią ziemi oraz niewielką skalę wycinki zadrzewień pozostanie bez wpływu na klimat lub jego

zmiany. Ponadto, nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na istniejący i funkcjonujący już gazociąg. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi, w tym osuwiskami, a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto, inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, gdyż przedmiotowe zadanie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą także ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej, z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Na terenie projektowanego zadania nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 4381), na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą nie wyznaczono obszarów przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub>, średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub> lub średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej w 2021 r. Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę charakter zadania (rurociąg podziemny) oraz brak emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas jego użytkowania, pozostanie ono bez wpływu na ustalenia ww. Programu ochrony powietrza.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 215 „Subniecka warszawska” oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia

powodnią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

W pobliżu omawianego zamierzenia nie występują jeziora lub inne zbiorniki wodne, rzeki bądź cieki i obszary podmokłe. W odległości ponad 350 m na północny zachód przepływa ciek Wierzniczka, wyznaczony jako jednolita część wód powierzchniowych (JCWP).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200048, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200010275969 – „Wierzniczka”, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania umiarkowanego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację zamierzenia, stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczony dla JCWP cel środowiskowy dotyczący zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny, ponieważ ciek Wierzniczka przepływa w odległości ponad 350 m od przedmiotowej inwestycji, w związku z czym w jego obrębie nie będą prowadzone jakiegokolwiek prace.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi

w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt, w niniejszej decyzji sformułowano warunek dotyczący konieczności kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Dla wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace związane z wycinką drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wycinki 1 sztuki drzewa kolidującego z budową gazociągu, tutejszy Organ wskazał na konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzenia minimum 2 sztuk drzew gatunków rodzimych.

W celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zabijania płazów (w przypadku wystąpienia migracji na etapie realizacji przedsięwzięcia) zostaną wprowadzone tymczasowe wygrodzienia (płotki herpetologiczne) od strony stwierdzonych w trakcie kontroli terenowych siedlisk płazów.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia terenu zamierzenia mają na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, jeśli skutkiem jakichkolwiek prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę i typ zamierzenia.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 15 uouioś, tj. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouioś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 15 uouioś oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a uouioś. Wniosek ten powinien być złożony, a zgłoszenie dokonane nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.), Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a uouioś, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

dr Ewa Patalas  
/-podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 uouioś,
2. załącznik nr 2 – mapa z zaznaczonym terenem realizacji oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1.
2. pozostałe strony postępowania, zawiadomione w trybie art. 49 Kpa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, Włocławek.