

Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Minimalne wymagania techniczne

L.p.	Warunki zamawiającego	Parametry oferowane
1	2	3
A. Kamizelka kuloodporna – 40 szt.		
1.	Nazwa producenta	
2.	Nazwa handlowa kamizelek	
3.	Adres strony internetowej producenta	
4.	Karta katalogowa /folder PDF	
5.	Kamizelka kuloodporna musi chronić najważniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniami z broni strzeleckiej.	
6.	Kamizelka kuloodporna musi być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Polskiej Normie PN-V-87000:2011 i posiadać Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-V-87000:2011.	
7.	Kamizelka kuloodporna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w roku realizacji zamówienia i wolna od wad fabrycznych.	
8.	Kamizelka kuloodporna przeznaczona do noszenia na odzieży wierzchniej.	
9.	Kamizelka kuloodporna przeznaczona do całorocznego użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych, zapewniając stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Odporna na niekorzystne działania czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, duża wilgotność, nasłonecznienie, zapylenie itp. oraz odporna na działanie potu ludzkiego.	
10.	Kamizelka kuloodporna musi składać się z części przedniej i tylnej, posiadać możliwość ich połączenia poprzez system taśm samoszczepnych na ramionach i bokach, gdzie panel przedni i tylny zachodzą na	

	bokach w sposób zapewniający właściwą ochronę tułowia. Połączenie części przedniej i tylnej na ramionach w sposób umożliwiający regulację wysokości. Konstrukcja połączeń części przedniej i tylnej powinna umożliwiać użytkownikowi jej samodzielne zakładanie, zdejmowanie oraz regulowanie w obwodzie i na długości, zapewniając stabilne osadzenie kamizelki na ciele.	
11.	Wewnętrzna część kamizelki musi być podszyta siatką dystansową w celu zapewnienia komfortu termicznego użytkownikowi.	
12.	Wkłady balistyczne powinny być wykonane w taki sposób, aby chroniły użytkownika z przodu od linii ramion do linii bioder włącznie, z tyłu od linii ramion do linii nerek włącznie. Boki od linii bioder na wysokość od 13 cm do 19 cm w zależności od rozmiaru kamizelki kuloodpornej.	
13.	Wkłady balistyczne muszą być hydrofobowe.	
14.	Poszycie musi być wykonane z tkaniny typu cordura lub równorzędnej, w kolorze czarnym.	
15.	Poszycie zewnętrzne musi chronić wkłady balistyczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.	
16.	Poszycie musi być wykonane z tkaniny nie szkodliwej dla organizmu, łatwej do konserwacji, wytrzymałej i odpornej na zabrudzenia.	
17.	Poszycie w warstwie spodniej musi posiadać otwory z wszytą taśmą samoszczepną umożliwiającą wyjmowanie wkładów balistycznych z poszycia zewnętrznego.	
18.	Wkłady balistyczne miękkie powinny chronić użytkownika w klasie kuloodporności K1 (podklasa A i B) oraz K 2 wg PN-V-87000:2011.	
19.	Każda kamizelka musi być wyraźnie i trwale oznakowana w języku polskim, w sposób umożliwiający jej identyfikację. Oznaczenie musi zawierać rozmiar kamizelki, rok produkcji, numer partii, znak producenta oraz klasę kuloodporności zgodnie z PN-V- 87000:2011.	
20.	Komplet stanowi kamizelka kuloodporna wraz z torbą transportową w kolorze czarnym z uchwytem umożliwiającym jej przenoszenie w ręku lub na ramieniu. Odporna na warunki atmosferyczne, nie	

	powodująca deformacji kamizelki, a w szczególności elastycznych wkładów balistycznych.	
21.	Okres trwałości wkładów balistycznych nie mniej niż 6 lat licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.	
22.	Poszycie kamizelki i torba transportowa musi zachować nie pogorszone właściwości użytkowe w okresie minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.	
23.	Rozmiary i ilości: Kamizelki kuloodporne muszą być dostarczone w następujących rozmiarach: • S - 4 szt., • M - 10 szt., • L - 14 szt., • XL - 8 szt., • XXL - 4 szt.	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

2. Uwagi dodatkowe:

- a. **Miejsce dostawy:** Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
- b. **Odbiór przedmiotu zamówienia** nastąpi na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- c. W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia:
 - kompletności,
 - zgodności parametrów technicznych,
 - stanu technicznego,
 - dokumentacji i oznakowania.
- d. W przypadku urządzeń technicznych Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić testy funkcjonalne lub zażądać krótkiego instruktażu/szkolenia. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.

3. Termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy, odbiór końcowy: do 3 dni roboczych od dostawy.

4. Wykonawca zapewni instruktaż dla wyznaczonych użytkowników w zakresie zasad bezpiecznego użytkowania, regulacji oraz konserwacji kamizelek kuloodpornych.