



Oznaczenia:

- woda zimna
- woda ciepła

- Bu Bateria umywalkowa
- Bzl Bateria zlewozmywkowa
- Pt Płuczka ustępowa
- Zcz Zawór czterpólny ze złączką do węża

W miejscu montażu armatury należy stosować dodatkowe uchwyty mocujące przewody do ściany.
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur PP np. UPONOR MLC
Przewody do punktów czterpólnych prowadzić w posadzce w rurze osłonowej peszel dla wody zimnej,
a dla wody ciepłej w otulinie Thermoflex FRZ gr 9mm

tytuł: Rozwinięcie instal.wz,cwu i c.d.1:100			skala:	
obiekt	BUDYNEK BIUROWY PSSE ŚRÓDA ŚLĄSKA	adres	ŚRÓDA ŚLĄSKA UL. OGRÓDY ZAMKOWE 5	branża: SANIT
inwestor	PSSE ŚRÓDA ŚLĄSKA	adres	UL. OGRÓDY ZAMKOWE 5 55-300 ŚRÓDA ŚLĄSKA	
projektant	inż Małgorzata Noculak	nr upr	77/88/UW	
BIURO USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH BOGDAN JEZIEJSKI			data: 08.2015r	Nr rys. S6