[redacted]

Od: [redacted]
Wysłano: piątek, 4 września 2026 13:12
Do: Departament Zdrowia Publicznego
Temat: PETYCJA OBYWATELSKA I WNIOSEK O PODJĘCIE INICJATYWY LEGISLACYJNEJ

OSTRZEŻENIE: Wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie otwieraj linków i załączników, jeżeli nie spodziewasz się korespondencji, nie rozpoznajesz nadawcy i nie wiesz, czy zawartość jest bezpieczna.

Miejscowość i data: Wrocław, 4 września 2026 r.

Wnioskodawca / Inicjator:
[redacted]

Adresat:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Za pośrednictwem platformy ePUAP (/mz/SkrytkaESP) lub e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

---

(w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz art. 63 Konstytucji RP)

Dotyczy: Pilnej nowelizacji i rozszerzenia katalogu parametrów fizykochemicznych w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* – poprzez wprowadzenie ustawowego i obligatoryjnego obowiązku oznaczania stężeń chromu ogólnego oraz wysoce toksycznego chromu sześciowartościowego [Cr(VI)].

Działając w interesie publicznym, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zwracam się z formalnym wnioskiem do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań legislacyjnych mających na celu uzupełnienie i znowelizowanie przepisów wykonawczych regulujących standardy bezpieczeństwa wody w publicznych i przyszkolnych obiektach basenowych oraz kąpieliskach.

Wnoszę o wprowadzenie do powszechnie obowiązującego wykazu badań obligatoryjnego oznaczania:

1. **Chromu ogólnego [Cr]**,
2. **Chromu trójwartościowego [Cr(III)]**
3. **Chromu sześciowartościowego [Cr(VI)]** – formy rozpuszczalnej i kancerogennej.

UZASADNIENIE MERYTORYCZNE I ANALIZA ZAGROŻENIA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Obecnie obowiązujące *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*, wykazuje krytyczną lukę w obszarze ochrony zdrowia publicznego przed toksycznymi zanieczyszczeniami przemysłowymi. Przepisy te skupiają się na parametrach mikrobiologicznych oraz chemii związanej bezpośrednio z procesem dezynfekcji chlorem. Rozporządzenie całkowicie pomija jednak ryzyko infiltracji specjacji metali ciężkich, w tym związków chromu, do wód zasilających obiekty basenowe.

Konieczność pilnej zmiany przepisów i ujęcia tych parametrów w sztywnych ramach ustawowych argumentuję twardymi danymi zebranymi w toku postępowań administracyjnych oraz karnych na terenie aglomeracji wrocławskiej (rejon Siechnice/Wrocław):

1. Udokumentowane wbudowanie substancji rozpuszczalnych i toksycznych
W trakcie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy (sygn. akt **4351-0.Ds.2739.2022**, L.dz.-D-56010-7/22/ŁZ, RSD 50.2022) wykazano, że w infrastrukturę publiczną (podbudowa i nasypy drogowe) wbudowano ponad 51 000 m³ kruszywa LRC wyprodukowanego z żużla hutniczego po dawnej Hucie Żelazostopów w Siechnicach. Oficjalne laboratoryjne testy wymywalności substancji rozpuszczalnych wykazały stężenie chromu w odcieku na poziomie **2944 µg/kg s.m.**, co blisko sześciokrotnie przekracza dopuszczalne normy dla materiałów obojętnych (500 µg/kg s.m.). Prokuratura potwierdziła fizyczne zdeponowanie rozpuszczalnych i niebezpiecznych form chromu w środowisku.

2. Fikcja retencyjna i systemowa infiltracja do cieków zasilających ujęcia
Zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym Starosty Powiatu Wrocławskiego (Decyzja nr **471/2015**, znak: SP-OŚ.6222.2.2015.JW), proces przetwarzania żużla odbywał się metodą na mokro. Najbardziej pylasty i toksyczny szlam pofiltracyjny (frakcja 0-6 mm) był prasowany i dodawany z powrotem do gotowego kruszywa końcowego, drastycznie kumulując tam łatwo uwalniający się chrom.

Urząd zatwierdził zamknięty i bezodpływowy system wód opadowych dla 14-hektarowej hałdy oparty na zbiorniku retencyjnym o pojemności zaledwie **20 m³** [pdf_Ap6eLu.pdf]. Jest to matematyczny absurd – pojedynczy, średni opad atmosferyczny na obszarze 14 ha generuje od **2 000 m³ do 10 000 m³ ścieków deszczowych**. W efekcie, tysiące metrów sześciennych wody nasyconej uwalniającym się chromem od lat bezkontrolnie przelewają się i infiltrują prosto do wód podziemnych oraz do rzeki Zielonej, bezpośrednio zasilając tereny wodonośne i ujęcia wody pitnej.

3. Ryzyko inhalacyjne i trwające prace rozbiórkowe
Jak potwierdza oficjalne pismo Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z dnia 2 września 2026 r. (znak sprawy: **SP-OŚ-OP.6225.3.2026.AH**), na składowisku w Siechnicach (działka nr 231/15, eksploatowana na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr **WO 1/2013**) w dalszym ciągu prowadzone są intensywne prace rozbiórkowe. Materiał wtórnie pyli do atmosfery, a wiatr roznosi rakotwórczy pył chromowy nad otwarte zbiorniki wodne, glebę i kąpieliska.

4. Dynamiczny mechanizm chemiczny („Zapalnik Manganowy”)
W pyle i kruszywie, obok chromu trójwartościowego Cr(III), występuje stała domieszka manganu [Mn] (co potwierdzają sprawozdania laboratoryjne z badań odcieków, wykazujące obecność Mn na poziomie 1.4 µg/kg s.m.). W warunkach wysokiego, zasadowego pH żużla hutniczego, **mangan działa jako silny katalizator i utleniacz – stale, samoczynnie reaktywuje i utlenia bezpieczny Cr(III) do rakotwórczego, doskonale rozpuszczalnego w wodzie chromu sześciowartościowego Cr(VI)**.

Z kolei obecne w wodzie jony żelaza [Fe] działają w standardowych analizach jak osłona dymna – w naczyniu laboratoryjnym redukują Cr(VI) w trakcie szybkiego testu trwającego 24h, co fałszuje i zaniża wyniki końcowe analizy, dając organom inspekcji złudne poczucie bezpieczeństwa.

ZAGROŻENIE DLA KĄPIĄCYCH SIĘ DZIECI – TRANSODPOWIEDZIALNOŚĆ SKÓRNA

Brak ujęcia chromu ogólnego i Cr(VI) w rozporządzeniu basenowym powoduje, że Sanepid nie bada tych parametrów w wodzie basenowej. W efekcie dzieci korzystające z przyszkolnych pływalni i kąpielisk, zasilanych pośrednio z terenów wodonośnych dotkniętych opisywaną infiltracją, mogą systematycznie przyjmować dawki silnej trucizny.

Chrom sześciowartościowy jest silnym alergenem kontaktowym, wykazuje działanie mutagenne, embrionotoksyczne oraz kancerogenne. Wchłania się do organizmu nie tylko drogą pokarmową, ale z łatwością przenika transdermalnie przez skórę podczas kąpieli oraz drogą inhalacyjną poprzez wdychanie aerozolu basenowego (parującej wody). Układ odpornościowy dzieci jest bezbronny wobec stałej ekspozycji na związki Cr(VI), zwłaszcza w warunkach podwyższonej temperatury wody basenowej, która rozszerza pory skóry i drastycznie przyspiesza absorpcję toksyn.

WNIOSEK LEGISLACYJNY

Sytuacja w aglomeracji wrocławskiej udowadnia, że prawo krajowe nie nadąża za realnymi zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanego wykorzystywania odpadów hutniczych. Wnoszę o pilną zmianę przepisów i wprowadzenie oznaczania chromu ogólnego oraz chromu (VI) na pływalniach do nowelizowanego tekstu rozporządzenia.

Jako obywatel wskazuję, że pełna dokumentacja źródłowa (potwierdzająca powyższe wyliczenia oraz mechanizmy chemiczne) znajduje się w posiadaniu organów państwowych pod następującymi sygnaturami:

1. **Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy** – sygn. akt: **4351-0.Ds.2739.2022**.
2. **Starosta Powiatu Wrocławskiego** – Decyzja nr **471/2015** (SP-OŚ.6222.2.2015.JW) oraz pismo z dnia 02.09.2026 r. (**SP-OŚ-OP.6225.3.2026.AH**).
3. **Marszałek Województwa Dolnośląskiego** – Decyzja nr **WO 1/2013** (DOW-S-V.7222.7.205.KD).

Ministerstwo Zdrowia posiada pełne instrumenty prawne, by w trybie dostępu urzędowego pozyskać powyższe akta i poddać je natychmiastowej ocenie Krajowego Konsultanta ds. Toksykologii Klinicznej oraz Departamentu Zdrowia Publicznego w celu ochrony zdrowia najmłodszych obywateli RP.

--

Łączę wyrazy szacunku / Best Regards

[redacted]

