

Opole, 04-11-2022 r.

O/OP.KP-12.4142.20.22.7.2022.LD

O G Ł O S Z E N I E - SPROSTOWANIE

o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

GDDKiA Oddział w Opolu , ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie ogrodzenia zbiorników retencyjnych ZB 1 oraz ZB 2 w postaci siatki w ciągu drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbicice, ZB 1 - km 8+900 str. P, ZB 2 – km 9+980 str. P.”

Zmianie ulega zapis pkt. 1.1 oraz 2.1.1. Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących:

1.1. Określenia podstawowe

Treść:

Siatka metalowa węzłowa główna – siatka węzłowa wykonana z drutu stalowego, zabezpieczonego antykorozyjnie najlepiej przez powłoki cynkowe lub cynkowo-aluminiowe, utworzona przez wzajemnie prostopadłe pasma drutów, o zmiennych wielkościach oczek. Rozstaw drutów poziomych w dolnej części jest zagęszczony, a w wyższych częściach stopniowo się zwiększa i zależny jest od wysokości siatki.

Treść zmieniona:

Siatka metalowa węzłowa główna – siatka węzłowa wykonana z drutu stalowego, zabezpieczonego antykorozyjnie najlepiej przez powłoki cynkowe lub cynkowo-aluminiowe, utworzona przez wzajemnie prostopadłe pasma drutów, o stałej wielkości oczek.

2.1.1 Siatka stalowa

Treść:

Należy stosować siatkę z drutu stalowego ocynkowanego. Siatka powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 22768-1. Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Siatka główna powinna posiadać 2 druty poziome w innym kolorze niż cała siatka, w celu łatwej identyfikacji w przypadku kradzieży. Druty te muszą być integralną częścią siatki – wplecione fabrycznie oraz nie mogą być powleczone PCV lub malowane ręcznie. Drut w siatce powinien być okrągły, pokryty stopem cynku (95%) i aluminium (5%), według PN-EN10244-2. Minimalna powłoka 215 g/m².

Wytrzymałość drutów siatki na rozciąganie powinna wynosić minimum 588 MPa.

Minimalna nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 1,90 mm. Zaleca się jednak stosowanie siatek z średnicą nominalną 2,50 mm. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 220 cm. Siatka powinna posiadać wielkość oczka 15x15cm; Każda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna być przewiązana w dwóch miejscach drutem miękkim. Każda rolka powinna być wyposażona w etykietę zawierającą parametry siatki oraz logo producenta. Siatki w rolce należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów działających korodująco.

Treść zmieniona:

Należy stosować siatkę z drutu stalowego ocynkowanego. Siatka powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 22768-1. Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wyrzuteń i wgnieceń. Siatka główna powinna posiadać 2 druty poziome w innym kolorze niż cała siatka, w celu łatwej identyfikacji w przypadku kradzieży. Druty te muszą być integralną częścią siatki – wplecione fabrycznie oraz nie mogą być powleczone PCV lub malowane ręcznie. Drut w siatce powinien być okrągły, pokryty stopem cynku (95%) i aluminium (5%), według PN-EN10244-2. Minimalna powłoka 215 g/m².

Wytrzymałość drutów siatki na rozciąganie powinna wynosić minimum 588 MPa. Minimalna nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 1,90 mm. Zaleca się jednak stosowanie siatek z średnicą nominalną 2,50 mm. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 220 cm. Siatka powinna posiadać wielkość oczka 10x10 lub 15x15cm; Każda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna być przewiązana w dwóch miejscach drutem miękkim. Każda rolka powinna być wyposażona w etykietę zawierającą parametry siatki oraz logo producenta. Siatki w rolce należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów działających korodująco.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Marcin Bronkiewicz
p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału
ds. inwestycji