

Umaga: drzwi projektowane należy wykonać o takich samych wymiarach jak drzwi istniejące zabudkowe. Kolor tożsamy z drzwiami istniejącymi, zabudkowymi w pozostałej części budynku (korytarza);

z Inwestorem i Konserwatorem Zabytków

dlugość klamki: 11-12cm; okucia, zawiasy wg oryginalnego wzoru.

(korytarza), próg wykonany na warstwie wylewki

z Inwestorem i Konserwatorem Zabytków.

-projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym

inwentaryzacji powykonawczej otworu drzwiowego

naależy dokonać wcześniejszych pomiarów sprawdzających.


- zestawienie stolarki należy sprawdzić z rzutami projektu architektury

budowy.

wybranego producenta stolarki.

skrzydła.

pomniejszać podanego wymiaru w świetle oszczędniczo,

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 03.11.2020
Autor projektu:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Aleksandra Adamkiewicz				
Sprawdzający:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
Treść: WIDOK PROJEKTOWANYCH DRZWI OD STRONY KORYTARZA, PRZEKROJ, RZUT - FRAGMENT, PŁYCINA GÓRNA, PŁYCINA DOLNA.					
					Nr rys. 2
					Strona 120

Symbol: 2020/EE

Prokuratura Rejonowej w Cieszyńie, ul. Garmcarska 8.

RYSUNEK ÓPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.