

Remont schodów ogrodowych
Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / II.)	Wartość
KOSZORYS: Remont schodów ogrodowych						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Utylizacja materiałów rozbiórkowych.	m2	32,941		
		przedmiar = $4,03 * (2,28 + 1,94 + 1,17) + 1,94 * 0,21 + 1,09 * (5,06 + 0,30 * 2) + 0,30 * (6,47 * 2 + 1,36 + 1,66 + 0,3) - 0,42 * 0,56 = 32,941 \text{ m}^2$				
2 d.1	KNR 4-04 0505-01	Rozebranie oblicowania z płyt gresu o grubości 1 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - podstopnice i cokół. Utylizacja materiałów rozbiórkowych.	m2	4,955		
		przedmiar = $(6,47 * 3 + 1,06 + 1,36 + 0,30 + 1,66 + 0,60 + 1,09 * 3) * 0,15 + (2,28 + 0,21 * 2 + 1,17 + 1,05 + 0,15 + 0,30) * 0,15 = 4,955 \text{ m}^2$				
3 d.1	kalk. własna	Skucie okładziny ścienniej z marmoilitu. Utylizacja materiałów rozbiórkowych.	m2	2,547		
		przedmiar = $(5,06 + 5,06 + 0,60 + 5,06 + 1,20) * 0,15 = 2,547 \text{ m}^2$				
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	1,239		
		przedmiar = $\text{poz.1} * 0,03 + \text{poz.2} * 0,03 + \text{poz.3} * 0,04 = 1,239 \text{ m}^3$				
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY OKŁADZINOWE				
5 d.2	kalk. własna	Ręczne wypełnianie ubytków (reprofilacja) powierzchni schodów wejściowych zaprawą naprawczą Mapegrout 430 lub równoważną, pod warstwy izolacji i okładzin z płytek ceramicznych	m2	40,443		
		przedmiar = $\text{poz.1} + \text{poz.2} + \text{poz.3} = 40,443 \text{ m}^2$				
6 d.2	kalk. własna	Izolacja przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie. Wykonanie zgodnie z systemem MAPEI, CERESIT lub równoważnym	m2	40,443		
		przedmiar = $\text{poz.1} + \text{poz.2} + \text{poz.3} = 40,443 \text{ m}^2$				
7 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny trepów schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. UWAGA! Płytki klasy Opoczno Solar lub równoważne. Stopnice z kapinosami. Dobór płytek podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.	m2	8,028		
		przedmiar = $1,09 * 0,30 * 3 + 0,30 * (6,47 * 3 + 1,06 - 0,30 + 1,36 + 1,66 + 0,30) = 8,028 \text{ m}^2$				
8 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny płyty tarasu z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	24,910		
		przedmiar = $(4,03 - 0,30) * (2,28 + 1,94 + 1,17) - (1,06 - 0,30) * 0,30 + 1,94 * 0,21 + 1,09 * (5,06 - 0,30 - 0,30) - 0,42 * 0,56 = 24,910 \text{ m}^2$				
9 d.2	KNR 0-12 1119-05	Podstopnice z płytek o wymiarach 15 x 30 cm. UWAGA! Płytki klasy Opoczno Solar lub równoważne. Dobór płytek podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.	m	27,660		
		przedmiar = $6,47 * 3 + 1,06 + 1,36 + 0,30 + 1,66 + 0,60 + 1,09 * 3 = 27,660 \text{ m}$				
10 d.2	KNR 0-12 0829-02	Ściany boczne i cokoliki schodów - licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 7 x 24 cm - na klej. UWAGA! Płytki klasy Opoczno Solar. Dobór płytek podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.	m2	3,353		
		przedmiar = $(2,28 + 0,21 * 2 + 1,17 + 1,05 + 0,15 + 0,30) * 0,15 + \text{poz.3} = 3,353 \text{ m}^2$				
Razem dział: ROBOTY OKŁADZINOWE						

Remont schodów ogrodowych
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
3		MALOWANIE				
11 d.3	kalk. własna	Malowanie zewnętrznych barierek drewnianych preparatem Sadolin Impregnat Techniczny Superbase HP oraz Sadolin Impregnat Clasic Hybrydowy lub równoważnymi. UWAGA! Dobór preparatów podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego>	m	8,800		
		przedmiar = 5,06 - 0,26 + 1,60 + 2,40 = 8,800 m				
Razem dział: MALOWANIE						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						