UWAGI:
1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego rozpoznania sieci uzbrojenia terenu.
2) W miejscach skrzyżowań z istniejącym podziemnym uzbrojeniem należy zachować ostrożność oraz nadzorem zainteresowanych służb.
3) W przypadku odchylenia znaku geodezyjnego należy go zlokalizować.
4) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci należy zabezpieczyć.
TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU
PODŁUŻNE PORTMANOWSKIE
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Oś drogi
Oś przewodu
Dz63 PE100 SDR11 L=244.78m
Dz40 PE100 SDR11 L=126.31m
Dz75 PE100 SDR11 L=174.41m
Dz50 PE100 SDR11 L=81.54m
Dz32 PE100 SDR11 L=35.51m
Projektowana studnia rewizyjna Ø1000
Projektowana studnia rewizyjna Ø1200
Projektowana studnia rewizyjna Ø1500
Projektowana studnia rewizyjna Ø1800
Projektowana studnia rewizyjna Ø2000
Projektowana studnia rewizyjna Ø2500
Projektowana studnia rewizyjna Ø3000
Projektowana studnia rewizyjna Ø3500
Projektowana studnia rewizyjna Ø4000
Projektowana studnia rewizyjna Ø4500
Projektowana studnia rewizyjna Ø5000
Projektowana studnia rewizyjna Ø5500
Projektowana studnia rewizyjna Ø6000
Projektowana studnia rewizyjna Ø6500
Projektowana studnia rewizyjna