



Brama dwuskrzydłowa przemysłowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze
słupami oraz kompletem zawiasowo
– zamkowym. Skrzydło bramy w
konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy
płaski (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego
(podwójny): 2 x 8 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200
[mm].
Kolor zielony.

Fundament należy zbroić podłużnie
6Ø12, strzemiona Ø8 co 20cm.
Otulina 4cm
Beton C25/30, wodoszczelny W8
Stal 34GS.

W przypadku betonowania etapami
wypuścić pręty startowe z ławy
fundamentowej do słupków.

UWAGI:

1. Wszystkie nazwy użyte w projekcie
stanowią informację o parametrach
urządzeń i materiałów. Wykonawca przed
wbudowaniem przedstawi karty materiałowe
z załączeniem wszelkich dokumentów
potwierdzających ich parametry techniczne i
higieniczne. Materiały i urządzenia inne niż
użyte w projekcie podlegają akceptacji
koordynatora projektu oraz wymagają
sporządzenia dokumentacji zamiennej która
podlega uzgodnieniu z koordynatorem
projektu
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.
3. W przypadku niezgodności stanu
istniejącego z założonym w projekcie należy
niezwłocznie poinformować projektanta.
4. Odkrywane elementy należy ocenić pod
względem stanu technicznego. W przypadku
stwierdzenia konieczności napraw elementów
budynku należy je wykonać zgodnie z
opisem technicznym projektu.

Jednostka projektowa:	Adres: Kamienica 13 DZ. NR 141/2 GMINA STRONIE ŚLĄSKIE		
	Obiekt: TEREN WOKÓŁ LEŚNICZÓWKI KAMIENICA 13		
	Inwestor: PGL LP NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ STRACHOCIN 42		
Skala: SCHEM.	Opracował.: inż. bud. Daniel Szatan	Data:	Podpis:
	Kreślił.: inż. bud. Daniel Szatan		
	Temat : OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ LEŚNICZÓWKI KAMIENICA 13		
Temat rysunku: OGRODZENIE - BRAMA B		Nr rysunku: 2	