


Kamizelka kuloodporna kamuflowana SAFEGUARD 2.0

- Kamizelka służy do ochrony osobistej Użytkownika przed uderzeniami noża, szpikulca oraz odłamkami i pociskami wystrzelonymi z broni strzeleckiej.
- Kamizelka przeznaczona do skrytego noszenia pod odzieżą jak również na odzieży.
- Unikalna konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę ruchów przy zachowaniu jak największego obszaru chronionego.
- Ergonomia użytkowania realizowana między innymi poprzez
 - możliwość regulacji wysokości za pomocą naramiennych zapięć rzepowych;
 - regulację boczną za pomocą zapięć rzepowych, które gwarantują pewne mocowanie i dopasowanie do sylwetki Użytkownika.
- Poszycie kamizelki wykonano z wysokowytrzymałej tkaniny, odpornej na rozdarcia i przetarcia:
 - Poszycie czarne: Tkanina poliamidowa (Cordura 560 dtex),
 - Poszycie beżowe: Tkanina poliestrowa,
- Wkłady balistyczne miękkie wykonano z tkanin polietylenowych oraz aramidowych.
- Od strony ciała Użytkownika zastosowano siatkę dystansową (poliestrową) o właściwościach antybakteryjnych, umożliwiającą cyrkulację powietrza pod kamizelką zwiększając komfort użytkowania.
- Wysoka jakość zastosowanych materiałów, konstrukcja i rozmieszczenie zapięć, nie powodują uszkodzeń lub przebarwień odzieży wierzchniej Użytkownika, a także nie wywołują reakcji alergicznych.
- Przednie i tylne poszycie kamizelki w kolorze czarnym zostało wyposażone w pola rzepowe umożliwiające przyłączenie emblematów z napisami.
- Kamizelka przeznaczona jest do całorocznego użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych, zapewnia stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40°C do +50°C.
- Kamizelka dostępna w kolorze czarnym oraz beżowym.

Waga:

Waga czarnego poszycia z wkładami balistycznymi w rozmiarze L: do 2900g.

Strefy ochrony:

Strefa chroniona w obrębie wkładów balistycznych miękkich (przedni i tylny).

Okres gwarancji:

- **10 lat** – odporność balistyczna wkładów miękkich (przedni i tylny);
- **2 lata** – poszycia kamizelki oraz torba transportowa.

Odporność balistyczna:

- **K2:** odporność przed pociskiem 7,62x25mm TT, o masie 5,5g, prędkość uderzenia 420 ± 15 m/s.
- **O2:** odporność przed odłamkiem o masie 1,1 g, prędkość uderzenia od 525 do 600 m/s.
- **Nożoodporność** - 1 poziom wg NIJ 0115.00; o energii 24J/36J;
- **Szpikulcoodporność** - 1 poziom wg NIJ 0115.00; o energii 24J/36J;

