

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kurtka typu softshell

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa	Fabrycznie nowa kurtka typu softshell przeznaczona do zastosowań służbowych, terenowych, logistycznych, ratowniczych, ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.	
2.	Producent / model	Podać nazwę producenta i model oferowanego wyrobu.	
3.	Karta katalogowa / dokumentacja producenta	Dołączenie karty katalogowej lub wskazanie strony internetowej producenta zawierającej opis oferowanego modelu.	
4.	Przeznaczenie	Ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas działań terenowych, logistycznych, szkoleniowych, operacyjnych i ratowniczych.	
5.	Rok produkcji	Nie wcześniej niż 2025 r., wyrób fabrycznie nowy i nieużywany.	
6.	Ilość	70 sztuk.	
7.	Materiał	Materiał typu softshell lub równoważny, elastyczny, odporny na intensywne użytkowanie.	
8.	Membrana	Membrana chroniąca przed wiatrem i wilgocią.	

9.	Wodoodporność	Minimum 8000 mm H ₂ O lub równoważna.	
10.	Oddychalność	Minimum 8000 g/m ² /24 h lub równoważna.	
11.	Powłoka hydrofobowa	Wymagana powłoka hydrofobowa (DWR lub równoważna).	
12.	Kaptur	Kaptur chowany w kołnierzu	
13.	Kieszenie	Minimum 5 kieszeni zewnętrznych zamykanych zamkiem błyskawicznym oraz minimum 1 kieszeń wewnętrzna.	
14.	Wentylacja	Otwory wentylacyjne pod pachami zamykane zamkiem błyskawicznym lub rozwiązanie równoważne.	
15.	Panele identyfikacyjne	Panele rzepowe na rękawach lub lewej piersi umożliwiające mocowanie oznaczeń identyfikacyjnych. (Opcjonalnie: komplet naszywek zgodnych z wymaganiami Zamawiającego).	
16.	Wzmocnienia	Wzmocnienia na łokciach – wymagane.	
17.	Regulacja mankietów	Regulacja za pomocą rzepa lub rozwiązania równoważnego.	
18.	Regulacja obwodu	Możliwość regulacji dolnej części kurtki.	
19.	Zamek główny	Dwukierunkowy zamek błyskawiczny na całej długości kurtki.	

20.	Kolorystyka	Kolor czarny lub grafitowy.	
21.	Rozmiary	Dostępność rozmiarów minimum od S do XXL w ilościach: <ul style="list-style-type: none"> • S - 8 szt. • M - 16 szt. • L - 24 szt. • XL - 18 szt. • XXL - 4 szt. 	
22.	Jakość wykonania	Wyrób wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, przeznaczony do intensywnego użytkowania.	
23.	Dokumentacja	Dokumentacja producenta dotycząca użytkowania i konserwacji w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.	
24.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące.	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje nazwę producenta, model oraz konkretne parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku parametrów zgodnych z wymaganiami minimalnymi dopuszcza się wpis „spełnia”.

2. Uwagi dodatkowe:

1. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Zamawiający dokona weryfikacji kompletności dostawy, zgodności parametrów z ofertą i Specyfikacją Techniczną, jakości wykonania oraz kompletności dokumentacji.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
5. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.

6. Wszystkie parametry podane w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedłożonych na żądanie Zamawiającego.