

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot badań/wyrób	Nr ^a	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	A ^b	Zespół ^e
				NA ^c	
				DNA ^d	
1	2	3	4	5	6
Beton Mieszanka	1	Pobieranie próbek	PN-EN 12350-1:2019-07	NA	D-2.2
	2	Konsystencja Metoda opadu stożka	PN-EN 12350-2:2019-07	NA	D-2.2
	3	Konsystencja Metoda Vebe	PN-EN 12350-3:2019-07	NA	D-2.2
	4	Gęstość	PN-EN 12350-6:2019-08	NA	D-2.2
	5	Zawartość powietrza Metoda ciśnieniomierza	PN-EN 12350-7:2019-08	NA	D-2.2
Beton	6	Kształt i wymiary	PN-EN 12390-1:2021-12	NA	D-2.2
	7	Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych	PN-EN 12390-2:2019-07	NA	D-2.2
	8	Wytrzymałość na ściskanie Zakres siły 150–3000 kN	PN-EN 12390-3:2019-07	A	D-2.2
	9	Wytrzymałość na zginanie	PN-EN 12390-5:2019-08	NA	D-2.2
	10	Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	PN-EN 12390-6:2024-04	NA	D-2.2
	11	Gęstość betonu	PN-EN 12390-7:2019-08	NA	D-2.2
	12	Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	PN-EN 12390-8:2019-08	A	D-2.2
	13	Nasiąkliwość betonu	PN-88 B-06250:1988 p. 6.4	A	D-2.2
	14	Odporność betonu na działanie mrozu	PN-88 B-06250:1988 p. 6.5	NA	D-2.2
	15	Przepuszczalność wody przez beton	PN-88 B-06250:1988 p. 6.6	NA	D-2.2
Beton Kostki brukowe	16	Wymiary pojedynczej kostki brukowej	PN-EN 1338:2005/AC:2007 Załącznik C	NA	D-2.2
	17	Nasiąkliwość	PN-EN 1338:2005/AC:2007 Załącznik E	A	D-2.2
	18	Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu Zakres siły 100–2000 kN	PN-EN 1338:2005/AC:2007 Załącznik F	A	D-2.2
	19	Odporność na ścieranie Metoda: tarcza Böhmego	PN-EN 1338:2005/AC:2007 Załącznik H	NA	D-2.2
Beton Płyty brukowe	20	Wymiary pojedynczej płyty brukowej	PN-EN 1339:2005/AC:2007 Załącznik C	NA	D-2.2
	21	Nasiąkliwość	PN-EN 1339:2005/AC:2007 Załącznik E	NA	D-2.2
	22	Wytrzymałość na zginanie i obciążenie niszczące	PN-EN 1339:2005/AC:2007 Załącznik F	NA	D-2.2
	23	Odporność na ścieranie Metoda: tarcza Böhmego	PN-EN 1339:2005/AC:2007 Załącznik H	NA	D-2.2
Beton Krawężniki	24	Wymiary pojedynczego elementu	PN-EN 1340:2004/AC:2007 Załącznik C	NA	D-2.2
	25	Nasiąkliwość	PN-EN 1340:2004/AC:2007 Załącznik E	NA	D-2.2
	26	Wytrzymałość na zginanie	PN-EN 1340:2004/AC:2007 Załącznik F	NA	D-2.2
	27	Odporność na ścieranie Metoda: tarcza Böhmego	PN-EN 1340:2004/AC:2007 Załącznik H	NA	D-2.2
Beton Konstrukcje	28	Próbki rdzeniowe. Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie	PN-EN 12504-1:2019-08	NA	D-2.2

1	2	3	4	5	6
Beton Konstrukcje Wyroby betonowe	29	Wytrzymałość betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych	PN-EN 13791:2019-12	NA	D-2.2
Beton Wyroby i systemy do ochrony i napraw	30	Pomiar przyczepności przez odrywanie Metoda Pull-Off	PN-EN 1542:2000	NA	D-2.2
Chudy beton Mieszanka	31	Pobieranie próbek	PN-S-96013:1997 p. 3.6.4.5	NA	D-2.2
Chudy beton	32	Wytrzymałość na ściskanie	PN-S-96013:1997 p. 3.6.4.6	NA	D-2.2
Cement	33	Pobieranie i przygotowanie próbek	PN-EN 196-7:2009-03	NA	D-2.2
	34	Wytrzymałość	PN-EN 196-1:2016-07	NA	D-2.2
	35	Czasy wiązania	PN-EN 196-3:2016-12	NA	D-2.2
Grunty	36	Pobieranie próbek	PN-EN 932-1:1999 p. 8.8	NA	D-2.4
	37	Skład ziarnowy — analiza sitowa	PN-EN 933-1:2012	NA	D-2.4
	38	Skład ziarnowy — analiza sitowa	PN-B-04481:1988 p. 4.1	NA	D-2.4
	39	Analiza makroskopowa	PN-B-04481:1988 p. 3	NA	D-2.4
	40	Klasa zawartości węglanów	PN-B-04481:1988 p. 3.6	NA	D-2.4
	41	Zawartość części organicznych Metoda utleniania	PN-B-04481:1988 p. 4.4.4.1	A	D-2.4
	42	Zawartość humusu wg barwy	PN EN 1744-1:2000 p. 15.1	NA	D-2.4
	43	Wilgotność	PN-B-04481:1988 p. 5.1	A	D-2.4
	44	Granica plastyczności	PN-B-04481:1988 p. 5.5	NA	D-2.4
	45	Granica płynności	PN-B-04481:1988 p. 5.6	NA	D-2.4
	46	Stopień plastyczności	PN-B-04481:1988 p. 5.8.5	NA	D-2.4
	47	Wilgotność optymalna Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego Metoda Proctora (I, II)	PN-B-04481:1988 p. 8	A	D-2.4
	48	Wskaźnik różnoziarnistości (jednorodność uziarnienia)	PN-B-02481:1998	NA	D-2.4
	49	Wskaźnik krzywizny uziarnienia	PN-B-02481:1998	NA	D-2.4
	50	Wskaźnik piaskowy	PN-EN 933-8:2012 Załącznik A	A	D-2.4
	51	Wskaźnik nośności Metoda CBR	PN-S-02205:1998 Załącznik A	NA	D-2.4
	52	Kapilarność bierna	PN-B-04493:1960	NA	D-2.4
	53	Współczynnik filtracji	wg wzorów empirycznych	NA	D-2.4
	54	Wiercenia geotechniczne	PN-B-04452:2002 p. 11	NA	D-2.4
	55	Pobieranie próbek z wierceń	PN-B-04452:2002 p. 12	NA	D-2.4
	56	Wskaźnik zagęszczenia (Is) Metoda cylindra wciskanego	BN-77/8931-12 p. 4	NA	D-2.4
Grunty Podłoże	57	Dynamiczny moduł odkształcenia Evd Zakres 15–70 MN/m ² Metoda obciążeń płytą dynamiczną 10 kg	Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. KPRNPP-2013. Załącznik B4	A	D-2.4
	58	Sondowania dynamiczne	PN-B-04452:2002 p. 6 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2. Załącznik, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998	NA	D-2.4
	59	Moduł odkształcenia Zakres obciążenia 0,01–0,35 MPa Metoda obciążeń płytą VSS	PN-S-02205:1998 Załącznik B	A	D-2.4

1	2	3	4	5	6
Grunty Warstwy konstrukcji nawierzchni	60	Moduł odkształcenia Zakres obciążenia 0,01–0,45 MPa Metoda obciążeń płytą VSS	WT-4 2025. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik C	NA	D-2.4
	61	Dynamiczny moduł odkształcenia Evd Zakres do 115 MPa Metoda obciążeń płytą dynamiczną	WT-4 2025. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik D	NA	D-2.4
	62	Grubość warstw konstrukcji	Metoda georadarowa, anteny Horn	NA	D-2.4
Grunty Warstwy konstrukcji podłoża	63	Pobieranie próbek Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym	PN-EN 13286-50:2007-08	NA	D-2.2
	64	Wytrzymałość próbek na ściskanie Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym	PN-EN 13286-41:2022-04	NA	D-2.2
	65	Pobieranie próbek Mieszanka cementowo-gruntowa	PN-S-96012:1997 p. 3.6.5.3	NA	D-2.2
	66	Wytrzymałość próbek na ściskanie Grunt stabilizowany cementem	PN-S-96012:1997 p. 3.6.5.5	NA	D-2.2
	67	Wskaźnik mrozoodporności Grunt stabilizowany cementem	PN-S-96012:1997 p. 3.6.5.6	NA	D-2.2
Kruszywa	68	Kruszywa na podsypkę kolejową	PN-EN 13450:2004	NA	D-2.5
	69	Pobieranie próbek	PN-EN 932-1:1999 p.8.8	A	D-2.5
	70	Uproszczony opis petrograficzny	PN-EN 932-3:2022-12	NA	D-2.5
	71	Skład ziarnowy — analiza sitowa Zakres 0–31,5 mm	PN-EN 933-1:2012	A	D-2.5
	72	Zawartość pyłów	PN-EN 933-1:2012	NA	D-2.5
	73	Kształt ziarn Metoda: wskaźnik płaskości	PN-EN 933-3:2012	NA	D-2.5
	74	Kształt ziarn Zakres 4–63 mm Metoda: wskaźnik kształtu	PN-EN 933-4:2008	A	D-2.5
	75	Procentowa zawartość ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych	PN-EN 933-5:2023-05	NA	D-2.5
	76	Wskaźnik przepływu	PN-EN 933-6:2023-06	NA	D-2.5
	77	Wskaźnik piaskowy	PN-EN 933-8+A1:2015-07	NA	D-2.5
	78	Jakość pyłów Metoda: błękit metylenowy	PN-EN 933-9:2022-07	NA	D-2.5
	79	Odporność na ścieranie Metoda: mikro-Deval	PN-EN 1097-1:2024-05	NA	D-2.5
	80	Odporność na rozdrabnianie Metoda Los Angeles	PN-EN 1097-2:2020-09 p. 5	A	D-2.5
	81	Gęstość nasypowa i jamistość	PN-EN 1097-3:2000	NA	D-2.5
	82	Gęstość ziarn i nasiąkliwość	PN-EN 1097-6:2022-07	NA	D-2.5
	83	Polerowalność kamienia Metoda: PSV	PN-EN 1097-8:2020-09	NA	D-2.5
	84	Mrozoodporność	PN-EN 1367-1:2007	NA	D-2.5
	85	Mrozoodporność w obecności soli	PN-EN 1367-6:2008	NA	D-2.5
	86	Zgorzel słoneczna Metoda gotowania	PN-EN 1367-3:2002	NA	D-2.5
	87	Zagęszczanie Metoda Proktora	PN-EN 13286-2:2010	NA	D-2.5
	88	Kalifornijski wskaźnik nośności (Is = 1,0)	PN-EN 13286-47:2022-04	NA	D-2.5
	89	Kalifornijski wskaźnik nośności (Is = 1,03)	PN-EN 13286-47:2022-04	NA	D-2.5
	90	Reaktywność alkaliczna Metoda szybka	PN-B-06714-46:1992	NA	D-2.5

1	2	3	4	5	6
Kruszywa Warstwy konstrukcji nawierzchni	91	Moduł odkształcenia Zakres obciążenia 0,02–0,45 MPa Metoda obciążeń płytą VSS	PN-S-02205:1998 Załącznik B Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2. Załącznik, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998	A	D-2.5
	92	Moduł odkształcenia Zakres obciążenia 0,02–0,55 MPa Metoda obciążeń płytą VSS	DODP-22/4100/215/98	NA	D-2.5
Mieszanki mineralno-asfaltowe	93	Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego Zakres 2–10%	PN-EN 12697-1:2020-08 p. B.1.2, p. B.1.7	A	D-2.1
	94	Gęstość w wodzie Zakres 2,100–3,000 Mg/m ³ Metoda A	PN-EN 12697-5:2019-01	A	D-2.1
	95	Gęstość objętościowa Zakres 2,100–3,000 Mg/m ³ Metoda B	PN-EN 12697-6:2020-07	A	D-2.1
	96	Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń)	PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4	A	D-2.1
	97a	Skład ziarnowy – analiza sitowa Zakres 0–31,5 mm	PN-EN 12697-2+A1:2019-12 PN-EN 933-1:2012	A	D-2.1
	97b	Skład ziarnowy – analiza sitowa Zakres 0–31,5 mm	PN-EN 12697-2:2025-06	DNA	
	98	Podatność na deformacje pod obciążeniem Zakres 0–20 mm Koleinowanie metodą B (w powietrzu), mały aparat	PN-EN 12697-22:2020-07	A	D-2.1
	99	Podatność na deformacje pod obciążeniem Zakres 0–20 mm Koleinowanie metodą B (w powietrzu), mały aparat	PN-EN 12697-22+A1:2024-05	DNA	D-2.1
	100	Twardość (penetracja asfaltu lanego)	PN-EN 12697-20:2020-07	A	D-2.1
	101	Pobieranie próbek	PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.1, 4.3, 4.7	A	D-2.1
	102	Wrażliwość próbek na działanie wody i mrozu (ITSR)	WT-2 2014 – część I. Mieszanki Mineralno-Asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik nr 1 PN-EN 12697-23:2017-12 PN-EN 12697-29:2020-12	NA	D-2.1
Mieszanki mineralno-asfaltowe Nawierzchnie drogowe	103	Obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	Dz. U. poz. 2468, Załącznik nr 2, Metoda uproszczona badania na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	NA	D-2.1
Nawierzchnie drogowe	104	Grubość Zakres do 500 mm	PN-EN 12697-36:2022 p. 6.1	A	D-2.1
	105	Szczepność międzywarstwowa warstw asfaltowych Zakres 0–50 kN Metoda Leutnera	Instrukcja laboratoryjnego badania szczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne szczepności, wyd. Politechnika Gdańska, 31.08.2014	A	D-2.1
	106	Wskaźnik zagęszczenia (z obliczeń)	PN-EN 13108-20:2016-07 p. C.4	A	D-2.1
	107	Pobieranie próbek	PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.7	A	D-2.1
	108	Profile podłużne (nierówności) Zakres 0–20 cm Metoda profilometryczna Urządzenie typu inercyjnego – profilograf laserowy Międzynarodowy Wskaźnik Równości Podłużnej IRI (z obliczeń)	PN-EN 13036-6:2008 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1643) PN-EN 13036-5:2020-01 p. 6 WR-D-64. Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg, wersja 01 z dnia 18.07.2022 r.	A	D-2.3

1	2	3	4	5	6
Nawierzchnie drogowe	109	Współczynnik tarcia	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1643) WR-D-64. Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg, wersja 01 z dnia 18.07.2022 r.	A	D-2.3
	110	Równość poprzeczna (głębokość kolein) Metoda: profilograf laserowy	Dz. U. 2019 poz. 1643 Wytyczne DSN 2019 PN-EN 13036-6:2008	NA	D-2.3
	111	Równość podłużna Metoda: planograf	Dz. U. 2019 poz. 1643 BN-68/8931-04	NA	D-2.3
	112	Równość podłużna i poprzeczna Metoda: łąta i klin	Dz. U. 2019 poz. 1643 BN-68/8931-04	NA	D-2.3
	113	Nośność Metoda: ugięciomierz dynamiczny FWD	Wytyczne DSN 2019 Załącznik A i B	NA	D-2.3
Oznakowanie poziome dróg	114	Współczynnik luminancji Qd Zakres 1–318 mcd m ⁻² lx ⁻¹ Metoda na sucho	PN-EN 1436:2018-02 Załącznik A	A	D-2.3
	115	Współczynnik odbłasku R _L Zakres 1–2000 mcd m ⁻² lx ⁻¹ Metoda na sucho	PN-EN 1436:2018-02 Załącznik B	A	D-2.3
Oznakowanie pionowe dróg	116	Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y	PN-EN 12899-1:2010. Część 1: Znaki stałe	NA	D-2.3
	117	Współczynnik odbłasku R'	PN-EN 12899-1:2010. Część 1: Znaki stałe	NA	D-2.3
Powłoki antykorozyjne	118	Grubość	PN-EN ISO 1461:2023-02	NA	D-2.2
Sól drogowa	119	Skład ziarnowy — analiza sitowa	PN-86/C-84081/02	NA	D-2.5
	120	Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie	PN-86/C-84081/21	NA	D-2.5
	121	Zawartość wody	PN-C-84081-20:1980	A	D-2.5

^a Nr pozycji w Zakresie Działalności (ZD), który można lub należy (w przypadku takich samych badań wykonywanych różnymi metodami) podać w formularzu Zlecenia

^b A  — pozycje ujęte w Zakresie Akredytacji AB 1538

^c NA — pozycje nieobjęte akredytacją

^d DNA — pozycje, dla których Laboratorium deklaruje spełnienie wymagań akredytacyjnych

^e Zespoły WTJBD-LD (D-2):

- D-2.1 — Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych
- D-2.2 — Zespół Betonu i Materiałów Wiążących
- D-2.3 — Zespół Diagnostyki Nawierzchni
- D-2.4 — Zespół Gruntów i Geotechniki
- D-2.5 — Zespół Kruszyw