

RZUT II PIĘTRA – skala 1:75

WYKAZ POMIESZCZEŃ II PIĘTRA		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
3/01	Gabinet	23,65
3/02	Pokój biurowy	23,45
3/03	Pokój biurowy	15,25
3/04	Pokój biurowy	14,40
3/05	Pokój biurowy	15,64
3/06	Pokój biurowy	15,19
3/07	Pokój biurowy	18,24
3/08	Pokój biurowy	18,06
3/09	Pokój biurowy	14,41
3/10	Pokój biurowy	15,68
3/11	Pokój biurowy	15,34
3/12	Pokój biurowy	13,56
3/13	Pokój biurowy	14,49
3/14	Gabinet	23,64
3/15	Sekretariat	14,42
3/16	Pokój biurowy	15,24
3/17	Pokój biurowy	14,64
3/18	Pokój biurowy	15,70
3/19	Pokój biurowy	23,22
3/20	Pokój biurowy	23,58
3/21	Pomieszczenie magazynowe	4,18
3/22	Sekretariat	15,00
3/23	Gabinet	31,67
3/24	Pomieszczenie socjalne	6,80
3/25	Wc dla niepełnosprawnych	4,60
3/26	Wc damski	4,50
3/27	Wc męski	5,60
3/28	Pomieszczenie parzówkowe	1,66
3/29	Korytarz	107,57
3/30	Pokój biurowy	13,45
3/31	Pokój biurowy	13,86
3/32	Pokój biurowy	14,89
3/33	Pokój biurowy	15,73
3/34	Pomieszczenie socjalne	6,80
3/35	Wc dla niepełnosprawnych	4,60
3/36	Wc damski	4,50
3/37	Wc męski	5,60
3/38	Wc damski	4,31
3/39	Korytarz	86,00
3/40	Pomieszczenie parzówkowe	1,66
3/41	Gabinet	26,30
3/42	Sekretariat	14,85
3/43	Pokój biurowy	15,32
3/44	Gabinet	20,36
3/45	Pomieszczenie magazynowe	3,72

WYKAZ POMIESZCZEŃ II PIĘTRA		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
3/46	Pomieszczenie gospodarcze	2,23
3/47	Korytarz	12,48
3/48	Pokój biurowy	13,63
3/49	Pokój biurowy	14,12
3/50	Pokój biurowy	14,27
3/51	Pokój biurowy	13,75
3/52	Pokój biurowy	14,09
3/53	Pokój biurowy	13,95
3/54	Pokój biurowy	16,56
3/55	Pokój biurowy	14,62
3/56	Korytarz	31,43
3/57	Pokój biurowy	13,92
3/58	Pokój biurowy	14,19
3/59	Pokój biurowy	13,93
3/60	Pokój biurowy	14,14
3/61	Pokój biurowy	14,20
3/62	Pokój biurowy	13,63
K1	Klatka schodowa	23,77
K2	Klatka schodowa	19,75
K5	Klatka schodowa	16,93
D1	Istniejący dwig osobowy	-
D2	Projektowany dwig osobowy	-
Razem		1094,12

Legenda osprzętu oświetleniowego:

- Łącznik jednobiegunowy IP44/20 10A p/t
- Łącznik schodowy IP44/20 10A p/t
- Łącznik świecznikowy IP44/20 10A p/t
- Czułnik ruchu 180 st.
- Czułnik ruchu 360 st.
- Sterownik obrotowy IP20 z magistralą DALI p/t
- Panel dotykowy KNX
- Moduł przycisku dwukrotnego KNX
- Panel sygnalizacyjny centralnej baterii

Legenda oświetlenia podstawowego:

- 48 * OPRAWA LED IP65 840 (3147 lm; 25.0 W)
- 18 * OPRAWA LED MICRO-PRM IP44 840 (2600 lm; 27.0 W)
- 2 * OPRAWA LED LINIOWA MICRO-PRM 840 / L-1138MM (3393 lm; 24.0 W)
- 8 * OPRAWA LED LINIOWA 5200 MICRO-PRM 840 / L-2258MM (3890 lm; 28.0 W)
- 6 * OPRAWA LED COMPACT PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (5181 lm; 38.0 W)
- 5 * OPRAWA LED COMPACT PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 (8158 lm; 55.0 W)
- 32 * OPRAWA LED TYPU KINKIET PC OPAL E IP44 24 840 / L-580MM (1046 lm; 9.0 W)
- 160 * OPRAWA LED COMPACT MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)
- 8 * OPRAWA LED PLX WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI E 34 840 / S-1.5M (6229 lm; 93.0 W)
- 6 * OPRAWA LED PLX IP44 34 840 / 1200X300 (4062 lm; 36.0 W)
- 28 * OPRAWA LED PLX E IP44 34 840 / 1200X300 (5642 lm; 58.0 W)
- 557 * OPRAWA LED PLX WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI IP44 21 840 / 1200X300 (5642 lm; 58.0 W)
- 9 * OPRAWA LED MICRO-PRM WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI E 24 840 (4278 lm; 34.0 W)
- 2 * OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED O SZEROKIEJ KRZYWEJ ROZSYŁU GÓRA&DÓŁ 2X2000 WIDE E IP65 34 840 (3473 lm; 28.0 W)
- 2 * OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED PC 4000K E 04 IP44 (836 lm; 14.0 W)
- 11 * OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED PC-T E IP65 34 840 (2555 lm; 21.0 W)
- 9 * OPRAWA ZEWNĘTRZNA LINIOWA LED SHM E 24 IP55 840 L-2288MM (7414 lm; 56.0 W)
- 6 * Oprawa drogowa na wysięgniku o szerokiej krzywej rozsyłu światła, 15350lm, 111W, -40°C do +40°C, IP66

Legenda opraw awaryjnych przeznaczonych do współpracy z centralną baterią

- 28 * OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, cert. CNBOP IP20 (240 lm; 5.7 W)
- 73 * OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA KORYTARZOWA, cert. CNBOP IP20 (240 lm; 5.7 W)
- 54 * OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, cert. CNBOP IP32 (205 lm; 2.0 W)
- 15 * OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA KORYTARZOWA, cert. CNBOP IP32 (205 lm; 2.0 W)
- 7 * OPRAWA AWARYJNA LED ZEWNĘTRZNA OKRĄGŁA, -20°C DO +40°C, cert. CNBOP, IP65 (205 lm; 5.6 W)
- 19 * OPRAWA EWAKUACYJNA LED, cert. CNBOP, IP20 (2W)
- 59 * OPRAWA EWAKUACYJNA LED, cert. CNBOP, IP20 (2W)
- 12 * OPRAWA EWAKUACYJNA LED MONTAŻ SCIENNY, cert. CNBOP, IP20 (2W)

