REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Kraków, 14 października 2026 r.

ST-I.420.1.2026.AKo

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) [dalej: kpa] i art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, ust. 3 a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f), art. 80 ust. 2a, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, ze zm.) [dalej: ustawa ooś] oraz art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r. poz. 1222) [dalej: ustawa w zakresie terminalu], w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 12.01.2026 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 26.01.2026 r. oraz przy piśmie z dnia 09.02.2026 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (adres do korespondencji: Oddział w Tarnowie, Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola), działającego przez Pełnomocnika – Pana [redacted] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Gazociąg Łukanowice - Skawina - Zelczyna przebudowa na przekroczeniu ul. Bocheńskiej w miejscowości Nowy Wiśnicz”**, po dokonaniu analizy zgromadzonej w postępowaniu dokumentacji, a także uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie:

- opinia sanitarna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.17.2026 z dnia 15.06.2026 r.,
- opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KK.ZZŚ.4130.1.148.2026.2.AC z dnia 01.09.2026 r.,

orzekam, co następuje:

I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Łukanowice - Skawina - Zelczyna przebudowa na przekroczeniu ul. Bocheńskiej w miejscowości Nowy Wiśnicz”.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami lasów, terenami zadrzewionymi, a także poza obszarami występowania chronionych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych.

2. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed możliwością zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, np. poprzez odizolowanie od podłoża za pomocą mat sorbentowych, folii odpornych na substancje ropopochodne itp.
3. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnego awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn i urządzeń budowlanych oraz taboru samochodowego.
4. Plac budowy należy utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie (drogi na placu budowy w okresach suchych, bezopadowych należy zraszać wodą).
5. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
6. W sytuacji wystąpienia awarii, wskutek której grunt zostanie zanieczyszczony, należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazać je specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
7. Tankowanie pojazdów należy prowadzić w wyznaczonym miejscu, wyposażonym w nawierzchnię utwardzoną, wykonaną np. z płyt betonowych.
8. Prace budowlane, w tym transport materiałów budowlanych, w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (godz. 6:00 – 22:00), za wyjątkiem prac, których przerwanie nie jest możliwe ze względów technologicznych.
9. Podczas prac w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkalnej, w przypadku stwierdzenia niesprzyjających warunków akustycznych, należy zastosować tymczasowe przegrody akustyczne (np. usypany wał ziemi, baloty słomy albo profesjonalne tymczasowe ekrany akustyczne), w celu redukcji hałasu generowanego przez ciężki sprzęt i prace ziemne.
10. Prace przy budowie gazociągu należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować powstawania kolein, zastoisk i zalewisk, w których może stagnować woda, aby nie stwarzać potencjalnych, nietrwałych siedlisk rozrodu dla płazów.
11. Teren budowy, a w szczególności otwarte wykopy, należy zabezpieczać przed powstawaniem pułapek dla zwierząt. Pod koniec każdego dnia roboczego należy zabezpieczać takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materiałem sztywnym (np. deski, płyty wiórowe) lub szczelne ogrodzenie. Można stosować również wypłaszczenia jednej ze ścian wykopu lub wkładać do wykopów deski – w taki sposób, aby umożliwić zwierzętom samodzielne opuszczenie wykopów.
12. W każdym dniu roboczym, przed rozpoczęciem prac budowlanych, teren na którym będą w tym dniu wykonywane prace należy sprawdzić pod kątem obecności zwierząt, podobnie należy sprawdzić dno i skarpy wykopów przed ich likwidacją (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby należy umożliwić zwierzętom opuszczenie wykopów, ewentualnie w sposób bezpieczny należy zwierzęta odłowić i wypuścić poza terenem inwestycji.
13. Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy przeprowadzić zasadniczo w okresie od 16 października do końca lutego. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i/lub krzewów w okresie od 1 marca do 15 października,

będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem stwierdzenia w wyniku kontroli poprzedzającej wycinkę (przeprowadzonej z udziałem ornitologa) braku obecności zwierząt gatunków chronionych, zasiedlających drzewo/krzew przeznaczone do usunięcia. Kontrola zasiedlania takiego drzewa/krzewu powinna być prowadzona nie wcześniej niż dwa dni przed potencjalnym usunięciem. W sytuacji występowania gatunków chronionych lub gniazd ptasich w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, prace należy wstrzymać w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną. Należy również uwzględnić fakt, że usuwanie drzew i krzewów nie może stanowić zagrożenia dla ptaków gnieżdżących się w otoczeniu prowadzonych robót.

14. W ramach rekompensaty za usuwane drzewa i krzewy należy zaplanować i wykonać nasadzenia zastępcze. Nasadzenia należy zaplanować jako zgodne z potencjalną roślinnością naturalną i dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych. Nie dopuszcza się wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych. Ilości drzew i krzewów wykorzystanych do nasadzeń powinny odpowiadać ilości drzew i krzewów objętych wycinką. Do nasadzeń należy stosować kilkuletnie sadzonki o dobrze rozwiniętej bryle korzeniowej.

15. Drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie planowanych robót należy zabezpieczyć na czas budowy przed możliwością uszkodzeń mechanicznych, w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami, np. przez zastosowanie wygrodzeń, oszalowania lub okładziny z desek lub płyt OSB (bez użycia gwoździ) – do wysokości nie mniejszej niż 150 cm lub do wysokości pierwszych gałęzi, podwiązanie narażonych na uszkodzenia gałęzi do gałęzi nadległych, itp.

16. Roboty ziemne w pobliżu zieleni wysokiej powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a w obrębie systemów korzeniowych ręcznie, w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. W przypadku uszkodzenia korzeni należy przyciąć je równo ze ścianą wykopu ostrym narzędziem i zabezpieczyć odpowiednim preparatem przed mikroorganizmami glebowymi. W terminie od kwietnia do października korzenie należy dodatkowo zabezpieczać przed wysychaniem (np. maty słomiane polewane, co jakiś czas wodą), a zimą przed przemarznięciem. Krawędź wykopu z odkrytymi korzeniami należy niezwłocznie osłonić, np. warstwą wilgotnego torfu i tkaniną jutową lub matami słomianymi (osłonę powinno się przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu) albo warstwą torfu i szalunkiem z desek. Czas utrzymywania otwartych wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy skrócić do niezbędnego minimum.

17. Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew rosnących w obrębie placu budowy, należy przestrzegać następujących zakazów: zagęszczania gruntu, składowania materiałów budowlanych, postoju i parkowania ciężkiego sprzętu budowlanego.

18. Podczas prowadzenia procesów spawania należy stosować namioty spawalnicze, które ograniczą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do środowiska.

19. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wodę z odwodnienia należy odwieźć beczkowozami do oczyszczalni ścieków.

20. Wodę do prób ciśnieniowych należy dostarczać beczkowozami lub pobierać bezpośrednio z sieci wodociągowej.

21. Wodę po próbach ciśnieniowych należy odprowadzić za pomocą beczkowozów do oczyszczalni ścieków.

22. Teren po zakończeniu prac realizacyjnych należy przywrócić do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią.

UZASADNIENIE

Pan [redacted] – Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (adres do korespondencji: Oddział w Tarnowie, Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola), wystąpił pismem z dnia 12.01.2026 r. (data wpływu: 14.01.2026 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie odcinka gazociągu DN500, MOP 5,5 MPA relacji Łukanowice – Skawina - Zelczyna na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW965 w miejscowości Nowy Wiśnicz.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

1. Jeden egzemplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami graficznymi oraz CD.
2. Pełnomocnictwo znak: TAR/0192/2025 z dnia 03.10.2025 r. uprawniające Pana [redacted] do występowania w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **„Opracowania dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN500 Łukanowice - Skawina - Zelczyna w miejscu skrzyżowania z drogą lokalną w m. Kunice, Dobczyce, Liplas, Nowy Wiśnicz (postępowanie podzielone na 4 części)”,** podzadanie 731079 – Gazociąg Łukanowice - Skawina - Zelczyna DN500 (skrzyżowanie z drogą lokalną w m. Nowy Wiśnicz) – wymiana.
3. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem jego oddziaływania.
4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo.
5. Uproszczone wypisy z rejestrów gruntów.

Ponieważ przedłożony wniosek o wydanie decyzji nie spełniał wymogów formalnych, pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 21.01.2026 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

W odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnik Inwestora pismem znak: PdS/006/071/2026 z dnia 26.01.2026 r. (data wpływu: 29.01.2026 r.) przekazał uzupełnienie wniosku i zwrócił się o zmianę nazwy przedsięwzięcia na „Gazociąg Łukanowice - Skawina - Zelczyna przebudowa na przekroczeniu ul. Bocheńskiej w miejscowości Nowy Wiśnicz”. Ponieważ przedłożony wniosek i jego uzupełnienie o wydanie decyzji nadal nie spełniały wymogów formalnych, pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 04.02.2026 r. ponownie wezwano Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia wniosku. W odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnik Inwestora pismem znak: PdS/007/071/2026 z dnia 09.02.2026 r. (data wpływu: 12.02.2026 r.) przekazał brakujący dokument.

Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (https://system.sios.pl/) – karta informacyjna nr 307/2026. Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy w zakresie terminalu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 13.02.2026 r. zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożonym wniosku.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 (*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja realizowana będzie zgodnie art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy w zakresie terminalu, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie [dalej: Regionalny Dyrektor].

Regionalny Dyrektor, zawiadomieniem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 13.02.2026 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego zawiadomienie stron nastąpiło (w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś) zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez ww. zawiadomienie. Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu [dalej: UM w Nowym Wiśniczu].

Załączona do wniosku karta informacyjna przedsięwzięcia [dalej: KIP] nie przedstawiała pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu i jego oddziaływaniu na środowisko, dlatego Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 17.02.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedstawionej KIP. O wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do uzupełniania KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 18.02.2026 r., zamieszczonym w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, a także na stronie BIP UM w Nowym Wiśniczu.

Pełnomocnik Inwestora pismem znak: PdS/010/071/2026 z dnia 17.04.2026 r. (data wpływu: 17.04.2026 r.) za pośrednictwem systemu e-Doręczenia zwrócił się z prośbą o przedłużenia terminu na złożenie uzupełnienia KIP. Pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 22.04.2026 r. Regionalny Dyrektor poinformował o przychyleniu się do wniosku Pełnomocnika.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PdS/011/071/2026 z dnia 22.04.2026 r. (data wpływu: 24.04.2026 r.) przekazał uzupełnioną KIP.

Ponieważ KIP nadal nie spełniała wymogów ustawy ooś, w związku z powyższym Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 04.05.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do jej uzupełnienia w zakresie treści merytorycznej. O wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do uzupełniania KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 04.05.2026 r., zamieszczonym w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, a także na stronie BIP UM w Nowym Wiśniczu.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PdS/026/071/2026 z dnia 25.05.2026 r. (data wpływu: 27.05.2026 r.) przekazał uzupełnioną KIP.

Regionalny Dyrektor, działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś, pismami znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 29.05.2026 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Kraków [dalej: Dyrektor Zarządu Zlewni] oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków [dalej: Inspektor Sanitarny], z wnioskami o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 29.05.2026 r., udostępnione na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie i zamieszczone w BIP RDOŚ w Krakowie oraz w BIP UM w Nowym Wiśniczu.

Inspektor Sanitarny pismem znak: NS.9022.7.17.2026 z dnia 15.06.2026 r. (data wpływu: 15.06.2026 r.) przesłanym za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu.

W dniu 16.06.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęło do tut. Organu wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KK.ZZŚ.4130.1.148.2026.1.AC z dnia 16.06.2026 r. do uzupełnienia KIP. W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 17.06.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia w zakresie określonym w ww. wezwaniu Dyrektora Zarządu Zlewni.

O otrzymaniu ww. opinii i wezwaniu do uzupełnienia KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 17.06.2026 r., udostępnione na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie i zamieszczone w BIP RDOŚ w Krakowie oraz w BIP UM w Nowym Wiśniczu.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 17.06.2026 r., Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: PdS/027/071/2026 z dnia 01.07.2026 r. (data wpływu: 07.07.2026 r.) przekazał uzupełnioną KIP.

W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor pismami znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 08.07.2026 r. ponownie wystąpił do organów o wyrażenie opinii. Strony postępowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 08.07.2026 r., udostępnione na tablicy ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie i zamieszczone w BIP RDOŚ w Krakowie oraz w BIP UM w Nowym Wiśniczu.

Inspektor Sanitarny pismem znak: NS.9022.7.17.2026 z dnia 24.07.2026 r. (data wpływu: 24.07.2026 r.) przesłanym za pośrednictwem systemu e-Doręczenia podtrzymał stanowisko zawarte w opinii znak: NS.9022.7.17.2026 z dnia 15.06.2026 r. stwierdzającej, iż ww.

przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu.

W dniu 01.09.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KK.ZZŚ.4130.1.148.2026.2.AC z dnia 01.09.2026 r., w której stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:
1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
3. Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty substancji ropopochodnych.
4. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wodę z odwodnienia należy odwieźć beczkowozami do oczyszczalni ścieków.
5. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy odprowadzać do bezodpływowego zbiornika ścieków i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
6. Wodę do przeprowadzenia hydraulicznych prób ciśnieniowych należy dostarczać beczkowozami.
7. Wodę po próbach ciśnieniowych należy odprowadzić za pomocą beczkowozów do oczyszczalni ścieków.
8. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia nie może zakłócać stosunków wodnych działek sąsiednich.
9. Odpady należy selektywnie magazynować, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, w miejscu utwardzonym i szczelnym w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
10. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określone w opinii Dyrektora Zarządu znak: KK.ZZŚ.4130.1.148.2026.2.AC z dnia 01.09.2026 r. zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji – za wyjątkiem tych warunków, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji sprawy, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 02.09.2026 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz poinformował, że w terminie do dnia 28.09.2026 r. mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. O powyższym i o otrzymaniu ww. opinii, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania poprzez zamieszczenie zawiadomienia znak: ST-I.420.1.2026.AKo z dnia 02.09.2026 r. w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie, a także na stronie BIP i tablicy ogłoszeń BIP UM w Nowym Wiśniczu.

W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzenie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Dane, na których oparto analizy są aktualne oraz spełniają wszystkie przepisy prawa i zasady, jakie obowiązują podczas sporządzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje obszary wystąpienia oddziaływań związanych z eksploatacją

przedsięwzięcia, podaje również konkretne działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonano analizy wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, ze zm.) – w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

W toku postępowania wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka gazociągu DN500 w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr DW965 w miejscowości Nowy Wiśnicz, gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński. Konieczność przebudowy wynika z występowania zwarć metalicznych istniejącego gazociągu z rurą osłonową.

Nowy odcinek gazociągu o wysokim ciśnieniu MOP 5,5 MPa będzie miał długość około 138 m. Projektowany odcinek gazociągu planuje się zlokalizować równolegle do istniejącego gazociągu DN500 w odległości około 8 m od dotychczasowej trasy. Do zmiany trasy gazociągu zostaną zastosowane łuki gięte na zimno. Punkt początkowy przebudowy zlokalizowany będzie na działce ewidencyjnej nr 111/1. Punkt końcowy znajdował się będzie na działce ewidencyjnej nr 110/2. Po wykonaniu nowego odcinka gazociągu, przewiduje się wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu DN500, poprzez rozcięcie obustronne odcinka gazociągu, opróżnienie z gazu, a następnie jego unieczynnienie.

Przebieg gazociągu rozważano w jednym wariancie podstawowym/preferowanym oraz w tzw. wariancie zerowym.

Na czas realizacji prac budowalnych nastąpi zajęcie terenu na szerokości pasa montażowego gazociągu, tj. w pasie o szerokości maksymalnie do 30 m. Powierzchnia pasa montażowego wyniesie około 7484 m^2. Planowany gazociąg nie wymaga stałego zajęcia terenu.

Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Nowy odcinek gazociągu planuje się zrealizować w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej metodą przewiertu poziomego, a pozostałą część metodą wykopu otwartego.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy gazociąg DN500 krzyżuje się:

- z napowietrzną linią elektroenergetyczną niskiego napięcia,

- z dwoma kablami telekomunikacyjnymi, istniejącym przyłączem gazowym oraz wodociągiem,
- z rowem przydrożnym.

Wszystkie te kolizje zostaną przekroczone bezwykopowo. W przypadku kolizji z rowem przydrożnym dopuszcza się możliwość zmiany zaproponowanego sposobu umieszczenia projektowanego gazociągu w obrębie urządzeń wodnych na późniejszym etapie projektowania, po dokonaniu szczegółowego rozpoznania geologicznego. Występowanie gruntów zdrenowanych oraz konieczności odbudowy urządzeń drenarskich zostanie określone z zarządcą infrastruktury na późniejszym etapie projektowania.

Dojazd do placu budowy w okresie realizacji gazociągu oraz rozwózki rur będzie się odbywał z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego oraz dróg tymczasowych wytyczonych w zakresie pasa montażowego gazociągu, tzw. dróg montażowych.

Po zakończeniu robót teren zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), dla projektowanego gazociągu DN500 na okres jego użytkowania wyznaczona będzie strefa kontrolowana o szerokości 8,0 m (po 4,0 m od osi gazociągu). W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia, gazociąg został zaprojektowany w pierwszej klasie lokalizacji.

Zakres szczegółowy przedsięwzięcia przedstawiono w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do przedmiotowej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Inwestycja krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 965. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji, wystąpienie kumulowania się oddziaływań jest mało prawdopodobne.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabudowanych użytków rolnych, terenów mieszkaniowych oraz pod drogą wojewódzką. W zakresie terenu objętego inwestycją występują obszary zadrzewione i zakrzaczone.

W związku z realizacją inwestycji nastąpi czasowe zajęcie powierzchni terenu oraz lokalne przekształcenie wierzchniej warstwy gleby związane z prowadzeniem robót ziemnych. Szerokość pasa montażowego, w którym prowadzone będą prace, została ograniczona do niezbędnego minimum w celu zminimalizowania zakresu wycinki drzew i krzewów oraz ograniczenia oddziaływania inwestycji na istniejącą zieleń. W miejscu prowadzenia robót

ziemnych, humus zostanie zdjęty i zabezpieczony, poprzez oddzielne składowanie od pozostałej ziemi z wykopu.

Prace budowlano-montażowe będą miały charakter okresowy i nie wpłyną na trwałe zmniejszenie różnorodności biologicznej terenu inwestycji. Masy ziemne przewiduje się rozplantować w pasie rekultywacji gazociągu po jego zasypaniu, a przed odtworzeniem warstwy humusu. Ponadto Inwestor przewiduje wykonanie nasadzeń zastępczych za wycinane drzewa i krzewy.

Na terenie zaplecza budowy (w obrębie których będą magazynowane substancje chemiczne oraz znajdować się będą stanowiska postojowe maszyn budowlanych), miejsca postoju maszyn zostaną utwardzone za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych. Substancje chemiczne będą przechowywane w szczelnych opakowaniach fabrycznych (lub innych szczelnych opakowaniach), w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach (zadaszone, na uszczelnionym podłożu itd.), zlokalizowanych na terenie zaplecza budowy. W celu ograniczenia negatywnych skutków potencjalnych wycieków paliw, oleju czy substancji chemicznych w bezpośrednim sąsiedztwie frontu robót zostaną zlokalizowane zapasy sorbentów, narzędzi i pojemników, służących do likwidacji wycieków i rozlewów substancji ropopochodnych oraz szybkiego i sprawnego zebrania zanieczyszczonego gruntu. Ponadto naprawy sprzętu montażowego odbywać się będą w warsztatach.

Na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić miejsca, w którym zostanie umiejscowione zaplecze budowy. Jednak przy wyborze lokalizacji zaplecza wykonawca prac powinien uwzględnić następujące przesłanki: lokalizacja zaplecza powinna umożliwić wykorzystanie dróg publicznych jako dróg dojazdowych, zaplecze powinno być zlokalizowane poza terenami lasów, terenami zadrzewionymi, a także poza obszarami występowania chronionych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wykorzystania zasobów naturalnych. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały, takie jak: kruszywa mineralne (np. piasek), paliwa do napędu pojazdów i maszyn, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych z agregatów prądotwórczych. W pracach budowlano-montażowych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, np. wiertnica do wierceń, koparki, spycharka, ładowarki, samochody ciężarowe, dźwig, ciągniki, agregat spawalniczy, agregaty prądotwórcze, itp. Realizacja inwestycji wymagać będzie także wykorzystania elektrod spawalniczych w ilości ok. 2 kg/h pracy urządzeń oraz energii elektrycznej w ilości kilkaset kW. Projektowany gazociąg zostanie wykonany z rur stalowych zaizolowanych fabrycznie.

Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie wykorzystanie wody:

- na cele socjalno-bytowe w ilości ok. 1 m^3/dobę,
- na cele technologiczne na potrzeby prób ciśnieniowych w ilości ok. 28 m^3.

Woda na cele socjalno-bytowe pracowników będzie dostarczana z sieci wodociągowej za pomocą beczkowozów. W celu przeprowadzenia prób ciśnieniowych gazociągu przewiduje się dowóz wody beczkowozami lub jej pobór bezpośrednio z wodociągu.

W trakcie wykonywania przejścia gazociągiem pod drogą wojewódzką – przewiertu poziomego nie planuje się stosowania płuczki wiertniczej.

W czasie eksploatacji rurociągu nie będzie występować zapotrzebowanie na wodę, paliwa, surowce i materiały.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

W trakcie trwania prac budowlano-montażowych wystąpi okresowe zanieczyszczenie atmosfery związane głównie z pracą sprzętu i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi. Emisji tych nie da się zupełnie wyeliminować. Poziom zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu trwania prowadzonych prac budowlanych, zastosowanych maszyn budowlanych, doboru urządzeń z niską emisją gazów spalinowych. W procesie spawania do atmosfery emitowany jest dym spawalniczy zbudowany z mieszaniny drobno dyspersyjnych cząstek stałych oraz różnych gazów stanowiących fazę rozpraszającą. Skład pyłu spawalniczego jest zależny od metody spawania, rodzaju spawanych materiałów oraz parametrów technologicznych spawania. Podczas robót ziemnych oraz składowania humusu pochodzącego z wykopu może być emitowana pewna ilość pyłu, która w sytuacji silnego wiatru może być wywiewana na sąsiednie obszary. Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na stan czystości powietrza atmosferycznego w fazie jego budowy zostanie osiągnięte dzięki stosowaniu się do poniższych zaleceń:

- transport materiałów sypkich na budowę będzie odbywać się pojazdami do tego przystosowanymi, skrzynie ładunkowe będą przykrywane plandekami lub transportowany materiału będzie utrzymywany w stanie wilgotności ograniczającym pylenie,
- zostanie ograniczony do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn pojazdów na biegu jałowym,
- zostanie ograniczona prędkość ruchu pojazdów w rejonie budowy,
- zostaną zapewnione efektywne dojazdy na teren budowy,
- zostaną zastosowane niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych, np. zraszanie dróg.

Wszelkie emisje zanieczyszczeń do powietrza powstałe podczas realizacji inwestycji będą miały charakter miejscowy i krótkotrwały oraz ustaną po zakończeniu prac, w związku z czym nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.

Podczas normalnej pracy gazociągu nie występuje emisja przesyłanego gazu do atmosfery. Emisja gazu może nastąpić tylko w czasie awarii odcinka gazociągu i awaryjnego zrzutu gazu z wyznaczonego odcinka gazociągu. Sytuacje takie kwalifikowane są jako stany awaryjne.

Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będzie od typu zastosowanych maszyn, czasu ich pracy oraz liczby równocześnie pracujących maszyn. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się 12 m od strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Prace prowadzone metodą wykopu otwartego odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej.

Podczas wykonywania przewiertu poziomego większość prac będących źródłem hałasu będzie miała miejsce w obrębie komór przewiertowych. Do wykonywania przewiertu konieczne będzie zastosowanie zestawu maszyn składających się z wiertnicy do wierceń, systemu sterowania oraz narzędzi wiertniczych. Ponadto emisję hałasu będą powodować agregat prądotwórczy, sprężarki i pompy. Podczas wykonywania przewiertu wykorzystywana będzie również koparka, spycharka i samochody ciężarowe do przewożenia materiałów i maszyn.

Hałas powstający na etapie realizacji inwestycji będzie hałasem okresowym, krótkotrwałym i całkowicie ustąpi po zakończeniu robót. Większość prac budowlanych

prowadzonych będzie wyłącznie w porze dnia. Podczas prac w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkalnej, w przypadku stwierdzenia niesprzyjających warunków akustycznych, wykonawca prac zastosuje tymczasowe przegrody akustyczne (np. usypany wał ziemi, baloty słomy albo profesjonalne tymczasowe ekrany akustyczne) w celu redukcji hałasu generowanego przez ciężki sprzęt i prace ziemne.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występować emisja hałasu.

Kontener sanitarny będzie wyposażony w zbiornik wody oraz bezodpływowy zbiornik ścieków. Powstające ścieki bytowe powinny być regularnie wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków. Woda po próbie hydraulicznej zostanie wywieziona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Na obecnym etapie projektu zakłada się, że w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów, na odcinkach występowania gruntów przepuszczalnych zastosowane zostanie odwodnienie wykopów metodą pompowania wody przy pomocy igłofiltrów, umieszczonych poza obrębem wykopu. Natomiast w miejscach przebiegu gazociągu przez grunty słabo przepuszczalne, gdzie ilość wody dopływającej do wykopu będzie niewielka, wykop odwadniany będzie powierzchniowo, przy użyciu pomp spalinowych. Dobór metody odwodnienia będzie uzależniony od wyników dokładnych badań geologicznych. Woda z odwodnienia zostanie wywieziona beczkowozami do oczyszczalni ścieków.

Planowane prace związane z obniżeniem położenia zwierciadła wody podziemnej będą trwały średnio 10-14 dni (w tym ok. 3-4 dni będą trwały roboty związane z ułożeniem odcinka gazociągu). Po tym okresie odwodnienie zostanie wyłączone i nastąpi powrót zwierciadła wody podziemnej do położenia sprzed rozpoczęcia prac (odbywa się to zwykle w ciągu kilku godzin). W związku z powyższym, odwodnienie będzie miało charakter krótkotrwały i nie będzie wywierało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo - wodne.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.).

Projektowane urządzenia nie są klasyfikowane, jako zagrożone pożarowo, lecz jako zagrożone wybuchem (gaz ziemny). Ochrona przeciwwybuchowa będzie polegała na hermetyzacji przewodów gazowych oraz na eliminacji ze stref zagrożonych wybuchem jakichkolwiek czynników mechanicznych i elektrycznych mogących być inicjatorami wybuchu oraz na stosowaniu urządzeń elektrycznych dopuszczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Ryzyko wystąpienia awarii będzie minimalizowane dzięki działaniom podejmowanym zarówno przed oddaniem gazociągu do eksploatacji, jak i w jej trakcie. Projektowany gazociąg zostanie wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów zapewniających maksymalną niezawodność eksploatacji, z zastosowaniem czynnej i biernej ochrony antykorozyjnej oraz monitoringiem instalacji, pozwalającym na szybkie wykrywanie i reagowanie na stany awaryjne. Zastosowane materiały będą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia, zgodnie z obowiązującymi normami. Przesył gazu odbywać się będzie w systemie hermetycznym. Dodatkowo, przed oddaniem do eksploatacji wykonana zostanie próba szczelności i wytrzymałości. Wszystkie te działania będą znacząco wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa i pewności pracy przebudowywanego gazociągu.

W odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej oceniane jest jako niewielkie. W przypadku planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej oceniane jest jako niskie, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i podczas jej eksploatacji. Inwestycja ma charakter liniowy i nie obejmuje obiektów mogących powodować zwiększenie prawdopodobieństwa występowania zjawisk naturalnych.

Na etapie eksploatacji ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej lub awarii gazociągu będzie ograniczane poprzez prowadzenie okresowych kontroli technicznych, monitoring stanu technicznego infrastruktury oraz utrzymywanie stref kontrolowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie analizy charakteru i skali planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowanych oddziaływań na środowisko występujących podczas budowy i eksploatacji przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na klimat i nie będzie powodować zmian klimatu.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstać następujące rodzaje odpadów:

- Odpady spawalnicze (kod 12 01 13),
- Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06),
- Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03),
- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01),
- Tworzywa sztuczne (kod 17 02 03),
- Żelazo i stal (kod 17 04 05),
- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04),
- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04),
- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01).

Wszystkie odpady powstające w fazie realizacji będą magazynowane w sposób selektywny w przeznaczonych do tego kontenerach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów. Wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami, będzie wykonawca robót budowlanych.

W fazie funkcjonowania gazociągu odpady mogą być generowane jedynie podczas prac konserwatorskich/naprawczych, a więc sporadycznie. Ponadto zakłada się, że potrzeba takich napraw serwisowych nie nastąpi na przebudowywanym odcinku wcześniej niż po kilkunastu latach eksploatacji.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Inspektor Sanitarny w opinii znak: NS.9022.7.17.2026 z dnia 15.06.2026 r. stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego oddziaływania na środowisko oraz na zdrowie i życie ludzi, pod warunkiem zastosowania wszystkich proponowanych w KIP rozwiązań oraz przestrzegania obowiązujących przepisów. Pismem znak: NS.9022.7.17.2026 z dnia 24.07.2026 r., Inspektor Sanitarny podtrzymał stanowisko zawarte w ww. opinii.

W trakcie normalnej, prawidłowej eksploatacji, gazociąg nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

2. ***Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.***

Krótkotrwała obecność elementów związanych z przebudową gazociągu nie będzie powodować trwałych zmian w krajobrazie. Planowana inwestycja na całym odcinku będzie ulokowana pod ziemią. Na etapie budowy planowanej inwestycji przewidziana jest wycinka drzew, która może negatywnie wpłynąć na walory krajobrazu i walory przyrodnicze. Jednak Inwestor przewidział wykonanie nasadzeń zastępczych. Po zakończeniu prac budowalnych teren inwestycji zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu umożliwiającego jego dotychczasowe użytkowanie.

Projektowany gazociąg wykonany będzie jako obiekt podziemny, nie wymaga więc trwałego zajęcia terenu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), dla projektowanego gazociągu DN500 przyjęto strefę kontrolowaną o szerokości 8,0 m (po 4,0 m na stronę od osi gazociągu), w której nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, oraz podejmować działań mogących powodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy zgodnie z art. 59a ustawy ooś inwestycji strategicznych, a więc biorąc pod uwagę art. 80 ust. 2a ww. ustawy – dla inwestycji strategicznych nie stwierdza się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów wodno-błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie górskim, ani też leśnym.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, podlegającego ochronie na podstawie uchwały nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 3206). Plan ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego ustanowiony został uchwałą nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6178, ze zm.).

Planowana przebudowa gazociągu jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399, ze zm.), a zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315) [dalej: ustawy o ochronie przyrody], zakazy obowiązujące w parku krajobrazowym nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

W wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowań związanych z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego stwierdzono ponadto, że jego realizacja nie spowoduje naruszenia szczególnych celów ochrony Parku ani obowiązujących w nim zakazów ustalonych w uchwale nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. ani strategicznych celów ochrony, w tym przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji, także w odniesieniu do istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Parku, określonych w uchwale nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 0,67 km od granicy obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH12004. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1422), przedmiotem ochrony na Obszarze są: kumak górski, podkowiec mały (populacja zimująca i populacja rozrodcza) i traszka karpacka.

Analizując charakter planowanej inwestycji, jej lokalizację, a także zakres i specyfikę oddziaływania stwierdzono, że nie będzie ona stwarzać zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych ani gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na ww. obszarze Natura 2000.

W związku z realizacją inwestycji konieczna będzie wycinka ok. 29 sztuk drzew i ok. 50 m^2 krzewów, znajdujących się w odległości mniejszej niż 3,0 m od osi nowego odcinka gazociągu do pni drzew. Po zakończeniu realizacji prac, z wyjątkiem pasa po 3 m od osi projektowanego gazociągu, wykonane zostaną nasadzenia zastępcze o składzie gatunkowym drzew wycinanych.

Drzewa znajdujące się w pobliżu pasa montażowego, które nie będą przeznaczone do wycinki zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzęt budowlany. Pnie będą chronione poprzez odeskowanie.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie wykazano występowania roślin chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), ani występowania grzybów lub porostów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). Nie wskazano też miejsc rozrodu i stałego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). **Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku konieczności wykonania czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochroną, przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie tych zakazów należy uzyskać stosowne decyzje/zezwolenia na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, określone w ustawie ustawy o ochronie przyrody**.

Przez obszar planowanego przedsięwzięcia nie przebiegają korytarze migracyjne zwierząt o znaczeniu regionalnym lub krajowym.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Krakowie, w 2020 r. przeciętna gęstość zaludnienia na terenie gminy Nowy Wiśnicz wynosiła 173 osoby/km^2.

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie nie jest realizowane na obszarach przylegających do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP:

- JCWP Polanka o kodzie RW20000421388899, która jest naturalną częścią wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Ocena potencjału danej JCWP wykazała umiarkowany potencjał ekologiczny. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy; fitobentos i ichtiofauna. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:
  - art. 4 ust. 4 RDW , odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyloetery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do

substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

- JCWP Uszwica do Niedźwiedzia o kodzie RW2000072139659, która jest naturalną częścią wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ocena stanu danej JCWP wykazała, iż jest ona w słabym stanie ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są BZT_5, OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fitobentos, makrobezkręgowce. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:
  - art. 4 ust. 4 RDW (odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.); odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosfor ogólny, BZT_5, azot ogólny, azot amonowy, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MMI, , IO; bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodach:

- GW2000149, która posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- GW2000161, która posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód powierzchniowych (RW2000072139659) oraz jednolite części wód podziemnych (149 i 161), przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, poza granicami głównych zbiorników podziemnych oraz poza

obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na lokalizację, charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

Biorąc powyższe pod uwagę, Dyrektor Zarządu Zlewni w swojej opinii znak: KK.ZZŚ.4130.1.148.2026.2.AC z dnia 01.09.2026 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Łukanowice - Skawina - Zelczyna przebudowa na przekroczeniu ul. Bocheńskiej w miejscowości Nowy Wiśnicz".

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego uzasadnienia, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji ograniczać się będzie do miejsca prowadzenia robót związanych z budową gazociągu. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią z chwilą zakończenia prac. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z fazą budowy, roboty budowlane będą prowadzone w porze dnia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne – z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) ***charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,***

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczają się do miejsca i czasu prowadzenia robót. Dojazd do pasa montażowego planuje się z wykorzystaniem istniejących zjazdów z dróg oraz częściowo po zabudowanej działce rolnej. Konstrukcję nawierzchni zjazdów z dróg oraz dróg montażowych na czas realizacji budowy będą stanowiły: drogowe płyty betonowe o wymiarach 300 x 150 x 15 cm, lub płyty stalowe oraz podsypka z pospółki grubości 10 cm. Maszyny budowlane i środki transportu będą przemieszczać się po wytyczonych drogach dojazdowych oraz w pasie budowlano-montażowym. W związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się czasowe obciążenie istniejącej infrastruktury drogowej. Obciążenie to będzie wynikać z poruszania się sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych po lokalnych drogach dojazdowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Po wybudowaniu gazociągu ograniczenia lokalizacyjne dla wznoszenia nowych obiektów budowlanych wystąpią tylko w jego strefie kontrolowanej. Prawidłowa eksploatacja gazociągu nie będzie powodować oddziaływań na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczają się do miejsca i czasu prowadzenia robót. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w warunkach normalnej pracy brak oddziaływania na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia związane będą z pracą maszyn budowlanych i środków transportu. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływania występujące podczas budowy inwestycji będą miały charakter lokalny oraz przemijający, zlokalizowane będą w pobliżu terenu aktualnie prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływania ustąpią z chwilą zakończenia prac.

Eksploatacja gazociągu nie będzie powodować oddziaływań na środowisko.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się kumulacji oddziaływań.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej, stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, ograniczenie szerokości pasa zajętego pod plac budowy do minimum, selektywne magazynowanie odpadów i ich wywożenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia – do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym i równocześnie ograniczy możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przebudowa gazociągu jest inwestycją podziemną nie powodującą emisji na etapie eksploatacji, a więc oddziaływanie na otaczający teren będzie znikome.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga obligatoryjnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdyż nie ma potrzeby wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy ooś.

Dokonana analiza materiałów przedłożonych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały znikomy wpływ.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskaną opinię organu właściwego w sprawie zgód wodnoprawnych oraz treść opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
II Zastępca Dyrektora

Patrycja Kosyło
/podpis elektroniczny/

Pobrano opłatę skarbową: za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, ze zm.).

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (e-Doręczenia)
2. Strony postępowania – zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.
3. ST-I. aa

Do wiadomości:
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków (e-Doręczenia)
2. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (e-Doręczenia)
3. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (e-Doręczenia)
4. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)