



Minister Infrastruktury

Znak pisma: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK

Warszawa, dnia 04 lipca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, , 389 pkt 6, art. 17 ust. 1 pkt 4, , art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, w związku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika , w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Iny poprzez: wykonanie stalowej ścianki szczelnej od km rzeki 12+995 do 13+925 oraz reprofilację skarp wału, wykonanie pięciu zamknięć mobilnych w ciągu ścianki szczelnej, wykonanie drenażu wzdłuż odpowietrznej strony ścianek szczelnych oraz wylotów do rzeki Iny, wykonanie trzech zamknięć mobilnych oraz wykonanie ścianki szczelnej przy nasypie drogi S3,
- likwidację wylotu w km 13+700 rzeki Iny,
-
-
- wykonanie wylotu w km 13+695 rzeki Iny,
- wykonanie oraz likwidację tymczasowego urządzenia wodnego, tj. tymczasowej grodzy,
-
-

w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych. Zadanie 2 – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000”,

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. wylotu urządzenia kanalizacyjnego w km 13+700 rzeki Iny na jej lewym brzegu, zgodnie z poniższą charakterystyką:

1.1. charakterystyka i parametry likwidowanego wylotu:

- rzędna góry wylotu: 4,00 m n.p.m. Kr’86;
- rzędna dna wylotu: 2,35 m n.p.m. Kr’86;
- rzędna dna dwóch rur Ø 0,50 m w wylocie: 2,50 m n.p.m. Kr’86;
- światło wylotu: 1,45 m;
- wymiary konstrukcji wylotu:
 - długość: 4,29 m;
 - szerokość: 2,80 m;
 - wysokość: 1,65 m;

WGC

- w km 13+695 rzeki Iny, zgodnie z pkt III niniejszej decyzji, wykonany zostanie nowy wylot, który przejmie funkcje likwidowanego wylotu;

1.2. lokalizacja likwidowanego wylotu:

Tabela 1.

Lp.	Kilometraż rzeki Iny	Obiekt według opracowania	Numer oznaczenia na mapie	Współrzędne geodezyjne		Nr działki/obręb/gmina
				X	Y	
1.	13+700	Wylot	W	5937247,97	5487206,58	27/9 0006 Goleniów Goleniów

II.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Tabela 2.

2.2.

Tabela 3.

III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. żelbetowego wylotu urządzenia kanalizacyjnego w km 13+695 rzeki Iny, na jej lewym brzegu wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki Iny przy wylocie, zgodnie z poniższą charakterystyką:

3.1. parametry wylotu:

- konstrukcja wylotu wykonana zostanie częściowo ze ścianek szczelnych stalowych, o których mowa w pkt V niniejszej decyzji – jedynie ściana czołowa wylotu, przez którą przechodzić będą rurociągi, wykonana zostanie jako żelbetowa o gr. 25,00 cm;
- wylot zostanie skierowany prostopadłe do nurtu rzeki Iny;
- światło wylotu/szerokość wylotu: 4,50 m;
- długość podstawy wylotu: 2,60 m;
- rzędna góry wylotu: 4,50 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dna wylotu: 1,90 m n.p.m. Kr'86;
- szerokość ścianek szczelnych: maksymalnie 0,46 m;
- wysokość ścianek szczelnych: 7,00 m;
- rzędna dołu ścianek szczelnych: - 2,50 m n.p.m. Kr'86;
- długość ścianek szczelnych bocznych: 3,00 m;
- rzędne górnych krawędzi ścianek szczelnych bocznych: $2,65 \div 4,50$ m n.p.m. Kr'86;
- długość ścianki szczelnej od strony koryta rzeki: 4,80 m;
- rzędne górnej krawędzi ścianki szczelnej od strony koryta rzeki: $1,90 \div 2,20$ m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dna rurociągu grawitacyjnego $\varnothing$ 1,00 m oraz rurociągu ciśnieniowego $\varnothing$ 0,40 m: 2,60 m n.p.m. Kr'86;
- rurociąg grawitacyjny i ciśnieniowy wyposażony w klapy przeciwcofkowe;
- umocnienie dna i skarpy rzeki Iny przy wylocie poprzez ułożenie koszy gabionowych o wymiarach 0,50 m x 1,00 m x 2,00 m oraz materacy gabionowych o grubości 30,00 cm, na długości 6,10 m i szerokości 4,10 m (w tym ok. 1,00 m w dnie);
- nachylenie umocnionej skarpy: 1:2;
- rzędna umocnień w dnie koryta: ok. 0,88 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna góry umocnień na skarpie: 1,90 m n.p.m. Kr'86;

3.2. lokalizacja projektowanego wylotu:

UCd

Tabela 4.

Lp.	Numer oznaczenia na mapie	Punkt według opracowania	Współrzędne geodezyjne		Nr działek/ obręb/ gmina
			X	Y	
1.	WN	Wylot	5937244,94	5487203,57	27/9 0006 Goleniów Goleniów
2.	B	Początek umocnień w osi wylotu	5937247,18	5487202,14	
3.	C	Koniec umocnień w osi wylotu	5937250,63	5487199,90	

IV. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Iny od km 12+987 do km 13+925 jej biegu, poprzez:

4.1. wykonanie wału przeciwpowodziowego w formie stalowej ścianki szczelnej w miejscu istniejącego wału ziemnego, zgodnie z poniższą charakterystyką:

4.1.1. charakterystyka i parametry ścianki szczelnej:

- przy odpowiedniej krawędzi korony istniejącego wału ziemnego w km od 12+995 do 13+925 rzeki Iny, wbita zostanie stalowa ścianka szczelna z brusów o długości 6,00 m, zwierzchna oczepek ze stalowych kształtowników;
- dolna krawędź ścianki szczelnej posadowiona na rzędnej: 0,20 m n.p.m. Kr'86;
- górna krawędź ścianki szczelnej wyniesiona do rzędnej: 6,20 m n.p.m. Kr'86;
- długość całkowita ścianki szczelnej z uwzględnieniem odcinka przy nasypie drogowym, o którym mowa w pkt IV ppkt 4.3 niniejszej decyzji: 964,00 m, w tym poza nasypem drogowym 949 m;
- maksymalna szerokość ścianki szczelnej: 0,46 m;
- różnica wysokości pomiędzy istniejącym wałem ziemnym, a projektowaną ścianką szczelną: od 0,82 m (w km 13+390 rzeki Iny) do 2,95 m (w km 12+995 rzeki Iny);
- ścianka szczelna zostanie wyniesiona ponad projektowany poziom terenu o ok. $1,25 \div 2,30$ m;
- góra ścianki szczelnej zostanie oczepekowana konstrukcją żelbetową, stanowiącą również fundament i oparcie dla belek tworzących zamknięcia mobilne, w miejscu przejazdów w formie zamknięć mobilnych: zamknięcie mobilne nr 1 (przejazd), o którym mowa w pkt IV ppkt 4.4.1. niniejszej decyzji oraz zamknięcia mobilne nr 2, 3, 4, 5, 6, o których mowa w pkt IV ppkt 4.2. niniejszej decyzji;
- dolna krawędź ścianki szczelnej w miejscach ww. zamknięć mobilnych znajdowała się będzie na rzędnej 0,20 m n.p.m. Kr'86, a górna krawędź 0,20 m poniżej góry oczepu stanowiącego fundament, tj. odpowiednio na rzędnych:
 - zamknięcie mobilne nr 1 (przejazd): 3,80 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 2: 3,70 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 3: 4,45 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 4: 4,05 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 5: 4,30 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 6: 4,65 m n.p.m. Kr'86;
- na odcinku w km od 12+995 do 13+925 rzeki Iny wykonana zostanie niwelacja istniejącego korpusu wału ziemnego, przy ścianie szczelnej od strony odwodnej i odpowietrznej do rzędnych docelowych $3,90 \div 4,95$ m n.p.m. Kr'86 (z dostosowaniem do góry fundamentów zamknięć mobilnych umożliwiających wjazd na teren międzywał);
- w ramach niwelacji usunięta zostanie część gruntu o średniej miąższości 0,40 m;
- teren po niwelacji zostanie obsiany mieszkanką traw;

4.1.2. lokalizacja ścianki szczelnej:

Tabela 5.

Lp.	Numer oznaczenia na mapie	Współrzędne geodezyjne punktów załamania trasy ścianki szczelnej		Nr działki/ obręb/ gmina
		X	Y	
1.	5	5937060,96	5486535,95	1094/3 0016 Modrzewie Goleniów
2.	6	5937056,71	5486551,52	
3.	7	5937054,29	5486563,29	
4.	8	5937053,14	5486581,53	
5.	9	5937051,19	5486603,66	
6.	10	5937048,40	5486634,52	
7.	11	5937047,75	5486646,91	
8.	12	5937047,75	5486654,38	
9.	13	5937047,86	5486661,74	
10.	14	5937048,68	5486668,87	
11.	15	5937054,16	5486691,60	
12.	16	5937059,31	5486705,58	
13.	17	5937060,91	5486709,41	
14.	18	5937079,40	5486752,08	
15.	19	5937099,18	5486797,03	
16.	20	5937114,08	5486829,86	
17.	21	5937119,57	5486841,70	
18.	22	5937132,11	5486869,47	
19.	23	5937146,48	5486899,96	
20.	24	5937146,96	5486901,18	
21.	25	5937156,12	5486925,22	
22.	26	5937160,35	5486938,50	
23.	27	5937169,33	5486979,06	
24.	28	5937169,71	5486981,05	
25.	29	5937174,59	5487006,36	
26.	30	5937177,58	5487023,38	
27.	31	5937183,92	5487058,01	27/8 0006 Goleniów Goleniów
28.	32	5937184,88	5487063,28	
29.	33	5937185,54	5487067,00	
30.	34	5937188,42	5487081,21	
31.	35	5937195,13	5487106,91	
32.	36	5937199,33	5487121,44	
33.	37	5937206,05	5487138,61	
34.	38	5937209,60	5487147,44	
35.	39	5937217,91	5487165,35	
36.	40	5937223,16	5487176,45	
37.	41	5937230,54	5487189,64	
38.	42	5937237,60	5487200,99	28 0006 Goleniów Goleniów
39.	43	5937242,63	5487207,60	
40.	44	5937254,15	5487222,73	27/8 0006 Goleniów Goleniów
41.	45	5937256,93	5487226,08	
42.	46	5937267,17	5487240,70	
43.	47	5937268,88	5487243,71	
44.	48	5937270,78	5487248,80	
45.	49	5937273,79	5487258,27	
46.	50	5937276,04	5487267,47	
47.	51	5937279,84	5487305,09	
48.	52	5937283,45	5487334,89	
49.	53	5937285,47	5487349,91	
50.	54	5937289,55	5487372,87	
51.	55	5937291,50	5487382,56	

WCA

Lp.	Numer oznaczenia na mapie	Współrzędne geodezyjne punktów załamania trasy ścianki szczelnej		Nr działki/ obwód/ gmina
		X	Y	
52.	56	5937295,23	5487397,00	
53.	57	5937302,40	5487425,10	
54.	58	5937302,60	5487425,87	

4.2. wykonanie pięciu zamknięć mobilnych w ciągu ścianki szczelnej w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy stroną odwodną oraz odpowietrzną wału przeciwpowodziowego, zgodnie z poniższą charakterystyką:

4.2.1. charakterystyka oraz parametry zamknięć mobilnych:

- zamknięcia mobilne wraz ze ścianką szczelną stanowić będą ciągłość zabezpieczenia przeciwpowodziowego, z rzędną góry zamknięć 6,20 m n.p.m. Kr'86;
- słupki umożliwiające zamontowanie belek tworzących zamknięcie mobilne będą elementem stałym, zamontowanym w fundamencie zamknięcia, połączonym ze ścianką szczelną;
- w okresie powodziowych stanów wody w rzece Inie, komunikacja będzie wyłączona poprzez zamontowanie w świetle zamknięć mobilnych belek;
- szerokość w świetle zamknięcia: 3,50 m;
- rzędna góry zamknięć: 6,20 m n.p.m. Kr'86;
- wysokość fundamentu: 0,80 m;
- szerokość fundamentu: 0,50 m;
- rzędna dołu fundamentu zamknięć/rzędna góry fundamentu zamknięć:
 - zamknięcie mobilne nr 2: 3,10 / 3,90 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 3: 3,85 / 4,65 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 4: 3,45 / 4,25 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 5: 3,70 / 4,50 m n.p.m. Kr'86;
 - zamknięcie mobilne nr 6: 4,05 / 4,85 m n.p.m. Kr'86;

4.2.2. lokalizacja zamknięć mobilnych:

Tabela 6.

Lp.	Obiekt	Kilometraż rzeki Iny – środek zamknięcia	Numer oznaczenia na mapie	Punkt charakterystyczny	Współrzędne geodezyjne		Nr działek/ obwód/ gmina
					X	Y	
1.	Zamknięcie mobilne nr 2	13+089	ZM2	Krawędź zamknięcia	5937049,11	5486626,63	1094/3 0016 Modrzewie Goleniów
2.				Środek	5937048,95	5486628,37	
3.				Krawędź zamknięcia	5937048,80	5486630,11	
4.	Zamknięcie mobilne nr 3	13+367	ZM3	Krawędź zamknięcia	5937140,63	5486887,54	
5.				Środek	5937141,37	5486889,13	
6.				Krawędź zamknięcia	5937142,12	5486890,71	
7.	Zamknięcie mobilne nr 4	13+541	ZM4	Krawędź zamknięcia	5937183,31	5487054,70	27/8 0006 Goleniów Goleniów
8.				Środek	5937183,63	5487056,42	
9.				Krawędź zamknięcia	5937183,94	5487058,14	
10.	Zamknięcie mobilne nr 5	13+739	ZM5	Krawędź zamknięcia	5937262,28	5487233,71	
11.				Środek	5937263,28	5487235,15	
12.				Krawędź zamknięcia	5937264,29	5487236,58	
13.	Zamknięcie	13+884	ZM6	Krawędź zamknięcia	5937289,77	5487373,95	

Lp.	Obiekt	Kilometraż rzeki Iny – środek zamknięcia	Numer oznaczenia na mapie	Punkt charakterystyczny	Współrzędne geodezyjne		Nr działek/ obręb/ gmina
					X	Y	
14.	mobilne nr 6			Środek	5937290,11	5487375,66	
15.				Krawędź zamknięcia	5937290,46	5487377,38	

4.3. wykonanie ścianki szczelnej w rejonie nasypu drogowego ok. km 13+000 rzeki Iny, stanowiącej wydłużenie wału przeciwpowodziowego, zgodnie z poniższą charakterystyką:

4.3.1. charakterystyka oraz parametry:

- stalowa ścianka szczelna z brusów o długości, zwieńczona oczepem ze stalowych kształtowników;
- w km od 12+987 do 12+995 rzeki Iny, wbita zostanie stalowa ścianka szczelna z brusów o długości $2,00 \div 6,00$ m, zwieńczona oczepem ze stalowych kształtowników;
- dolna krawędź ścianki szczelnej posadowiona na rzędnych w zakresie: $0,20 \div 4,20$ m n.p.m. Kr'86;
- górna krawędź ścianki szczelnej wyniesiona do rzędnej: 6,20 m n.p.m. Kr'86;
- długość ścianki szczelnej w planie: 15,00 m;
- ścianka szczelna zostanie wykonana od nasypu drogowego drogi S3/S6 do słupka zamknięcia mobilnego nr 1 (przejazd), o którym mowa w pkt IV ppkt 4.4.1. niniejszej decyzji;

4.3.2. lokalizacja:

Tabela 7.

Lp.	Obiekt	Numer oznaczenia na mapie	Punkt według opracowania	Współrzędne geodezyjne		Nr działek/ obręb/ gmina
				X	Y	
1.	Ścianka szczelna przy nasypie drogi S3	1	Początek przy nasypie S3	5937046,59	5486526,85	1174/1 0016 Modrzewie Goleniów
2.		2	Punkt załamania	5937045,56	5486533,37	
3.		3	Punkt załamania	5937052,86	5486534,51	
4.		4	Koniec przy przejeździe – zamknięciu mobilnym	5937053,95	5486534,70	

4.4. wykonanie trzech zamknięć mobilnych (w tym dwóch w formie przejazdu), stanowiących wydłużenie wału przeciwpowodziowego, zgodnie z poniższą charakterystyką:

4.4.1. przejazd w rejonie drogi S3/S6:

- przejazd wykonany w formie zamknięcia mobilnego, w ciągu ścianki szczelnej, umożliwiający komunikację wzdłuż lewego brzegu rzeki Iny oraz pomiędzy stroną odpowietrzną i odwodną wału;
- przejazd rozpoczynać będzie się w km 13+023 rzeki Iny, a w km 12+995 rzeki Iny zostanie załamany w celu dowiązania do ścianki szczelnej w rejonie nasypu drogowego, o której mowa w pkt IV ppkt 4.3. niniejszej decyzji;
- skrajne słupki umożliwiające zamontowanie belek tworzących zamknięcie mobilne zamontowane na stałe w fundamencie zamknięcia, połączonym ze ścianką szczelną;
- słupki pośrednie będą montowane wyłącznie w momencie wystąpienia wód powodziowych i konieczności zamknięcia przejazdu;
- w okresie powodziowych stanów wody w rzece Inie, komunikacja będzie wyłączona poprzez zamontowanie w świetle zamknięć mobilnych belek;
- długość zamknięcia mobilnego: 35,00 m;
- szerokość zamknięcia mobilnego: 6,40 m;
- szerokość fundamentu: 0,50 m;
- wysokość fundamentu: 0,80 m;

- rzędna góry zamknięcia: 6,20 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna góry fundamentu zamknięcia: 4,00 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dołu fundamentu zamknięcia: 3,20 m n.p.m. Kr'86;

4.4.2. przejazd przy ul. Matejki:

- przejazd wykonany w formie zamknięcia mobilnego, umożliwiający komunikację pomiędzy drogą gruntową wzdłuż lewego brzegu rzeki Iny, a ogródkami działkowymi przy ul. Matejki;
- jeden ze skrajnych słupków umożliwiający zamontowanie belek będzie elementem stałym, zamontowanym w fundamencie zamknięcia, połączonym ze ścianką szczelną;
- słupek pośredni będzie montowany w środku przejazdu wyłącznie w momencie wystąpienia wód powodziowych i konieczności zamknięcia przejazdu;
- drugi słupek skrajny (demontowalny) będzie stanowił jednocześnie początek zamknięcia mobilnego wzdłuż ul. Matejki, o którym mowa w pkt IV ppkt 4.4.3 niniejszej decyzji;
- w okresie powodziowych stanów wody w rzece Inie, komunikacja będzie wyłączona poprzez zamontowanie w świetle zamknięć mobilnych belek;
- szerokość zamknięcia mobilnego: 6,40 m;
- szerokość fundamentu: 0,50 m;
- wysokość fundamentu: 0,80 m;
- rzędna góry zamknięcia: 6,20 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna góry fundamentu zamknięcia: 4,90 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dołu fundamentu zamknięcia: 4,10 m n.p.m. Kr'86;

4.4.3. zamknięcie mobilne wzdłuż ul. Matejki:

- zamknięcie mobilne z fundamentem żelbetowym (niewystającym ponad teren przyległy) oraz słupkami pośrednimi demontowalnymi;
- fundamenty umożliwią zamontowanie zamknięć mobilnych (w formie słupków i belek) w przypadku powodziowych stanów wody w rzece Inie;
- długość zamknięcia mobilnego: 140,00 m;
- szerokość fundamentu: 0,50 m;
- wysokość fundamentu: 0,80 m;
- rzędna góry zamknięcia: 6,20 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna góry fundamentu zamknięcia: $4,90 \div 6,20$ m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dołu fundamentu zamknięcia: $4,10 \div 5,40$ m n.p.m. Kr'86;

4.4.4. lokalizacja zamknięć mobilnych:

Tabela 8.

Lp.	Obiekt	Punkt według opracowania/ numer oznaczenia na mapie	Współrzędne geodezyjne		Nr działek/ obręb/ gmina
			X	Y	
1.	Przejazd w formie zamknięcia mobilnego – droga S3/S6	Krawędź przejazdu/4	5937053,95	5486534,70	1174/1 0016 Modrzewie Goleniów
2.		Środek – słupek pośredni/ ZM1	5937057,10	5486535,27	
3.		Środek przejazdu nr 1/P1	5937058,01	5486535,43	
4.		Krawędź przejazdu	5937060,25	5486535,83	1094/3 0016 Modrzewie Goleniów
5.		Punkt załamania/5	5937060,96	5486535,95	
6.		Punkt załamania/6	5937056,71	5486551,52	

Lp.	Obiekt	Punkt według opracowania/ numer oznaczenia na mapie	Współrzędne geodezyjne		Nr działek/ obręb/ gmina
			X	Y	
7.		Krawędź przejazdu/7	5937054,29	5486563,29	
8.	Przejazd w formie zamknięcia mobilnego – przy ul. Matejki	Krawędź przejazdu/60	5937295,62	5487427,64	29 0006 Goleniów Goleniów
9.		Środek przejazdu nr 2/P2	5937299,41	5487426,68	27/8 0006 Goleniów Goleniów
10.		Środek – słupek pośredni/ ZM7	5937298,72	5487426,86	
11.		Krawędź przejazdu/59	5937301,82	5487426,07	
12.	Zamknięcie mobilne wzdłuż ul. Matejki	Początek zamknięcia mobilnego/60	5937295,62	5487427,64	29 0006 Goleniów Goleniów
13.		Punkty załamania w planie/61	5937295,03	5487427,79	
14.		Punkty załamania w planie/62	5937290,42	5487426,12	
15.		Punkty załamania w planie/63	5937278,57	5487427,74	28 0006 Goleniów Goleniów
16.		Punkty załamania w planie/64	5937275,84	5487433,86	
17.		Punkty załamania w planie/65	5937258,56	5487517,28	
18.		Punkty załamania w planie/66	5937257,15	5487524,07	
19.		Koniec zamknięcia mobilnego/67	5937249,63	5487545,88	

4.5. wykonanie drenażu wzdłuż odpowietrznej strony wału przeciwpowodziowego wraz z wylotami skarpowymi do rzeki Iny, zgodnie z poniższą charakterystyką:

4.5.1. charakterystyka oraz parametry drenażu i wylotów:

- drenaż wykonany zostanie z rur perforowanych PVC z filtrem syntetycznym, w obsypce ze żwiru o wysokości 45,00 cm i szerokości 45,00 cm, z czego 10,00 cm będzie stanowiła podsypka, na której posadowiony zostanie drenaż;
- na załamaniach trasy drenażu zamontowane zostaną studnie rewizyjne z rur karbowanych $\varnothing$ 425,00 mm, wyposażone w osadnik oraz w pokrywy betonowe;
- wyloty drenarskie (wylot 1, 2, 3 i 4) wykonane zostaną jako elementy betonowe, prefabrykowane, o wymiarach: długość: 1,30 m, szerokość: 0,70 m, wysokość: 0,60 m;
- wylot 5 zostanie włączony w km 13+697 rzeki Iny w żelbetową konstrukcję wylotu, o którym mowa w pkt III niniejszej decyzji;
- wyloty zostaną wyposażone w klapy przeciwcofkowe $\varnothing$ 160,00 mm;
- odcinki łączące studnie drenarskie z wylotami wykonane z rur pełnych (litych) bez perforacji, o średnicy: $\varnothing$ 160,00 mm;
- średnica drenażu: $\varnothing$ 113,00 (125,00) mm;
- łączna długość drenażu (wraz z odcinkami wylotowymi): ok. 1129,00 m;
- spadek podłużny drenażu: 0,20 ÷ 2,00 %;
- zagłębienie drenażu poniżej powierzchni terenu: 1,00 – 1,80 m;
- rzędna dna wylotu 1: 3,24 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dna wylotu 2: 2,81 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dna wylotu 3: 2,84 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna dna wylotu 4: 2,53 m n.p.m. Kr'86;

OC

– rzędna dna wylotu 5: 3,10 m n.p.m. Kr'86;

4.5.2. lokalizacja drenażu:

Tabela 9.

Lp.	Odcinek drenażu	Długość odcinka [m]	Kilometraż rzeki Iny	Obiekt według opracowania	Współrzędne geodezyjne punktów załamania		Nr działek/ obręb/ gmina
					X	Y	
1.	Odcinek D I	ok. 307,06, w tym 6,40 odcinek wylotowy	13+771 ÷ 14+020	Drenaż zaślepiiony Zpk1 - początek	5937275,55	5487267,57	27/8 0006 Goleniów Goleniów
2.				Studnia drenarska 1	5937279,35	5487305,15	
3.				Studnia drenarska 2	5937296,77	5487405,04	
4.				Studnia drenarska 3	5937301,92	5487425,22	
5.				Studnia drenarska 4	5937278,02	5487427,01	28 0006 Goleniów Goleniów
6.				Studnia drenarska 5	5937256,42	5487523,75	
7.				Drenaż zaślepiiony Zpk2 - koniec	5937248,87	5487545,62	
8.			13+908	Wylot 1	5937302,42	5487403,73	27/9 0006 Goleniów Goleniów
9.	Odcinek D II	ok. 157,71, w tym 7,50 odcinek wylotowy	13+539 ÷ 13+690	Drenaż zaślepiiony Zpk3 - początek	5937183,52	5487058,59	27/8 0006 Goleniów Goleniów
10.				Studnia drenarska 6	5937194,57	5487106,77	
11.				Studnia drenarska 7	5937222,72	5487176,68	
12.				Drenaż zaślepiiony Zpk4 - koniec	5937239,51	5487204,79	28 0006 Goleniów Goleniów
13.			13+587	Wylot 2	5937200,67	5487105,18	27/9 0006 Goleniów Goleniów
14.	Odcinek D III	ok. 196,75, w tym 8,00 odcinek wylotowy	13+339 ÷ 13+538	Drenaż zaślepiiony Zpk5 - początek	5937131,61	5486869,58	1094/3 0016 Modrzewie Goleniów
15.				Studnia drenarska 8	5937146,02	5486900,16	
16.				Studnia drenarska 9	5937169,22	5486981,14	
17.				Drenaż zaślepiiony Zpk6 - koniec	5937183,44	5487058,35	27/8 0006 Goleniów Goleniów
18.			13+460	Wylot 3	5937174,43	5486980,14	1093/3 0016 Modrzewie Goleniów
19.	Odcinek D IV	ok. 364,79 w tym 8,00 odcinek wylotowy	12+996 ÷ 13+338	Drenaż zaślepiiony Zpk8 - początek	5937045,59	5486534,08	1174/1 0016 Modrzewie Goleniów
20.				Studnia drenarska 12	5937060,11	5486537,48	
21.				Studnia drenarska 13	5937050,69	5486603,61	1094/3 0016 Modrzewie Goleniów
22.				Studnia drenarska 14	5937049,53	5486674,56	
23.				Studnia drenarska 15	5937078,94	5486752,28	
24.				Studnia drenarska 16	5937119,11	5486841,90	
25.				Drenaż zaślepiiony Zpk9 - koniec	5937131,46	5486869,24	
26.			13+129	Wylot 4	5937056,25	5486672,99	1093/3 0016 Modrzewie Goleniów
27.	Odcinek D V	ok. 67,95, w tym 5,02 odcinek wylotowy	13+697	Wylot 5	5937245,90	5487204,94	27/9 0006 Goleniów Goleniów
28.			13+697 ÷ 13+770	Studnia drenarska 10	5937242,64	5487208,72	28 0006 Goleniów Goleniów
29.				Studnia drenarska 11	5937273,31	5487258,40	27/8 0006 Goleniów Goleniów
30.				Drenaż zaślepiiony Zpk7 - koniec	5937275,45	5487267,15	

V. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych dla potrzeb wykonania wylotu w km 13+695 rzeki Iny, o którym mowa w pkt III niniejszej decyzji, oraz ich częściową likwidację w trakcie prac związanych z wykonaniem wylotu, zgodnie z poniższą charakterystyką:

5.1. tymczasowe grodze ze ścianek szczelnych, stalowych, o następujących parametrach:

- wysokość grodzy: 7,00 m;
- rzędna górnej krawędzi grodzy: 4,50 m n.p.m. Kr'86;
- rzędna posadowienia grodzy: - 2,50 m n.p.m. Kr'86;
- całkowita długość grodzy: 8,00 m (w tym dwie grodze o długości 1,60 m i jedna grodza o długości 4,80 m);
- częściowa likwidacja grodzy będzie polegała na ich obcięciu do rzędnych projektowanych w zakresie: 1,90 ÷ 4,50 m n.p.m. Kr'86 - części które pozostaną, stanowiły będą elementy konstrukcyjne wylotu do rzeki Iny w km 13+695;

5.2. lokalizacja tymczasowych urządzeń wodnych:

Tabela 10.

Lp.	Numer oznaczenia na mapie	Współrzędne geodezyjne załamania trasy grodzy		Nr działki/ obręb/ gmina
		X	Y	
1.	a	5937244,44	5487201,11	27/9 0006 Goleniów Goleniów
2.	b	5937245,74	5487200,27	
3.	c	5937248,33	5487204,31	
4.	d	5937247,03	5487205,15	

VI.

6.1.

–

–

–

–

–

6.2.

–

–

–

–

6.3.

Tabela 61.

Wiel

VII. W związku z pozwoleniami udzielonymi w pkt I, II, III, IV, V i VI niniejszej decyzji, zobowiązuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, do:

1. wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz przedłożonym operacie wodnoprawnym, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków uzgodnień oraz decyzji dołączonych do wniosku i uzyskanych w procesie inwestycyjnym, w tym decyzji Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 sierpnia 2021 r., znak: WPNS.6220.33.2020.JC ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia;
2. prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska wodnoglebowego, a w przypadku emisji zanieczyszczeń ropopochodnych do wód, natychmiastowego podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się zanieczyszczeń i bezwłocznego usunięcia zanieczyszczenia z powierzchni wody;
3. w strefach, gdzie będą wykonywane prace u podstawy i na skarpach rzeki (wyloty drenarskie) zastosowania tymczasowych zabezpieczeń, np. w formie geowłókniny filtracyjnej, zamontowanej na kołkach zabitych w dno rzeki, celem ograniczenia mącenia wody;
4. uporządkowania terenu robót po zakończeniu inwestycji;
5. w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację inwestycji, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;
6. eksploataowania i utrzymywania w należyтым stanie urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, poprzez wykonywanie systematycznych prac utrzymaniowych i niezbędnych remontów;
7. na etapie eksploatacji, utrzymywania elementów zamknięć mobilnych w gotowości i sprawności, umożliwiającej ich zamontowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego.

VIII. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na

Tabela 12.

IX.

1.

2.

3.

4.

X.

XI. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2022 r. (data wpływu 19 stycznia 2022 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP”, reprezentowane przez pełnomocnika, wystąpiło do Ministra Infrastruktury o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, niezbędnych dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych” Zadanie 2 – Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000 – Goleniów.

Do wniosku dołączono wymagane - zgodnie z art. 407 Prawa wodnego - dokumenty, w tym w szczególności: operat wodnoprawny opracowany przez zespół:

z datą styczeń 2022 r.,

pełnomocnictwo dla

, kopie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, kopię wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów DECYZJI Nr 35/SU/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej zwana: „DUŚ”) z dnia 16 sierpnia 2021 r., znak: WPNS.6220.33.2020.JC wraz z klauzulą ostateczności, kopię wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów DECYZJI P-82 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 grudnia 2021 r., znak: WPN.6733.70.2021.AN wraz z kopiami załączników mapowych.

Następnie, w dniu 23 lutego 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo z dnia 22 lutego 2022 r. znak: 98/P/13/20/2022/RU, do którego w ramach uzupełnienia wniosku przedłożono: notarialnie poświadczone pełnomocnictwo

, oryginały uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla części nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, notarialnie poświadczoną kopię DUŚ wraz z klauzulą ostateczności, notarialnie poświadczoną kopię DECYZJI P-82 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 grudnia 2021 r., znak: WPN.6733.70.2021.AN wydaną przez Burmistrza Gminy Goleniów – bez załączników mapowych.

Z uwagi na fakt, że przedłożony wniosek oraz dokumentacja posiadały braki formalne, pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 22 lipca 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK został wezwany do uzupełnienia wniosku oraz przedłożonej do niego dokumentacji m. in. o: skorygowanie i doprecyzowanie wniosku pod względem kwalifikacji elementów w nim ujętych, przedłożenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji zmieniającej DUŚ (z klauzulą ostateczności), zgodnej z zakresem żądania Wnioskodawcy lub stanowiska ww. organu, że w przypadku stwierdzonych rozbieżności zmiana tej decyzji nie jest konieczna, załączenie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa lub stosownego ciągu pełnomocnictw upoważniających do działania w imieniu PGW WP, przedłożenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami oraz klauzulą ostateczności, oryginały uproszczonych wypisów z rejestru dla wszystkich nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, przedłożenie uwierzytelnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej, jak również do uzupełnienia treści operatu wodnoprawnego.

Wskutek wezwania, pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 16 sierpnia 2022 r. (data wpływu 18 sierpnia 2022 r.), przedłożył m. in.: wyjaśnienia odnoszące się do zgodności zakresu wniosku z DUŚ, stosowny ciąg

Wd

pełnomocnictw upoważniający do reprezentowania Wnioskodawcy, notarialnie poświadczoną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami oraz pismem potwierdzającym jej ostateczność i prawomocność, poświadczoną notarialnie kartę rejestracyjną informatycznej kopii mapy, poświadczoną notarialnie kopię pisma Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczącego opinii w zakresie prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestycji oraz skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, który po korekcie dotyczył udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- wykonanie wylotu w km 13+695 rzeki Iny,
- rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Iny, poprzez wykonanie ścianki szczelnej na odcinku wału od km rzeki 12+987 do km rzeki 13+931 oraz reprofilację skarp wału, wykonanie pięciu zamknięć mobilnych, wykonanie drenażu wzdłuż odpowietrznej strony ścianek szczelnych oraz wylotów do rzeki Iny, wykonanie trzech zamknięć mobilnych i wykonanie ścianki szczelnej przy nasypie drogi S3,
- likwidację wylotu w km 13+700 rzeki Iny,
-
-

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 16 września 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej odpowiednio na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.

Z uwagi na stwierdzone braki w przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 50 Kpa Minister Infrastruktury pismem z dnia 21 listopada 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m. in. do rozszerzenia i doprecyzowania informacji dotyczących zakresu prac planowanych do wykonania w ramach inwestycji, weryfikacji i korekty części graficznej operatu, rozszerzenia informacji przedstawionych w części opisowej operatu oraz we wniosku, o dane umożliwiające weryfikację zgodności inwestycji z DUŚ.

Przy piśmie z dnia 16 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut. organu 19 grudnia 2022 r.), pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych z dnia 15 grudnia 2022 r. wraz z aktualizacją operatu wodnoprawnego.

Z uwagi, że załączony wniosek i operat zawierał nieścisłości, wezwaniem z dnia 16 stycznia 2022 r. znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK, na podstawie art. 50 Kpa wezwano pełnomocnika Wnioskodawcy m. in. do: doprecyzowania, rozszerzenia i weryfikacji informacji dotyczących zakresu planowanych prac oraz przedstawienia danych umożliwiających weryfikację zgodności inwestycji z DUŚ.

W dniu 18 stycznia 2023 r., do tut. organu wpłynęło postanowienie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: WPNS.6220.33.2020.JC/KN, dotyczące zapisów zawartych w DUŚ w kontekście części prac budowlanych nazwanych pierwotnie „odbudową”, a stanowiących „rozbudowę” wału przeciwpowodziowego. W postanowieniu stwierdzono, że „Jeśli przyjąć, że użyte w rodzaju inwestycji określenie „zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny” obejmuje swym zakresem również rozbudowę wnioskowanego obiektu, można uznać, że przedmiotem inwestycji oprócz budowy lewego wału przeciwpowodziowego, jest również jego rozbudowa”.

Przy piśmie z dnia 23 stycznia 2023 r. (data wpływu do tut. organu 24 stycznia 2023 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył wyjaśnienia w sprawie, natomiast przy piśmie z dnia 10 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. organu 13 lutego 2023 r.) przedłożył korektę wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych wraz z uaktualnionym operatem wodnoprawnym.

W związku z rozbieżnościami przedłożonych w operacie wodnoprawnym informacji, wezwaniem z dnia 14 marca 2023 r. znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK, na podstawie art. 50 Kpa Minister Infrastruktury wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji.

Jednocześnie, w związku z doprecyzowaniem informacji dotyczących wykonania wylotu w km 13+695 rzeki Iny i wylotów drenarskich oraz ingerencję w koryto rzeki Iny, na którym został ustanowiony obwód rybacki: rzeka Ina

– nr 3, pismem z dnia 16 marca 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK, Minister Infrastruktury poinformował Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie o toczącym się postępowaniu administracyjnym.

W dniu 23 marca 2023 r., do tut. organu wpłynęło pismo pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 22 marca 2023 r. wraz z korektą wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych. Przedłożony wniosek został rozszerzony

W związku z rozszerzeniem zakresu wniosku o . pismem z dnia 6 kwietnia znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK, na podstawie art. 50 Kpa, Minister Infrastruktury wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do zweryfikowania przyjętej kwalifikacji oraz uzupełnienia dokumentacji w tym zakresie. Pełnomocnik Wnioskodawcy przy pismach z dnia 8 i 12 maja 2023 r. przedstawił stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia, przedłożył korektę wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych z dnia 8 maja 2023 r. oraz zaktualizowany operat wodnoprawny. Wskutek korekty, wniosek dotyczył wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Iny poprzez: wykonanie stalowej ścianki szczelnej od km rzeki 12+995 do 13+925 oraz reprofilację skarp wału, wykonanie pięciu zamknięć mobilnych w ciągu ścianki szczelnej, wykonanie drenażu wzdłuż odpowietrznej strony ścianek szczelnych oraz wylotów do rzeki Iny, wykonanie trzech zamknięć mobilnych oraz wykonanie ścianki szczelnej przy nasypie drogi S3,
- likwidację wylotu w km 13+700 rzeki Iny,
-
-
- wykonanie wylotu w km 13+695 rzeki Iny,
- wykonanie oraz likwidację tymczasowego urządzenia wodnego, tj. tymczasowej grodzy,
-
-

w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych. Zadanie 2 – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000”.

W związku ze zmianami zakresu wniosku, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 16 maja 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.10.2022.MK poinformował strony postępowania o zaistniałych zmianach i przedstawił nowy zakres wnioskowanych uprawnień. Jednocześnie, w zawiadomieniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury poinformował strony o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. We wskazanym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęły uwagi do prowadzonego postępowania.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie wniosku ustalono co następuje.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. b Prawa wodnego, urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy są urządzeniami wodnymi. Art. 16 ust. 1 pkt f Prawa wodnego, stanowi, że przez budowle przeciwpowodziowe rozumie się wały przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią. Urządzeniami wodnymi, zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f są także wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

W.G.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, przepisy tej ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Na podstawie art. 389 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko mogło być wymagane fakultatywnie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 67 – budowę przeciwpowodziową, w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przzerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód.

Decyzją Nr 35/ŚU/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r., znak: WPNS.6220.33.2020.JC, Burmistrz Gminy Goleniów stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 – Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów”. Jednocześnie w ww. decyzji wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja pod względem administracyjnym znajduje się w granicach gminy Goleniów, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim. Zasięg wykonania urządzeń wodnych objętych wnioskiem wraz z ich zasięgiem ich oddziaływania

, obejmuje nieruchomości o nr ewid.: 28, 29, 27/9, 27/8 w obrębie 0006 Goleniów oraz 1094/3, 1093/3, 1174/1 w obrębie 0016 Modrzewie, gmina Goleniów.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że głównym elementem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną od km 12+984 do km 13+925 jej biegu wraz z istniejącą infrastrukturą funkcjonalnie z nim związaną. Celem inwestycji jest zwiększenie ochrony przed powodzią terenów przyległych na tym odcinku do koryta rzeki. Zakres planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje: rozbudowę istniejącego wału ziemnego, w ramach której zaplanowano podniesienie rzędnych zabezpieczenia z wykorzystaniem stalowych ścianek szczelnych wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego i wylotów do rzeki Iny, wykonanie zamknięcia mobilnego wzdłuż ul. Matejki, jak również wykonanie dwóch przejazdów w formie zamknięcia mobilnego oraz dodatkowej ścianki szczelnej łączącej przejazd z nasypem drogi S3. Po rozbudowie, minimalne wyniesienie korony wału ponad przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia $Q_m=Q_{2\%}$ wyniesie 0,70 m, natomiast ponad przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia $Q_k=Q_{0,5\%}$ wyniesie 0,30 m. Po rozbudowie, budowla hydrotechniczna będzie zaliczała się do III klasy ważności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579). Założono, że zamknięcia mobilne będą montowane przy wystąpieniu stanu ostrzegawczego wód w korycie rzeki Iny, odpowiadającego rzędnej 4,45 m n.p.m. Kr'86 (odczyt 270 cm na łacie wodowskazowej w Goleniowie w km 15+781 /15+820 wg MPHP/ rzeki Iny). Demontowane natomiast będą po obniżeniu wód w korycie rzeki Iny poniżej ww. stanu ostrzegawczego.

W ramach inwestycji, zaprojektowano także likwidację i wykonanie nowego wylotu wraz z rurociągami,

Likwidacja

i wykonanie nowego wylotu podyktowana jest koniecznością zmiany układu przestrzennego wylotu oraz

zapewnienia możliwości odprowadzania wód z terenu oczyszczalni ścieków podczas wysokich stanów wód w rzece Inie.

Wymienione wyżej prace nie wpisują się w charakter prac, na wykonanie których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wobec tego nie zostały one objęte przedmiotem wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych i nie były one przedmiotem analizy na etapie wydawania niniejszej zgody wodnoprawnej.

Projektowana inwestycja znajduje się poza terenami form ochrony przyrody.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Odry, w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 7 (kod europejski: PLGW60007) oraz w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych „Ina od Strugi Goleniowskiej do ujścia”, o kodzie RW60001619899. Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) wynika, że:

- **JCWPd 102** – ocena jej stanu ilościowego i chemicznego określana jest jako dobra. Ogólna ocena stanu JCWPd wykazała dobry stan. Ta JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla tej JCWPd wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego,
- **JCWP Ina od Strugi Goleniowskiej do ujścia** jest monitorowaną, naturalną częścią wód (NAT) o umiarkowanym stanie ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanie ogólnym. Ta JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyznaczonymi celami środowiskowymi są: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ina w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków oznaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Ina w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego, z wyłączeniem złagodzonego wskaźnika na poziomie poniżej dobrego dla [benzo(a)piren(w), fluoranten(w)]. Dla analizowanej JCWP ustanowiono odstępstwo czasowe zgodnie z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE. L 327 z 22.12.2000, str.1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), zwanej dalej „RDW”. Powyższa derogacja przedłuża termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., dla wybranego wskaźnika chemicznego [(heptachlor (występującego w biocie)] po 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej – do 2039 r.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy; IFPL, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (w tym m. in.: procesami biochemicznymi, ekologicznymi, fizykochemicznymi, hydromorfologicznymi oraz zanieczyszczeniami z przeszłości), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

W.C.

Zgodnie z art. 4 ust 5 RDW dla analizowanej JCWP ustalono również mniej rygorystyczne cele środowiskowe, w odniesieniu do wskaźników benzo(a)piren (występowanie w wodzie), fluoranten (występowanie w wodzie). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie ww. wskaźników.

Głównym źródłem presji troficznych jest nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe). Jako główne źródło presji hydromorfologicznych wskazano prostowanie koryta - rzeki główne, wały przeciwpowodziowe. Natomiast główne źródło presji chemicznych to: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo; punktowe - przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk; nieznane (substancje zakazane).

Cała ww. zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód

Przedmiotowa inwestycja nie wywoła presji, na które wrażliwa jest ww. JCWP – swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego. Właściwe prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, tj. przy użyciu materiałów i sprzętu posiadających stosowne atesty oraz spełniających wymagania norm branżowych, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych wykluczających ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, jak również prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych urządzeń wodnych pozwolą na wyeliminowanie negatywnego wpływu inwestycji na stan JCWP i JCWPd. Prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem działań ochronnych i zabezpieczających zmierzać będą do skutecznej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na terenie rozpatrywanego obiektu oraz terenów do niego przyległych. Tym samym należy uznać, że realizacja planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla ww. JCWP i JCWPd oraz nie naruszy ustaleń dokumentów planistycznych przyjętych dla wskazanego terenu.

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r., poz. 2714), działanie pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych”, w ramach którego wykonane zostanie „Zadanie 2. Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+00”, zostało wskazane pod nr PPI_88 na ostatecznej liście działań wpływających na ograniczenie ryzyka powodziowego w obszarze dorzecza Odry.

Na części terenu, na którym realizowana będzie inwestycja, wyznaczone zostały obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia powodziowego raz na 100 lat ($Q_p=1\%$) i raz na 10 lat ($Q_p=10\%$). W ramach inwestycji rozbudowany zostanie istniejący obiekt budowlany (wał przeciwpowodziowy) oraz wykonany zostanie wylot do rzeki Iny, zlokalizowany w korycie cieku. Dla tych działań nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa wodnego.

Nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono również naruszeń w zakresie pozostałych warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, gdyż obowiązek ustalenia takiego okresu nie dotyczy ww. pozwolenia. Jednak ww. pozwolenie wodnoprawne wygaśnie jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z art. 414 ust. 1 Prawa wodnego.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.


W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.



Z upoważnienia Ministra
DYREKTOR
Departamentu Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami
Wojciech Cel

Otrzymała:

- 1.
2. Pan Krzysztof Woś Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – jako wykonujący prawa właścicielskie Skarbu Państwa, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
3. Starosta Powiatu Goleniowskiego – jako wykonujący prawa właścicielskie Skarbu Państwa, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów;
4. Burmistrz Gminy Goleniów, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
5. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów;
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
7. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin;
8. a/a

