Pytania egzaminacyjne z przedmiotu „Płyny eksploatacyjne”

Na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo elektromontera (M_PP_EMR)		
M_PP_EMR_14	**Przedmiot: Płyny eksploatacyjne**	
Lp.	**Pytanie**	**Poprawna odpowiedź**
1.	W wirówce czyszczącej (puryfikatorze), oddzielane od paliwa są: A. woda B. zanieczyszczenia mechaniczne C. szlamy D. wszystkie wyżej wymienione	D
2.	Jakie jest kryterium podziału świeżych olejów smarowych? A. lepkość B. jakość C. lepkość i jakość D. zawartość zanieczyszczeń	C
3.	Z jakich względów stosuje się olej diatermiczny zamiast wody? A. ponieważ ma większą lepkość B. ponieważ ma mniejszą gęstość C. ponieważ ma wyższą temperaturę wrzenia D. ponieważ chroni przed korozją	C
4.	Jaką rolę pełnią karty MSDS? A. są to instrukcję obsługi urządzeń B. są to instrukcje obchodzenia się ze środkami chemicznymi C. są to instrukcje naprawcze D. są to instrukcje przeciwpożarowe	B
5.	Skąd pobierana powinna być próbka do badania wody kotłowej? A. z kotła B. ze skrzyni cieplnej C. ze Zbiornika wody kotłowej D. z wyparownika	A

6.	Ile wynosi minimalna temperatura zapłonu paliw żeglugowych? A. 20^0 C B. 60^0 C C. 80^0 C D. 110^0 C	B
7.	Czy symbolu API używa się do? A. oznaczania klasy lepkości oleju B. oznaczania klasy jakości oleju C. oznaczania klasy czystości oleju D. oznaczania wszystkich wyżej wymienionych cech	B
8.	Czy zawartość wody w oleju smarowym: A. poprawia własności smarne oleju B. poprawia własności chłodzące oleju C. pogarsza własności oleju D. nie ma wpływu na własności oleju	C
9.	Czy zbiornik wyrównawczy dla oleju diatermicznego: A. może mieć taką samą objętość jak dla wody B. może mieć mniejszą objętość niż dla wody C. musi mieć większą objętość niż dla wody D. musi być zbiornikiem zamkniętym	C
10.	Czy wskaźnik lepkości – WL (VI) jest stosowany? A. do określania własności olejów B. do określania własności paliw C. do określania własności smarów stałych D. do określania własności wody	A