

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 22 lipca 2025 r.

### Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

#### 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i alarmowych. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Białobrzezie na rzece Ślęzy).

W minionej dobie odnotowano maksymalne sumy opadów w zlewni: Bobru – 58 mm, Odry – 44 mm, Nysy Łużyckiej – 42 mm, Bystrzycy – 42 mm, Nysy Kłodzkiej – 36 mm, Dorzecza Łaby – 35 mm, Kaczawy – 34 mm, Kwisy – 29 mm, Szprotawy – 28 mm, Baryczy – 27 mm, Widawy – 26 mm, Ślęzy – 25 mm, Oławy – 22 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Polski Rów, Czarna Wielka, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Widawy, Odra środkowa od Słubic do Warty, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic. Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – burze.** Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Dotyczy województwa lubuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-22 od godz. 13:00 do 2025-07-22 do godz. 19:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

## 2. Informacja o zbiornikach

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 22.07.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST) - dane średniodobowe (za 24h)

| Zbiorniki rzeka                 | Odptyw śr. [m³/s] | Dopływ śr. [m³/s] | Pojemność aktualna [mln m³] | Poj. przy NPP [mln m³] | Poj. przy Max PP [mln m³] | Pojemność powodz. wymagana [mln m³] | Aktualna poj. powodz. [mln m³] | Pojemność powodz. do wykorz. [%] | Administrator obiektu        |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1                               | 2                 | 3                 | 4                           | 5                      | 6                         | 7= 6-5                              | 8= 6-4                         | 9                                | 10                           |
| <b>Topola</b><br>Nysa Kłodzka   | 5,85              | 5,85              | 5,919                       | 16,5                   | 21,7                      | 5,2                                 | -                              | -                                | PGW WP RZGW we Wrocławiu     |
| <b>Kozielno</b><br>Nysa Kłodzka | 4,73              | 5,85              | 8,617                       | 12,9                   | 16,3                      | 3,4                                 | 7,7                            | 227                              |                              |
| <b>Otmuchów</b><br>Nysa Kłodzka | 5,00              | 3,41              | 44,325                      | 58,4                   | 129,2                     | 70,8                                | 84,8                           | 120                              |                              |
| <b>Nysa</b><br>Nysa Kłodzka     | 10,00             | 10,00             | 46,053                      | 65,7                   | 121,7                     | 56,0                                | 75,6                           | 135                              |                              |
| <b>Mietków</b><br>Bystrzyca     | 2,00              | 3,77              | 41,477                      | 63,0                   | 77,2                      | 14,2                                | 35,7                           | 252                              |                              |
| <b>Dobromierz</b><br>Strzegomka | 0,22              | 0,13              | 6,049                       | 10,0                   | 11,4                      | 1,4                                 | 5,3                            | 393                              |                              |
| <b>Słup</b><br>Nysa Szalona     | 0,90              | 1,53              | 18,532                      | 31,0                   | 38,1                      | 7,1                                 | 19,5                           | 276                              |                              |
| <b>Bukówka</b><br>Bóbr          | 0,55              | 1,04              | 9,490                       | 12,8                   | 16,7                      | 3,9                                 | 7,2                            | 184                              |                              |
| <b>Sosnówka</b><br>Czerwinka    | 0,18              | 0,18              | 8,419                       | 10,9                   | 14,8                      | 3,9                                 | 6,4                            | 164                              | TAURON Ekoenergia sp. z o.o. |
| <b>Pilchowice</b><br>Bóbr       | 4,10              | 5,50              | 21,066                      | 24,0                   | 50,0                      | 26,0                                | 28,9                           | 111                              |                              |
| <b>Złotniki</b><br>Kwisa        | 2,40              | 1,40              | 8,521                       | 9,7                    | 12,1                      | 2,4                                 | 3,6                            | 149                              |                              |
| <b>Leśna</b><br>Kwisa           | 1,60              | 2,60              | 5,971                       | 7,0                    | 16,8                      | 9,8                                 | 10,8                           | 111                              |                              |
| <b>Lubachów</b><br>Bystrzyca    | 1,00              | 0,80              | 4,229                       | 4,9                    | 6,8                       | 1,9                                 | 2,6                            | 138                              |                              |
| wartości stałe                  |                   |                   |                             |                        |                           |                                     |                                |                                  |                              |

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Wolna pojemność do wykorzystania wszystkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu wynosi 242,3 mln m³ od dna w stosunku do Max PP (425,29 mln m³). Zbiornik Topola jest wyłączony z rezerwy powodziowej.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

#### Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.

- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

#### Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

### 3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej oraz śluzy Zwanowice.

W związku z awarią **na śluzie Mieszczańskiej**, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 33/2025).

W związku z awarią **na śluzie Zwanowice**, od dnia 07.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 30/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

### 4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.