

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

---

nazwa zamierzenia budowlanego: **Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 206 na działkę nr 373/14 obręb Jacinki.**

adres obiektu budowlanego: **województwo zachodniopomorskie; powiat koszaliński; gmina Polanów OW - 320906\_5; obręb geodezyjny Jacinki - 0205.**

Kategoria obiektu budowlanego: **XXV**

numery ewidencyjne działek: **13 obręb Jacinki - 0205.**

Jednostka ewidencyjna: **320906\_5**

branża: **drogowa**

inwestor: **Nadleśnictwo Polanów, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów.**

Nr projektu: **226-2401**

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektował	<b>mgr inż. Marcin Michałejko</b> nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	21.03.2022	

---

**Przechlewo, 21 marca 2022**

---

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.01	km km	0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
2 D- d.1	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek. 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
3 D – d.2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 53+21.50+21.50*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.40</b>
4 D – d.2	04.05.02	Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm. 53+21.50+21.50*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.40</b>
5 D – d.2	04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 22 cm 53+21.50+21.50*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.95</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
6 D- d.3	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.00</b>
7 D- d.3	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 53+25.15*0.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.01</b>
8 D- d.3	05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm 53+25.15*0.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.01</b>
9 D- d.3	05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.00</b>
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
10 D – d.4	04.05.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 9 cm- pobocza 21.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.50</b>