

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 26 stycznia 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich i niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W okresie od 23.01 do 26.01 odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 23/24.01 – śladowe ilości opadów,
- 24/25.01 – śladowe ilości opadów,
- 26/26.01 – maksymalne w zlewni Bobru – 23 mm, Nysy Łużyckiej – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 48 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 7 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kamienica).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 23 cm grubości**. Na rzece występuje zanikająca pokrywa lodowa lub lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożone są pola międzyostrogowe – od 30 do 100%, w nurcie występuje śrżyż od 3 do 20%. Stała pokrywa lodowa w km 607,5 grubość lodu 10-20 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 100%, Mietków – 100%, Nysa – 100%, Otmuchów – 100%, Dobromierz – 95%, Słup – 95%, Topola i Kozielno – 90%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 22 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – Opady marznące.** Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Najintensywniejsze opady wystąpią w drugiej połowie nocy i rano. Dotyczy obszaru województw wielkopolskiego oraz lubuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 25.01.2026 r. od godz. 13:00 do 26.01.2026 r. do godz. 10:00.

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – Opady marznące.** Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Dotyczy obszaru województw wielkopolskiego oraz lubuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 25.01.2026 r. od godz. 20:00 do 26.01.2026 r. do godz. 15:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Opady marznące.** Prognozowane są okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Dotyczy obszaru województw: Wielkopolskiego, Dolnośląskiego oraz Opolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 25.01.2026 r. od godz. 22:27 do 26.01.2026 r. do godz. 10:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 26.01.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,80	5,80	9,920	16,5	21,7	5,2	11,8	54	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	6,18	5,80	9,548	12,9	16,3	3,4	6,8	41	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	12,38	43,509	58,4	129,2	70,8	85,7	66	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	31,62	45,767	65,7	121,7	56,0	75,9	62	
Mietków Bystrzyca	2,50	1,16	17,076	63,0	77,2	14,2	45,9*	73*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,31	6,049	10,0	11,4	1,4	5,3	47	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,63	14,858	31,0	38,1	7,1	23,2	61	
Bukówka Bóbr	0,55	0,56	9,185	12,8	16,7	3,9	7,5	45	
Sosnowka Czerwinka	0,20	0,20	7,710	10,9	14,8	3,9	7,1	48	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	4,30	6,70	27,585	33,0	50,0	17,0	22,4	45	
Złotniki Kwisa	0,40	1,90	9,180	10,5	12,1	1,6	2,9	24	
Leśna Kwisa	1,20	0,50	5,871	8,0	16,8	8,8	10,9	65	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,70	4,990	5,8	6,8	1,0	1,8	27	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Nysa, Dobromierz, Bukówka, Pilchowice oraz Złotniki gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 180,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 223,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 261,3 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku Mietków realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu w związku z rozwojem zjawisk lodowych, **została zamknięta żegluga na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami. Poniżej lista komunikatów:

- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.