



Standard wyposażenia

funkcji ratowniczej

Wyposażenie uzupełniające
dla samochodu ratowniczo-gaśniczego

dysponowanego w pierwszej kolejności

Edycja II

Załącznik nr⁵ do „Wytycznych standaryzacji
pojazdów pożarniczych i innych środków transportu
Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.

Zatwierdzono do stosowania

**KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.**

nadbryg. Marek Kowalski
Zastępca Komendanta Głównego

Warszawa, 30 marca 2015 r.

1. Wstęp

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia uzupełniającego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ilości minimalnej dla zapewnienia pełnienia funkcji, jako samochodu dysponowanego w pierwszej kolejności w ramach I rzutu (dotyczy jednego samochodu w jednostce). Sprzęt uzupełniający stanowi integralne wyposażenie ze sprzętem podstawowym, określonego w standardzie wyposażenia dla samochodu typoszeręgu GBA 2/16 lub GCBA 4/24 z załogą 6-osobową.

2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu

Samochód klasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją samochodu podstawowego. Funkcji „dysponowania w pierwszej kolejności” nie wyróżnia się w oznaczeniu samochodu.

3. Wyposażenie uzupełniające samochodu

Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.

UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałe:

L.p.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość, wielkość, typ
1.	2.	3.	4.
1.	Wciągarka linowa o sile uciągu min. 50 kN*	szt.	1

* uwagi do tabeli:

ad 1 - dotyczy samochodów z napędem terenowym.

Wyposażenie ratownicze:

L.p.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość, wielkość, typ
1.	2.	3.	4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej			
2.	Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem*	szt.	2
3.	Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1)	szt.	4
4.	Kaloszki wysokie chemicznie odporne	para	4
5.	Rękawice ochronne chemicznie odporne	para	4
6.	Kamizelka ratunkowa o wyporności 150 N	szt.	6
7.	Rzutka ratownicza z linką o długości 25 m	kpl.	1
8.	Szelki bezpieczeństwa*	szt.	2
9.	Trójkąt ewakuacyjny z szelkami	kpl.	1

Grupa 2 - pompy pożarnicze			
10.	Pompa strumieniowa (wysysacz) lub pompa turbinowa*	szt.	1
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy			
11.	Przenośny generator piany lekkiej*	szt.	1
12.	Zbiornik na wodę o pojemności min. 2500 dm ³ , składany*	szt.	1
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej			
13.	Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m*	szt.	1
14.	Drabina nasadkowa (przęsło)*	szt.	2
15.	Drabina słupkowa	szt.	1
16.	Skokochron szybkością o dopuszczalnej wysokości ratowania co najmniej 16 m i masie całkowitej do 100 kg	szt.	1
17.	Trójnóg ratowniczy*	szt.	1
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej			
18.	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składający się co najmniej z następujących elementów*: – rozpieracz typu min. AS z akcesoriami, – nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G, – agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO lub MTO, – zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m	kpl.	1
19.	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą*	kpl.	1
20.	Wentylator oddymiający*	szt.	1
21.	Lina alpinistyczna statyczna 50 m	szt.	1
22.	Pętla z taśmy o długości min. 120 cm	szt.	10
23.	Bloczek ratowniczy pojedynczy	szt.	1
24.	Karabinek zakręcany stalowy HMS /duży prześwit/	szt.	10
25.	Worek typu „jaskiniowego”	szt.	1
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory			
26.	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych*	kg	20
27.	Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór)*	dm ³	10
28.	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu*	szt.	1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności			
29.	Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm*	kpl.	2
30.	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)*	szt.	2
31.	Taśma ostrzegawcza (rolka)*	szt.	1
32.	Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką*	szt.	6
33.	Stożek ostrzegawczy uliczny*	szt.	6
34.	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)*	szt.	2
35.	Detektor prądu przemiennego*	szt.	1
36.	Lokalizator ognia*	szt.	1
37.	Eksplodymistrz*	szt.	1
38.	Toksometr wielogazowy z wbudowanym tlenomierzem	szt.	1
39.	Detektor promieniowania jonizującego	szt.	1
40.	Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem map drogowych Polski*	kpl.	1

* uwagi do tabeli:

- ad 2 - nie jest wymagane, jeśli znajduje się w standardzie wyposażenia samochodu podstawowego,
- ad 8 - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
- ad 10 - nie jest wymagane, jeśli znajduje się w standardzie wyposażenia samochodu podstawowego,
- ad 11 - nie jest wymagany, jeśli wentylator oddymiający posiada funkcję podawania piany lekkiej,
- ad 12 - dotyczy tylko samochodu klasy ciężkiej,
- ad 13 - jest wymagana dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dysponowanego w pierwszej kolejności, niezależnie od ilości zastosowanych przęseł drabiny nasadkowej,
- ad 14 - nie jest wymagana, jeśli znajduje się już na wyposażeniu samochodu podstawowego,

- ad 17 - nie jest wymagany, jeśli znajduje się na wyposażeniu innego pojazdu w powiecie,
ad 18 - zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych nie jest wymagany, jeśli znajduje się w standardzie wyposażenia samochodu podstawowego,
ad 19-20 - nie jest wymagany, jeśli znajduje się w standardzie wyposażenia samochodu podstawowego,
ad 26-28 - nie jest wymagane, jeśli znajduje się w standardzie wyposażenia samochodu podstawowego,
ad 29 - zestaw powinien składać się minimum z:
1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi, stopień ochrony min. IP 55; dopuszcza się jeden reflektor przy zachowaniu wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm,
1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 15 m z rozgałęziaczem, stopień ochrony IP 67 - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
ad 30-35 - nie jest wymagane, jeśli znajduje się w standardzie wyposażenia samochodu podstawowego,
ad 36 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu znajduje się urządzenie pozwalające na lokalizację źródła ognia (np. pirometr, kamera termowizyjna),
ad 37 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu znajduje się urządzenie pozwalające na wykrycie par i gazów palnych oraz określenie ich stężenia,
ad 40 - nie jest wymagany w przypadku zainstalowania innego urządzenia, pozwalającego na odczyt pozycji.

Uzgodniono:

**DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI**
bryg. mgr inż. Zbigniew SURAL

**Z-ca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń**
Zbigniew
bryg. dr inż. Jacek Zboina

**DYREKTOR
KRAJOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI
RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI**
st. bryg. mgr inż. Dariusz MARCZYŃSKI