

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Malowanie pokrycia dachu

Kod CPV: 45261221-9,

ZAMAWIAJĄCY :

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
ul. Niepodległości 6, 38-400 Krosno

Malowanie dachów z blachy trapezowej na Budynkach
Magazynowo -Garażowych nr 1 i nr 2 Komendy Miejskiej PSP
w Krośnie

Opracował :

mł.bryg. Krzysztof Szczęsny

Wrzesień 2024

1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Zamawiającego.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy do ogłoszenia oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację robót.

3. Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami .

4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną specyfikacją techniczną .

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- A. Dokładne oględziny pokrycia dachu ze zwróceniem uwagi na umocowanie pokrycia do więźby dachowej
- B. Sprawdzenie i zabezpieczenie zamocowań pokrycia dachu do więźby dachowej
- C. Oczyszczenie mechaniczne pokrycia dachu z blachy za pomocą szczotek drucianych,
- D. Mycie pokrycia i obróbkę wodą z detergentem pod ciśnieniem,
- E. Odtłuszczenie pokrycia dachu,
- F. Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym (blacha trapezowa połaci dachowych, śniegołapy),
- G. Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym lub pędzlem (pasy podrynnowe, obróbki krawędzi, czapy kominowe).

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Roboty należy wykonać także zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.

6. Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca obowiązany jest posiadać pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót.

Stosowne materiały powinny posiadać :

- Aprobata techniczna
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Wszelkie zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobaty technicznych ITP. Dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

7. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

8. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu .

9. Wykonywanie robót

A. Czyszczenie ręczne

- Przed przystąpieniem do oczyszczenia powierzchni należy usunąć (jak jest to możliwe) wszelkie zabrudzenia olejem, smarem, innymi produktami. Za pomocą szczotek drucianych usuwamy z blachy rdzę i inne zanieczyszczenia.
- Ocenę stopnia przygotowania powierzchni dokonuje się przez porównanie z zamieszczonymi w normach barwnymi wzorcami.
- Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Blachy i kształtowniki posiadające uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp.) winny być przed malowaniem naprawione.

B. Farby podkładowe rozpuszczalnikowe stosowane w miejscach widocznej korozji po wcześniejszym oczyszczeniu z rdzy.

C. Farby nawierzchniowe rozpuszczalnikowe

- Powłoka składa się z dwóch warstw wierzchnich. Wykonanie powłok powinno się odbywać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta,
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Powierzchnia powłoki powinna być gładka, półmatowa i mieć jednolity połysk.

- Barwa powłok powinna być zgodna z kolorem wykorzystanym przy malowaniu Budynku Głównego KM PSP w Krośnie w celu kontynuacji malowania tym samym kolorem zastosowanej farby (RAL 3002) oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.

10. Warunki BHP

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa ludzi i mienia.

11. Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu o gotowości do odbioru prac. Odbiór robót zostanie zakończony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron).