











WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D2'	D2''	D3	D4	D5	D6	D6'	D7	D8	D8
SCHEMAT												
WYMIARY w świetle muru	92 205	100 205	100 205	100 205	100 205	190 205	180 205	130 205	130 205	110 205	82 153	300 265
WYMIARY w świetle ościeżnicy	80 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90+90 200	90+80 200	90+30 200	90+30 200	100 200	72 148	- -
OZNACZENIE SKRZYDEŁ LEWE / PRAWE	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P
ILOŚĆ SZTUK	2 | 2	2 | 3	1 | 12	2 | 2	1 | 3	- | -	- | -	- | -	- | -	- | 1	1 | -	- | -
RAZEM	4	5	14	4	4	5	1	1	1	1	1	1
UWAGI	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE 80X200 • pełne drewniane płycinowe malowane kolor RAL 7016, • akustyczne min RA1 30dB, • zamek patentowy • klamki ze stali nierdzewnej • powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE 90X200 • pełne drewniane płycinowe malowane kolor RAL 7016, • akustyczne min RA1 40dB, • zamek patentowy • klamki ze stali nierdzewnej • powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE 90X200 • pełne drewniane płycinowe malowane kolor RAL 7016, • wypełnione ogniood porna płyta wiórową, • akustyczne min RA1 40dB, • zamek patentowy • klamki ze stali nierdzewnej • powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości • samozamykacz	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE 90X200 • z płyty HDF malowane kolor RAL 7016, • wypełnione ogniood porna płyta wiórową, • akustyczne min RA1 40dB, • zamek patentowy • klamki ze stali nierdzewnej • powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości • samozamykacz	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE 90X200 • z płyty HDF malowane kolor RAL 7016, • wypełnione ogniood porna płyta wiórową, • akustyczne min RA1 40dB, • zamek patentowy • klamki ze stali nierdzewnej • powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości • samozamykacz	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE 180X200 • Okucia ze stali nierdzewnej klasa drzwi min. 3 • szyby bezpieczne (hartowane lub klejone) • malowane proszkowo RAL 7016 • stolarka powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości. • SSMOZMYKSCZ	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE 170X200 • Okucia ze stali nierdzewnej klasa drzwi min. 3 • szyby bezpieczne (hartowane lub klejone) • malowane proszkowo RAL 7016 • stolarka powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości. • SSMOZMYKSCZ	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE 120X200 • Okucia ze stali nierdzewnej klasa drzwi min. 3 • szyby bezpieczne (hartowane lub klejone) • malowane proszkowo RAL 7016 • stolarka powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości. • SSMOZMYKSCZ	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE 120X200 • Okucia ze stali nierdzewnej klasa drzwi min. 3 • szyby bezpieczne (hartowane lub klejone) • malowane proszkowo RAL 7016 • stolarka powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości. • SSMOZMYKSCZ	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE 100X200 • Okucia ze stali nierdzewnej klasa drzwi min. 3 • szyby bezpieczne (hartowane lub klejone) • malowane proszkowo RAL 7016 • stolarka powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości. • SSMOZMYKSCZ	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE 90X200 • pełne drewniane płycinowe malowane kolor RAL 7016, • akustyczne min RA1 30dB • zamek patentowy • klamki ze stali nierdzewnej • powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESUWNE ALUMINIOWE ZE SZKLENIEM BEZPIECZNYM 300X265 • Profile ze stali nierdzewnej, • szkło hartowane, bezpieczne, bezbarwne pakiet 3 szybowy lub 2 szybowy o współczynniku przenikania ciepła o < 1,3 w/m²k • w klasie ontywrłamaniowości RC3 • malowane proszkowo RAL 7016 • stolarka powinna posiadać powłoki fotwe w utrzymaniu czystości oraz o podwyższonej klasie wytrzymałości na kontakt ze środkami czystości. • SSMOZMYKSCZ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ			EIS 30	EIS 60	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 60	EIS 30	EI 60	EI 30

1. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

akint sp.z o.o. arch.
ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

A-09
nr rysunku

PRZEBUDOWA W CELU DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE.

Urząd skarbowy ul. Grunwaldzka 274A, 43-020 Jaworzno - **DZ. NR EW. 264801, 1.1024.1054, 264801, 1.1024.1053; 264801, 1.1024.1055; 264801, 1.1024.1042; 264801, 1.1024.1040; 264801, 1.1024.1041; 264801, 1.1024.1041**

nazwa, adres

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Konstantego Damrota 25 40-022 Katowice

inwestor, adres

Projektował:	Sprawdził:	Uzgodnił:
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński	mgr inż. arch. Kamila Piątek	mgr inż. arch. Konrad Skrabucha
nr upr. MAZ/0023	mgr inż. arch. Zuneta Kisielewska	nr upr. 03/LB/OKI/2024
upr. bud. w specj. arch. dr.proj. bez ogr.	upr. bud. w specj. arch. dr.proj. bez ogr.	upr. bud. w specj. arch. dr.proj. bez ogr.

1:100
skala

PW
etap

ARCH.
branża

10.2025
data